

Apendise IX. Minimum na mga BMP para sa Tirahan, Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal na Lugar/mga Mapagkukunan

Apendise IX
Minimum na BMP para sa Tirahan, Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal na

Blg.	Pamagat ng BMP	Paglalarawan ng BMP/(Mga) Seksyon ng Municipal Code ng San Diego	Pagpapatupad sa mga Tirahan	Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal ¹ na Pagpapatupad
Ang mga BMP na ito ay naaangkop sa lahat ng mga ari-arian at aktibidad ng tirahan, industriyal, komersyal, at munisipalidad, kahit pa ang aktibidad ay isinasagawa ng may-ari ng ari-arian, umuupa, kontratista o iba pang mga tao. Para sa mga kahulugang ginamit sa loob ng dokumentong ito, tingnan ang Lungsod ng San Diego Municipal Code (SDMC) §43.0302. Para sa karagdagang mga pang-edukasyong mapagkukunan tungkol sa tubig sa bagyo at mga fact sheet ng BMP, tingnan ang Storm Water Division website ng Lungsod: http://www.sandiego.gov , at ang “Think Blue” website: http://www.sandiego.gov/thinkblue .				
Kontrol sa Pagtatapon				
1	Alisin ang ipinagbabawal na mga koneksyon sa sistema ng munisipyo sa hiwalay na kanal para sa bagyo (MS4; Pagkatapos nito, "storm drain system").	Hanapin at bawasan ang lahat ng mga ipinagbabawal na koneksyon sa sistema ng paagusan ng tubig sa bagyo sa pamamagitan ng maayos na inaprubahang mga pamamaraan, permit at protocol. SDMC §43.0306.	Ang ipinagbabawal na koneksyon ay mga pisikal na koneksyon na gawa ng tao sa sistema ng paagusan ng tubig na nagpapahiwatig ng mga pagtatapon ng tubig na hindi binubuo ng ganap na tubig bagyo. Ang mga ipinagbabawal na pagtatapon ay kinabibilangan ng kulay abo na tubig (halimbawa ay tubig mula sa binanlawang labada); basurang tubig; o tubig sa irigasyon, kabilang ang recycled o reclaimed na tubig, na epektibong ipinagbabawal na maitapon sa sistema ng storm drain sa ilalim ng SDMC §43.0304 at §43.0306, at Regional Water Quality Control Board, San Diego Region (RWQCB) Order No. R9-2013-0001, ayon sa susog ng R9-2015-0001 (Municipal Permit or Permit). Ang anumang pinaghihinalaang hindi pinahihintulutang pisikal na koneksyon sa sistema ng bagyo ng Lungsod ay dapat na iulat sa Storm Water Division Hotline sa 619-235-1000. Ang mga ipinagbabawal na koneksyon sa sistema ng storm drain ay dapat alisin kaagad.	Ang ipinagbabawal na koneksyon ay mga pisikal na koneksyon na gawa ng tao sa sistema ng paagusan ng tubig na nagpapahiwatig ng mga pagtatapon ng tubig na hindi binubuo ng ganap na tubig bagyo. Ang mga ipinagbabawal na pagtatapon ay kinabibilangan ng kulay abo na tubig (halimbawa ay tubig mula sa binanlawang labada); basurang tubig; o tubig sa irigasyon, kabilang ang recycled o reclaimed na tubig, na epektibong ipinagbabawal na mailabas sa sistema ng storm drain sa ilalim ng SDMC §43.0304 at §43.0306, at ng Municipal Permit. Ang anumang pinaghihinalaang hindi pinahihintulutang pisikal na koneksyon sa sistema ng bagyo ng Lungsod ay dapat na iulat sa Storm Water Division Hotline sa 619-235-1000. Ang mga ipinagbabawal na koneksyon sa sistema ng storm drain ay dapat alisin kaagad.
2	Tanggalin ang ipinagbabawal na mga pagtatapon ng tubig na hindi galing sa bagyo.	Ang tubig na hindi galing sa bagyo (tubig maliban sa ulan) ay hindi dapat itapon sa sistema ng storm drain ng Lungsod. SDMC §43.0304(a). Maaaring mag-aplay ang mga limitadong eksepsiyon. SDMC §43.0305 at RWQCB, San Diego Region Order No. R9- 2013-0001, ayon sa susog ng R9-2015-00001 at R9-2015-0100.	Upang maalis ang ipinagbabawal na mga pagtatapon, huwag hayaang makapasok ang anumang solid o likidong materyal maliban sa hindi kontaminadong tubig ng bagyo sa mga drain ng tubig bagyo sa Lungsod, pigilin ang mga kanal sa mga kalye ng Lungsod, o anumang bahagi ng sistema ng storm drain ng Lungsod. Ang mga koneksyon na nagpapahiwatig ng ipinagbabawal na mga pagtatapon sa sistema ng storm drain ng Lungsod ay mga ipinagbabawal na koneksyon at dapat alisin. Ang karagdagang patnubay tungkol sa kung paano pamahalaan ang mga karaniwang uri ng mga pagtatapon ay ibinigay sa minimum na BMP 3 hanggang 12 ibaba. Iulat ang anumang hinihinalang mga pagtatapon sa Storm Water Division Hotline sa 619-235-1000.	Upang maalis ang ipinagbabawal na mga pagtatapon, huwag hayaang makapasok ang anumang solid o likidong materyal maliban sa hindi kontaminadong tubig ng bagyo sa mga drain ng tubig bagyo sa Lungsod, pigilin ang mga kanal sa mga kalye ng Lungsod, o anumang bahagi ng sistema ng storm drain ng Lungsod. Ang mga koneksyon na nagpapahiwatig ng ipinagbabawal na mga pagtatapon sa sistema ng storm drain ng Lungsod ay mga ipinagbabawal na koneksyon at dapat alisin. Ang karagdagang patnubay tungkol sa kung paano pamahalaan ang mga karaniwang uri ng mga pagtatapon ay ibinigay sa minimum na BMP 3 hanggang 12 ibaba. Iulat ang anumang hinihinalang mga pagtatapon sa Storm Water Division Hotline sa 619-235-1000.

Apendise IX
Minimum na BMP para sa Tirahan, Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal na

Blg.	Pamagat ng BMP	Paglalarawan ng BMP/(Mga) Seksyon ng Municipal Code ng San Diego	Pagpapatupad sa mga Tirahan	Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal ¹ na Pagpapatupad
3	Itapon nang maayos ang proseso at hugasan ng tubig.	Ang lahat ng naprosesong tubig at hugasan ng tubig ay dapat na nakapaloob, nakuha, at nagamit muli o maayos na naitapon sa sanitary sewer o isang angkop na waste hauler, o sa landscaping o ibang mga pervious na ibabaw. SDMC §43.0304 & §43.0307(a).	Ang wash water na mula sa proseso tulad ng paghuhugas ng presyon, hosing, mopping, pagputol ng bato/tile, paghahalo ng semento, pagbanlaw sa mga kagamitan, tubig na ginagamit upang matukoy ang mga pagtagas ng gulong, at iba pang mga aplikasyon na nagpapahiwatig ng mga pollutants ay hindi dapat itapon sa mga storm drain ng Lungsod, mga curb at kanal, o anumang bahagi ng sistema ng storm drain ng Lungsod. Ang lahat ng naprosesong tubig at hugasan ng tubig ay dapat na nakapaloob, nakuha, at itinapon nang angkop. Gumamit ng permanente o pansamantalang mga hakbang sa pagpipigil/pagkolekta sa direkta o pump na proseso o wash water sa sanitary sewer, lagayan ng koleksyon, o onsite na naka-landscape, o pervious na (mga) bahagi upang tumagos o pasingawin, nang hindi nagreresulta ng pagguho o runoff sa sistema ng storm drain o anumang katabing ari-arian. Kung ang wastewater ay naglalaman ng mga powder o solid, (hal., bato- o tubig na ginamit sa pagputol ng tile, kongkretong slurry), maaaring kailanganin ang pretreatment upang maalis ang mga solido bago muling magamit o ibomba ang tubig sa sanitary sewer. Makipag-ugnayan sa Public Utilities Department (PUD) sa 858-654-4100 para sa mga espesyal na kondisyon na maaaring kailanganin.	Ang process na tubig, na mula sa mga proseso tulad ng, pagputol ng bato/tile, paghahalo ng semento, pagbanlaw nang pang-industriyo, o tubig na ginamit upang matukoy ang mga pagtagas ng gulong, at wash water mula sa mga aktibidad tulad ng mopping, hosing, pressure washing, o anumang pang komersyal o industriyal na paggamit, ay naglalaman ng mga pollutant at hindi dapat itapon sa mga storm drain ng Lungsod, mga curb at kanal, o anumang bahagi ng sistema ng storm drain ng Lungsod. Ang lahat ng naprosesong tubig at hugasan ng tubig ay dapat na nakapaloob, nakuha, at itinapon nang angkop. Gumamit ng permanente o pansamantalang mga hakbang sa pagpipigil/pagkolekta sa direkta o pump na proseso o wash water sa sanitary sewer, lagayan ng koleksyon, o onsite na naka-landscape, o pervious na (mga) bahagi upang tumagos o pasingawin, nang hindi nagreresulta ng pagguho o runoff sa sistema ng storm drain o anumang katabing ari-arian. Kung ang wastewater ay naglalaman ng mga powder o solid, (hal., bato- o tubig na ginamit sa pagputol ng tile, kongkretong slurry), maaaring kailanganin ang pretreatment upang maalis ang mga solido bago muling magamit o ibomba ang tubig sa sanitary sewer. Makipag-ugnayan sa Public Utilities Department (PUD) sa 858-654-4100 para sa pag-apruba ng paglabas sa sistema ng sanitary sewer, dahil maaaring kailanganin ang isang pang-industriyang permiso sa pretreatment.

Apendise IX
Minimum na BMP para sa Tirahan, Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal na

Blg.	Pamagat ng BMP	Paglalarawan ng BMP/(Mga) Seksyon ng Municipal Code ng San Diego	Pagpapatupad sa mga Tirahan	Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal ¹ na Pagpapatupad
4a	Tamang itapon ang tubig na ginamit sa paghugas ng sasakyan, bangka at kagamitan.	Ang pagtatapon ng wash water na ginamit sa sasakyan, bangka at kagamitan sa sistema ng storm drain ay dapat na nakapaloob, nakuha, at nagamit muli o maayos na naitapon sa sanitary sewer, isang angkop na waste hauler, o sa landscaping o ibang mga pervious na ibabaw, kung saan naaangkop. SDMC §43.0304 & §43.0307(a).. Pinahihintulutan nang may kondisyon ang mga pagtapon ng tubig na hindi galing sa bagyo ayon sa inilarawan sa SDMC §43.0305.	Ang tubig na nauugnay sa paghuhugas ay dapat na kontrolin upang mabawasan ang pagpasok nito sa mga storm drain ng Lungsod, mga curb at kanal, o anumang bahagi ng sistema ng storm drain ng Lungsod. Ang mga BMP ay palaging kinakailangan kapag naghuhugas ng mga sasakyan, bangka at mga kagamitan sa mga lugar ng tirahan. Kapag naghuhugas ng mga sasakyan, bangka o iba pang kagamitan sa isang lugar na maaaring umabot sa sistema ng storm drain, ang mga sumusunod na BMP ay dapat gamitin, kung naaangkop sa site. • Bawasan ang dami ng tubig at sabon na ginamit kapag naghuhugas sa pamamagitan ng paggamit ng isang nakakontrol na nguso ng gripo o timba. • Kung ang mga biodegradable na sabon at hindi kontaminadong tubig lamang ang gagamitin, ang tubig na ginamit ay maaaring direktang itapon sa on-site na naka-landscape o (mga) pervious na lugar upang tumagos o pasingawin, nang hindi nagreresulta ng pagguho o runoff sa sistema ng storm drain o anumang katabing ari-arian. Magagawa ito sa pamamagitan ng paghuhugas ng sasakyan sa isang naka-landscape na lugar o paggamit ng isang berm upang direktang padaluyin ang wash water sa isang naka-landscape na lugar. • Ang mga kanal na kumokonekta sa sistema ng storm drain sa mga lugar ng hugasan ay dapat protektahan upang maiwasan ang mga pagtatapon. Ang mga itinalagang lugar ng paghuhugas ay maaaring binubuo ng isang lalagyan, isang berm, o isang liner upang makolekta at mapaloob ang mga likido at maiwasan ang runoff. • Anumang mga nakapaloob na wash water ay dapat itapon nang maayos. Kasama sa mga halimbawa ng pagkuha at pagtapon ng wash water ang pagkolekta at pagkuha nito gamit ang isang basang vacuum, mop, mga absorbent o katumbas o pagpapalabas nito sa mga naka-landscape na lugar. Ang pagpapahintulot ng residual na tubig na sumingaw ay isang katanggap-tanggap na paraan ng pagtatapon kung ang lahat ng standing na tubig ay inalis at maayos na itina-pon upang maiwasan ang pagsubaybay sa offsite. Ang anumang natitirang latak sa pavement o ibang bahagi na hindi tinatagusan ay dapat alisin upang maiwasan ang paglabas ng pollutant sa hinaharap. Maaaring itapon ang nakuhang wash water sa pamamagitan ng sanitary sewer na sistema na may pag-apruba ng PUD. Makipag-ugnayan sa PUD sa 858-654-4100 para sa pag-apruba ng anumang pagtatapon sa sistema ng sanitary sewer. • Itapon ang wash water na naglalaman ng langis, pintura, o iba pang mapanganib na basura alinsunod sa mga naaangkop na regulasyon. • Kung ang lahat ng naaangkop na BMP sa paghuhugas ng sasakyan ay ginagamit at walang naka-landscape na lugar kung saan itatapon ang wash water, maaaring pahintulutan ang ilang wash water na pumasok sa sistemang storm drain.	Tingnan ang BMP 4b.

Apendise IX
Minimum na BMP para sa Tirahan, Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal na

Blg.	Pamagat ng BMP	Paglalarawan ng BMP/(Mga) Seksyon ng Municipal Code ng San Diego	Pagpapatupad sa mga Tirahan	Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal ¹ na Pagpapatupad
4b	Tanggalin ang pagtatapon ng wash water na ginamit sa sasakyan, bangka at kagamitan	Ang pagtatapon ng wash water na ginamit sa sasakyan, bangka at kagamitan sa sistema ng storm drain ay dapat na nakapaloob, nakuha, at nagamit muli o maayos na naitapon sa sanitary sewer, isang angkop na waste hauler, o sa landscaping o ibang mga pervious na ibabaw. Walang mga kanal sa loob ng mga lugar ng hugasan ay dapat na ikonekta sa sistema ng storm drain. SDMC §43.0304 & §43.0307(a).	Tingnan ang BMP 4a.	Ang mga BMP na ito ay naaangkop sa lahat ng industriyal at komersyal na mga ari-arian at aktibidad, kahit pa ang aktibidad ay isinasagawa ng may-ari ng ari-arian, umuupa, kontratista o iba pang mga tao. Ang tubig na nauugnay sa paghuhugas ay hindi pinapayagang makapasok sa mga storm drain, curb at kanal ng Lungsod, o anumang bahagi ng sistema ng storm drain ng Lungsod. Ang mga lugar ng hugasan ay hindi dapat sinasamahan ng anumang mga drain na kumokonekta sa sistema ng storm drain. Ang mga drain ng sanitary sewer sa loob ng lugar ng hugasan ay pinapayagan kung ang naaangkop na permit ay nakuha mula sa PUD sa 858-654-4100 para sa mga detalye. Ang mga drain na konektado sa dead sumps ay pinapayagan kung ang katibayan ng angkop na pagtatapon ng wastewater ay maaaring ibigay kaagad sa kahilingan ng Lungsod. Ang konstruksyon ng anumang bagong mga drain o ang pagre-route ng anumang umiiral na sistema ng drainage ay karaniwang mangangailangan ng permit mula sa Development Services Department sa 619-446-5000 para sa mga detalye. Kapag ang paghuhugas ay isinasagawa sa labas ng permanenteng itinalagang mga lugar ng hugasan, ang lahat ng hugasan ng tubig ay dapat na nakapaloob, nakuha, at maayos na naitapon. Ang mga itinalagang lugar ng paghuhugas ay maaaring binubuo ng isang lalagyan, isang berm, o isang liner upang makolekta at mapaloob ang mga likido at maiwasan ang runoff. Ang paggamit ng isang kontrol na nozzle o katulad na mekanismo ay kinakailangan upang ma-maximize ang kontrol sa dami ng tubig na ginamit. Ang pagtatapon sa sistema ng storm drain ng Lungsod ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang nakapaloob na tubig ay dapat kolektahin at makuha gamit ang isang basang vacuum o katumbas nito. Ang pagpapahintulot ng residual na tubig na sumingaw ay isang katanggap-tanggap na paraan ng pagtatapon kung ang lahat ng standing na tubig ay inalis at maayos na itinapon upang maiwasan ang pagsubaybay sa offsite. Ang anumang natitirang latak sa pavement o ibang bahagi na hindi tinatagusan ay dapat alisin upang maiwasan ang paglabas ng pollutant sa hinaharap. Maaaring itapon ang nakuhang wash water sa pamamagitan ng sanitary sewer na sistema na may pag-apruba ng PUD. Makipag-ugnayan sa PUD sa 858-654-4100 para sa pag-apruba ng anumang pagtatapon sa sistema ng sanitary sewer; ang mga negosyo ay may pananagutan sa pagkuha ng mga kinakailangang permit. Itapon ang wash water na naglalaman ng langis, pintura, o iba pang mapanganib na basura alinsunod sa mga naaangkop na regulasyon. Kung ang mga biodegradable na sabon at hindi kontaminadong tubig lamang ang gagamitin, ang tubig na ginamit ay maaaring direktang itapon sa onsite na naka-landscape o (mga) pervious na lugar upang tumagos o pasingawin, nang hindi nagreresulta ng pagguho o runoff sa sistema ng storm drain o anumang katabing ari-arian. Magagawa ito sa pamamagitan ng paghuhugas ng sasakyan sa isang naka-landscape na lugar o paggamit ng isang berm upang direktang padaluyin ang wash water sa isang naka-landscape na lugar.

Apendise IX
Minimum na BMP para sa Tirahan, Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal na

Blg.	Pamagat ng BMP	Paglalarawan ng BMP/(Mga) Seksyon ng Municipal Code ng San Diego	Pagpapatupad sa mga Tirahan	Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal ¹ na Pagpapatupad
5	Itapon nang maayos ang tubig mula sa mga aktibidad ng pandilig ng apoy.	Ang mga pagtatapon mula sa sistema ng fire sprinkler na naglalaman ng corrosion inhibitors, fire suppressants, o antifreeze ay dapat itapon sa pamamagitan ng sistema ng sanitary sewer, hindi sa sistema ng storm drain. Ang mga pagtatapon mula sa sistema ng fire sprinkler na naglalaman ng corrosion inhibitors, fire suppressants, o antifreeze ay dapat itapon sa pamamagitan ng sistema ng sanitary sewer, hindi sa sistema ng storm drain. Kapag hindi praktikal na ilabas sa sistema ng sanitary sewer, ang tubig ay hindi dapat itapon maliban kung ang mga sapat na pag-iingat ay ginawa upang maiwasan ang pagdadala ng mga pollutant sa sistema ng storm drain. SDMC §43.0304 & §43.0307(a). Pinahihintulutan nang may kondisyon ang mga pagtapon ng tubig na hindi galing sa bagyo ayon sa inilarawan sa SDMC §43.0305.	Ang tubig na ibinuhos mula sa mga sistema ng fire sprinkler ay maaaring pagmulan ng mga kemikal na pollutant, o maaaring maghatid ng mga pollutant na nasa lupa na. Ang mga sistema ng fire sprinkler na naglalaman ng corrosion inhibitors, fire suppressants, o antifreeze ay dapat itapon sa pamamagitan ng sistema ng sanitary sewer (imburnal). Makipag-ugnayan sa PUD sa 858-654-4100 para sa pag-apruba ng anumang pagtatapon sa sewer. Ang mga sistema ng fire sprinkler na naglalaman ng corrosion inhibitors, fire suppressants, o antifreeze ay dapat itapon sa pamamagitan ng sistema ng sanitary sewer (imburnal). Kung saan hindi maaaring magkaroon ng koneksyon sa imburnal, magsagawa ng isa o kumbinasyon ng mga sumusunod upang maiwasan ang anumang pagtatapon: • huwag magtapon sa sistema sa mga araw na inaasahang uulan sa iyong lugar; • idirekta ang mga daloy sa onsite na naka-landscape o pervious na lugar upang makalusot o sumingaw, nang hindi nagreresulta sa pagguho o runoff sa sistema ng storm drain o anumang katabing ari-arian; • idirekta ang mga daloy sa isang nakapaloob, sementadong lugar upang makaipon ng tubig gamit ang basang vaccum o katumbas at itapon nang maayos ang nakolektang tubig. Ang anumang natitirang latak sa pavement ay dapat alisin upang maiwasan ang paglabas ng pollutant sa hinaharap. Ang pagpapahintulot ng contained na tubig na sumingaw ay isang katanggap-tanggap lamang na paraan ng pagtatapon kung ang lahat ng natitirang mga latak ay inalis. Para sa anumang bahagi ng daloy na hindi mapapamahalaan sa mga pamamaraan sa itaas, linisin ang mga basura at mga natitirang dumi mula sa daanan ng daloy patungo sa discharge point, at mekanikal na salain ang natitirang daloy gamit ang isang naaangkop na tela ng fiber o iba pang katumbas na media bago ang pagtatapon na papasok sa sistema ng storm drain bilang isang malinaw, walang amoy, neutral sa pH na likido.	Ang tubig na ibinuhos mula sa mga sistema ng fire sprinkler ay maaaring pagmulan ng mga kemikal na pollutant, o maaaring maghatid ng mga pollutant na nasa lupa na. Ang mga sistema ng fire sprinkler na naglalaman ng corrosion inhibitors, fire suppressants, o antifreeze ay dapat itapon sa pamamagitan ng sistema ng sanitary sewer (imburnal). Makipag-ugnayan sa PUD sa 858-654-4100 para sa pag-apruba ng anumang pagtatapon sa sewer. Ang mga sistema ng fire sprinkler na naglalaman ng corrosion inhibitors, fire suppressants, o antifreeze ay dapat itapon sa pamamagitan ng sistema ng sanitary sewer (imburnal). Kung saan hindi maaaring magkaroon ng koneksyon sa imburnal, magsagawa ng isa o kumbinasyon ng mga sumusunod upang maiwasan ang anumang pagtatapon: • huwag magtapon sa sistema sa mga araw na inaasahang uulan sa iyong lugar; • idirekta ang mga daloy sa onsite na naka-landscape o pervious na lugar upang makalusot o sumingaw, nang hindi nagreresulta sa pagguho o runoff sa sistema ng storm drain o anumang katabing ari-arian; • idirekta ang mga daloy sa isang nakapaloob, sementadong lugar upang makaipon ng tubig gamit ang basang vaccum o katumbas at itapon nang maayos ang nakolektang tubig. Ang anumang natitirang latak sa pavement ay dapat alisin upang maiwasan ang paglabas ng pollutant sa hinaharap. Ang pagpapahintulot ng contained na tubig na sumingaw ay isang katanggap-tanggap lamang na paraan ng pagtatapon kung ang lahat ng natitirang mga latak ay inalis. Para sa anumang bahagi ng daloy na hindi mapapamahalaan sa mga pamamaraan sa itaas, linisin ang mga basura at mga natitirang dumi mula sa daanan ng daloy patungo sa discharge point, at mekanikal na salain ang natitirang daloy gamit ang isang naaangkop na tela ng fiber o iba pang katumbas na media bago ang pagtatapon na papasok sa sistema ng storm drain bilang isang malinaw, walang amoy, neutral sa pH na likido.

Apendise IX
Minimum na BMP para sa Tirahan, Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal na

Blg.	Pamagat ng BMP	Paglalarawan ng BMP/(Mga) Seksyon ng Municipal Code ng San Diego	Pagpapatupad sa mga Tirahan	Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal ¹ na Pagpapatupad
6	Tanggalin ang runoff ng irigasyon	Ang runoff ng irigasyon patungo sa sistema ng storm drain ay dapat alisin sa pamamagitan ng wastong pangangalaga sa landscape at mga kasanayan sa pagtutubig. SDMC §43.0304 & §43.0307(a).	Ang runoff ng irigasyon ay maaaring maglalaman ng mga pollutant o magsilbing mekanismo ng transportasyon para sa mga pollutant na nasa lupa na. Ang runoff ng irigasyon na pumapasok sa sistema ng storm drain ay isang ipinagbabawal na pagtatapon. Kung saan ginagamit ang mga sistema ng irigasyon, ang regular na pagpapanatili at visual na pagmamasid ng sistema ay dapat gawin upang maiwasan ang labis na pagwisik, mga pagtagas, at iba pang mga problema na magreresulta sa pag-agos sa mga storm drain, curb at kanal ng Lungsod, o anumang iba pang bahagi ng sistema ng storm drain ng Lungsod. Ang pagkabit ng awtomatikong rain shutoff device o mga smart controller, gamit ang micro-irrigation na mga sistema (hal., drip irrigation), o ang pagpapatupad ng mababang paggamit ng tubig sa landscaping ay maaari ding makatulong na mabawasan ang runoff ng irigasyon. Inirerekomenda na maiwasan ang runoff sa pamamagitan ng paggamit ng isang kontrol nozzle o katulad na mekanismo kapag nagdidilig gamit ang kamay. Ang lahat ng tagtuyot at permanenteng paghihigpit sa paggamit ng tubig ay maaaring mas mahigpit kaysa sa BMP na ito at dapat sundin. Suriin ang Website ng PUD Water Conservation, www.wastenowater.org, para sa mga kasalukuyang paghihigpit.	Ang runoff ng irigasyon ay maaaring maglalaman ng mga pollutant o magsilbing mekanismo ng transportasyon para sa mga pollutant na nasa lupa na. Ang runoff ng irigasyon na pumapasok sa sistema ng storm drain ay isang ipinagbabawal na pagtatapon. Kung saan ginagamit ang mga sistema ng irigasyon, ang regular na pagpapanatili at visual na pagmamasid ng sistema ay dapat gawin upang maiwasan ang labis na pagwisik, mga pagtagas, at iba pang mga problema na magreresulta sa pag-agos sa mga storm drain, curb at kanal ng Lungsod, o anumang iba pang bahagi ng sistema ng storm drain ng Lungsod. Ang pagkabit ng awtomatikong rain shutoff device o mga smart controller, gamit ang micro-irrigation na mga sistema (hal., drip irrigation), o ang pagpapatupad ng mababang paggamit ng tubig sa landscaping ay maaari ding makatulong na mabawasan ang runoff ng irigasyon. Inirerekomenda na maiwasan ang runoff sa pamamagitan ng paggamit ng isang kontrol nozzle o katulad na mekanismo kapag nagdidilig gamit ang kamay. Ang lahat ng tagtuyot at permanenteng paghihigpit sa paggamit ng tubig ay maaaring mas mahigpit kaysa sa BMP na ito at dapat sundin. Suriin ang Website ng PUD Water Conservation, www.wastenowater.org, para sa mga kasalukuyang paghihigpit.
7	Tanggalin ang mga pagtatapon mula sa irigasyon ng nursery	Ang lahat ng tubig sa irigasyon at mga nauugnay na pollutant mula sa mga nursery, mga sentro ng hardin, at mga katulad na pasilidad ay dapat pigilang makarating sa mga storm drain, curb at kanal ng Lungsod, o anumang iba pang bahagi ng sistema ng storm drain ng Lungsod. SDMC §43.0304 & §43.0307(a).	Hindi naaangkop.	Ang runoff ng irigasyon mula sa mga nursery, sentro ng hardin, at iba pang mga negosyo na nagtatanim ng mga halaman ay karaniwang naglalaman ng mga sustansya, pestisidyo at sediment at maaaring magsilbing mekanismo ng transportasyon para sa iba pang mga pollutant na matatagpuan sa lupa. Ang mga hakbang upang maiwasan o mapanatili ang runoff ng irigasyon ay dapat ipatupad. Sa ilang mga kaso, maaaring posible na panatilihin at muling gamitin ang labis na tubig sa irigasyon, na nagtitipid ng tubig, at maaari ring bumaba sa mga singil sa tubig. Kapag nagdidilig gamit ang kamay, ang paggamit ng isang kontrol na nozzle o katulad na mekanismo ay kinakailangan upang ma kontrol ang dami ng tubig na ginamit. Ang mga lalagyan, berm o liner ay maaaring gamitin upang mangolekta at makapaglaman ng tubig sa irigasyon maiwasan ang runoff. Anumang mga nakapaloob na tubig ay dapat itapon nang maayos. Kasama sa mga halimbawa ng pagkuha at pagtapon ng tubig ang pagkolekta at pagkuha nito gamit ang isang basang vacuum, mop, mga absorbent o katumbas o pagpapalabas sa mga naka-landscape na lugar. Ang pagpapahintulot ng residual na tubig na sumingaw ay isang katanggap-tanggap na paraan ng pagtatapon kung ang lahat ng standing na tubig ay inalis at maayos na itinaapon upang maiwasan ang pagsubaybay sa offsite. Ang anumang natitirang latak sa pavement o ibang bahagi na hindi tinatagusan ay dapat alisin upang maiwasan ang paglabas ng pollutant sa hinaharap. Ang pagtatapon sa sistema ng storm drain ng Lungsod ay mahigpit na ipinagbabawal.

Apendise IX
Minimum na BMP para sa Tirahan, Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal na

Blg.	Pamagat ng BMP	Paglalarawan ng BMP/(Mga) Seksyon ng Municipal Code ng San Diego	Pagpapatupad sa mga Tirahan	Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal ¹ na Pagpapatupad
8	Itapon nang maayos ang mga lumalabas na tubig mula sa mga swimming pool, spa, fountain, reflective pond, at filter backwash.	Ang mga tubig mula sa mga swimming pool, spa, fountain, reflective pond, at filter backwash ay dapat na maayos na itapon upang maiwasang makapasok ang mga pollutant sa sistema ng storm drain. SDMC §43.0304 & §43.0307(a). Pinahihintulutan nang may kondisyon ang mga pagtapon ng tubig na hindi galing sa bagyo ayon sa inilarawan sa SDMC §43.0305.	Ang mga tubig na lumalabas mula sa mga swimming pool, spa, reflective pool, pond, at fountain ay alinman sa pamamagitan ng: (1) pagtatapon sa tubig sa sistema ng sanitary sewer; o (2) idirekta ang mga daloy sa onsite na naka-landscape o pervious na lugar upang makalusot o sumingaw, nang hindi nagreresulta sa pagguho o runoff sa sistema ng storm drain o anumang katabing ari-arian; Ang pagtatapon sa sistema ng storm drain ay pinahihintulutan lamang kung ang daanan ng daloy sa ibabaw ay nalinis mula sa basura, labi at latak, ang tubig ay na de-chlorinate, may pH sa hanay na 7-8, nasa loob ng temperatura ng kapaligiran, walang algae, algaecide o suspendido na solid, at hindi saline. Itapon lamang ang filter backwash na tubig sa mga sistema ng sanitary sewer, o sa onsite na naka-landscape o (mga) pervious na lugar upang makalusot o sumingaw, nang hindi nagreresulta sa pagguho o runoff sa sistema ng storm drain o anumang katabing ari-arian; Ang pagtatapon ng tubig mula sa saline na swimming pool sa mga storm drain, curb gutter o anumang bahagi ng sistema ng storm drain ng Lungsod ay ipinagbabawal maliban kung ang tubig na saline ay maaaring ilabas sa pamamagitan ng isang tubo o konkretong direktang aagos sa isang natural na saline na bahagi ng tubig (hal., ang Pacific Ocean). Bago magtapon ng maraming tubig sa sistema ng sanitary sewer, makipag-ugnayan sa PUD sa 858-654-4100 upang matukoy kung pinapayagan ang pagtapon at naaangkop ang mga kinakailangan na pahintulot.	Ang mga tubig na lumalabas mula sa mga swimming pool, spa, reflective pool, pond, at fountain ay alinman sa pamamagitan ng: (1) pagtatapon sa tubig sa sistema ng sanitary sewer; o (2) idirekta ang mga daloy sa onsite na naka-landscape o pervious na lugar upang makalusot o sumingaw, nang hindi nagreresulta sa pagguho o runoff sa sistema ng storm drain o anumang katabing ari-arian; Ang pagtatapon sa sistema ng storm drain ay pinahihintulutan lamang kung ang daanan ng daloy sa ibabaw ay nalinis mula sa basura, labi at latak, ang tubig ay na de-chlorinate, may pH sa hanay na 7-8, nasa loob ng temperatura ng kapaligiran, walang algae, algaecide o suspendido na solid, at hindi saline. Itapon lamang ang filter backwash na tubig sa mga sistema ng sanitary sewer, o sa onsite na naka-landscape o (mga) pervious na lugar upang makalusot o sumingaw, nang hindi nagreresulta sa pagguho o runoff sa sistema ng storm drain o anumang katabing ari-arian; Ang pagtatapon ng tubig mula sa saline na swimming pool sa mga storm drain, curb gutter o anumang bahagi ng sistema ng storm drain ng Lungsod ay ipinagbabawal maliban kung ang tubig na saline ay maaaring ilabas sa pamamagitan ng isang tubo o konkretong direktang aagos sa isang natural na saline na bahagi ng tubig (hal., ang Pacific Ocean). Bago magtapon ng maraming tubig sa sistema ng sanitary sewer, makipag-ugnayan sa PUD sa 858-654-4100 upang matukoy kung pinapayagan ang pagtapon at naaangkop ang mga kinakailangan na pahintulot.

Apendise IX
Minimum na BMP para sa Tirahan, Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal na

Blg.	Pamagat ng BMP	Paglalarawan ng BMP/(Mga) Seksyon ng Municipal Code ng San Diego	Pagpapatupad sa mga Tirahan	Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal ¹ na Pagpapatupad
9	Kontrolin ang mga paglabas ng air conditioning condensation	Ang mga paglabas ng condensation ng air conditioning ay dapat kontrolin upang maiwasan na makarating ang mga ito sa mga storm drain, curb at kanal, o anumang bahagi ng sistema ng storm drain ng Lungsod. SDMC §43.0307(a). Pinahihintulutan nang may kondisyon ang mga pagtapon ng tubig na hindi galing sa bagyo ayon sa inilarawan sa SDMC §43.0305.	Ang mga paglabas ng condensation ng air conditioning ay natukoy na pinagmumulan ng mga pollutant, kabilang ang tanso, batay sa pagsusubaybay na nakumpleto ng Lungsod, at ipinagbabawal na pumasok sa sistema ng storm drain ng Lungsod maliban kung ang mga sumusunod na BMP ay sinusunod nang maayos. (1) Ang direktang condensation ng air conditioning sa sanitary sewer ay pinahihintulutan. Makipag-ugnayan sa Development Services Department sa 619-446-5000 upang makakuha ng permiso sa gusali para idirekta ang condensation sa sistema ng sanitary sewer. (2) Idirekta ang mga paglabas ng condensation ng air conditioning sa onsite na naka-landscape o pervious na lugar upang makalusot o sumingaw, nang hindi nagreresulta sa pagguho o runoff sa sistema ng storm drain o anumang katabing ari-arian; Ang direktang pagpapalabas sa landscaping na malapit sa isang pundasyon ng gusali ay hindi inirerekomenda. (3) Kung ang mga opsyon sa BMP sa taas ay hindi magagawa AT ang pagpapalabas ay hindi naglalaman ng mga pollutant na lumalampas sa California Toxics Rule (CTR), ang condensation ng air conditioning ay maaaring pumasok sa sistema ng storm drain ng Lungsod. Ang condensation ay dapat mapatunayang walang mga pollutant na nag-aambag sa mga paglampas sa kalidad ng tubig ng CTR na may pagsubaybay na isinasagawa gamit ang mga karaniwang protocol ng EPA.	Ang mga paglabas ng condensation ng air conditioning ay natukoy na pinagmumulan ng mga pollutant, kabilang ang tanso, batay sa pagsusubaybay na nakumpleto ng Lungsod, at ipinagbabawal na pumasok sa sistema ng storm drain ng Lungsod maliban kung ang mga sumusunod na BMP ay sinusunod nang maayos. (1) Ang direktang condensation ng air conditioning sa sanitary sewer ay pinahihintulutan. Makipag-ugnayan sa Development Services Department sa 619-446-5000 upang makakuha ng permiso sa gusali para idirekta ang condensation sa sistema ng sanitary sewer. (2) Idirekta ang mga paglabas ng condensation ng air conditioning sa onsite na naka-landscape o pervious na lugar upang makalusot o sumingaw, nang hindi nagreresulta sa pagguho o runoff sa sistema ng storm drain o anumang katabing ari-arian; Ang direktang pagpapalabas sa landscaping na malapit sa isang pundasyon ng gusali ay hindi inirerekomenda. (3) Kung ang mga opsyon sa BMP sa taas ay hindi magagawa AT ang pagpapalabas ay hindi naglalaman ng mga pollutant na lumalampas sa California Toxics Rule (CTR), ang condensation ng air conditioning ay maaaring pumasok sa sistema ng storm drain ng Lungsod. Ang condensation ay dapat mapatunayang walang mga pollutant na nag-aambag sa mga paglampas sa kalidad ng tubig ng CTR na may pagsubaybay na isinasagawa gamit ang mga karaniwang protocol ng EPA.
10	Tanggalin ang pumped groundwater, foundation at footing drain na mga pagtatapon.	Ang pumped groundwater, kabilang ang tubig mula sa mga crawl space pump ay ipinagbabawal maliban kung ang isang hiwalay na National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) na Permiso ay nakuha upang sakupin ang pagtatapon, o nagpasiya ang RWQCB sa pamamagitan ng sulat na walang pahintulot ang kinakailangan. Ipinagbabawal din ang mga pagtatapon mula sa pundasyon at mga footing drain na nasa o ibaba ng groundwater table, maliban kung sakop ng permit ang NPDES, o kung ang RWQCB ay nagpasiya sa pamamagitan ng sulat na walang pahintulot ang kinakailangan. SDMC §43.0304 & 43.0305(b).	Kabilang sa mga halimbawa ng katanggap-tanggap na paraan ng pagtatapon ng hindi kuntaminadong groundwater ang pagtapon sa sistema ng sanitary sewer o pagtatapon sa sistema ng storm drain pagkatapos makakuha ng indibidwal na NPDES na permiso mula sa RWQCB. Ang RWQCB ay maaaring tawagan sa 619-516-1990. Kung ninanais na magtapon sa sanitary sewer, makipag-ugnayan sa PUD sa 619-654-4100 upang matukoy kung pinapayagan ang pagtatapon at naaangkop ang mga kinakailangan na pahintulot.	Kabilang sa mga halimbawa ng katanggap-tanggap na paraan ng pagtatapon ng hindi kuntaminadong groundwater ang pagtapon sa sistema ng sanitary sewer o pagtatapon sa sistema ng storm drain pagkatapos makakuha ng indibidwal na NPDES na permiso mula sa RWQCB. Ang RWQCB ay maaaring tawagan sa 619-516-1990. Kung ninanais na magtapon sa sanitary sewer, makipag-ugnayan sa PUD sa 619-654-4100 upang matukoy kung pinapayagan ang pagtatapon at naaangkop ang mga kinakailangan na pahintulot.

Apendise IX
Minimum na BMP para sa Tirahan, Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal na

Blg.	Pamagat ng BMP	Paglalarawan ng BMP/(Mga) Seksyon ng Municipal Code ng San Diego	Pagpapatupad sa mga Tirahan	Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal ¹ na Pagpapatupad
11	Tanggalin ang mga pagtatapon mula sa paglilinis ng kuskusan ng paa.	Ang mga kuskusan ng paa ay dapat linisin sa paraang walang tinatapon sa mga storm drain, mga curb at kanal ng Lungsod, o anumang bahagi ng sistema ng storm drain ng Lungsod. SDMC §43.0304 & §43.0307(a).	Hindi naaangkop.	Ang mga halimbawa ng kuskusan ng paa ay mga kuskusan ng paa sa kusina o mga kuskusan ng paa sa pagpasok/paglabas. Ang mga labahan sa loob, mga lababo para sa mop, o mga panloob na agusan ng sahig ay maaaring italaga bilang mga lugar ng labahan para sa mga kuskusan ng paa kung ang mga lugar na ito ay dumadaloy sa sistema ng sanitary sewer. Bilang kahalili, ang mga kuskusan ng paa ay maaaring ipadala sa isang offsite serbisyo sa paglilinis. Ang mga kuskusan ng paa na nadumihan ng mamantikang materyales, tulad ng kuskusan ng paa sa kusina ay dapat lamang linisin kung saan direkta ang agos sa isang grease trap, interceptor, o clarifier bago ito pumasok sa sistema ng sanitary sewer ng Lungsod. Kung walang katanggap-tanggap na lugar ng paghuhugas sa loob ng bahay, ang paghuhugas sa labas ay dapat isagawa upang ang tubig na panlaba ay ganap na nasalo at naitapon sa sistema ng sanitary sewer. Bilang kahalili, ang mga kuskusan ng paa ay maaaring hugasan gamit ang maiinum na tubig at biodegradable na detergent upang dadaloy ang tubig sa onsite na naka-landscape o sa (mga) pervious na bahagi upang makalusot o sumingaw, nang hindi nagreresulta ng pagguho o runoff sa sistema ng storm drain o anumang katabing ari-arian. Kung ginagamit ang mga pamamaraan ng dry cleaning, kabilang ang pag-aalog ng mga kuskusan sa paa sa labas, ang mga bahagi kung saan inaalog ang mga kuskusan ng paa ay dapat linisin sa pamamagitan ng pag-vaccum o pagwawalis upang maiwasan ang materyal na inalog mula sa kuskusan ng paa na tuluyang madala sa sistema ng storm drain. Ang mga kuskusan ng paa ay maaari ding linisin sa pamamagitan ng direktang pag-vacuum sa mga ito, na hindi naglalabas ng mga pollutant.

Apendise IX
Minimum na BMP para sa Tirahan, Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal na

Blg.	Pamagat ng BMP	Paglalarawan ng BMP/(Mga) Seksyon ng Municipal Code ng San Diego	Pagpapatupad sa mga Tirahan	Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal ¹ na Pagpapatupad
12	Bawasan ang pagtaas ng groundwater, mga nalilihis na daloy ng batis, hindi kontaminadong groundwater infiltration, springs, tirahan ng riparian/daloy ng basang lupa, mga pinagmumulan ng tubig na maiinum, at pagtatapon ng foundation/footing drain.	Ang mga pagtatapon mula sa tumataas na groundwater, nalilihis na daloy ng batis, tirahan ng riparian at basang lupa, hindi kontaminadong groundwater infiltration sa sistema ng storm drain, springs, at mga pinagmumulang ng tubig na maiinum ay hindi kasama maliban kung ang mga ito ay natukoy na pinagmumulan ng mga pollutant sa pagtanggap ng tubig mula sa Lungsod o sa RWQCB. SDMC §43.0304 & §43.0307(a). Ang pagpapahintulot nang may kondisyon sa mga pagtatapon ng tubig na hindi galing sa bagyo ay inilarawan sa SDMC §43.0305(b) at (d).	Ang mga pagtatapon sa loob ng categoryang ito na tinutukoy sa Lungsod o ng RWQCB na pinagmumulan ng mga pollutant ay ipinagbabawal. Ang isang halimbawa ng katanggap-tanggap na paraan ng pagtatapon ng groundwater na hindi pinagmumulang ng pollutant ay kinabibilangan ng pagtatapon sa sistema ng sanitary sewer o sa sistema ng storm drain.	Ang mga pagtatapon sa loob ng categoryang ito na tinutukoy sa Lungsod o ng RWQCB na pinagmumulan ng mga pollutant ay ipinagbabawal. Ang isang halimbawa ng katanggap-tanggap na paraan ng pagtatapon ng groundwater na hindi pinagmumulang ng pollutant ay kinabibilangan ng pagtatapon sa sistema ng sanitary sewer o sa sistema ng storm drain.
13	Regular na linisin at panatilihin ang mga structural BMP at Low Impact Development (LID) installation para matiyak ang tamang pagganap.	Ang nakakabit nga BMP, kabilang ang LID at istruktural na BMP ay dapat na siyasatin taun-taon, sa pinakamababa, at maayos na pinapatakbo at pinapanatili. SDMC §43.0307(a).	Ang lahat na nakakabit na LID at istruktural na BMP ay dapat suriin nang hindi bababa sa isang beses taun-taon para sa wastong paggana at regular na nililinis at pinapanatili upang kumpirmahin na ang BMP ay nagsisilbi sa layunin kung saan ito nilayon.	Ang lahat na nakakabit na LID at istruktural na BMP ay dapat suriin nang hindi bababa sa isang beses taun-taon para sa wastong paggana at regular na nililinis at pinapanatili upang kumpirmahin na ang BMP ay nagsisilbi sa layunin kung saan ito nilayon.
Pagkontrol ng Pagguho at Sediment				
14	Protektahan ang mga hindi sementadong lugar, kabilang ang landscaping, mula sa pagguho gamit ang mga halaman o pisikal na pagpapanatag.	Ang mga nakalantad na lupa na aktibong nabubulok, o delikado sa pagguho dahil sa kaguluhan, ay dapat protektahan mula sa pagguho. Ang makabuluhang akumulasyon ng gumuhong lupa ay dapat alisin o pigilan upang maiwasan ang pagdadala ng latak sa runoff patungo sa sistema ng storm drain SDMC §43.0307(a).	Ang pagguho ng lupa at pagdadala ng latak sa runoff ay dapat bawasan gamit ang vegetative o gravel na pantakip, mga hakbang sa pagkontrol ng pagguho, pagpigil sa mga latak, o iba pang katumbas na mga hakbang. Kabilang sa mga halimbawa ang ngunit hindi limitado sa: pansamantalang takip at pagpigil gaya ng mga kumot na pangkontrol sa pagguho, mga bag ng graba/buhangin, mga roll ng hibla, at mga bakod na silt. Ang ganitong mga pansamantalang hakbang ay dapat panatilihin at papalitan kung kinakailangan hanggang sa panahon na ang isang permanenteng solusyon ay maaaring ipatupad upang mapanatili ang kanilang pagiging epektibo. Hindi ito nalalapat sa mga natural, hindi pa binuo na mga lugar, maliban kung saan ang pagguho ay nangyayari bilang direktang resulta ng onsite na aktibidad ng tao, tulad ng paglalagay ng aspalto, pagkagambala sa lupa, pag-aalis ng mga halaman.	Ang pagguho ng lupa at pagdadala ng latak sa runoff ay dapat bawasan gamit ang vegetative o gravel na pantakip, mga hakbang sa pagkontrol ng pagguho, pagpigil sa mga latak, o iba pang katumbas na mga hakbang. Kabilang sa mga halimbawa ang ngunit hindi limitado sa: pansamantalang takip at pagpigil gaya ng mga kumot na pangkontrol sa pagguho, mga bag ng graba/buhangin, mga roll ng hibla, at mga bakod na silt. Ang ganitong mga pansamantalang hakbang ay dapat panatilihin at papalitan kung kinakailangan hanggang sa panahon na ang isang permanenteng solusyon ay maaaring ipatupad upang mapanatili ang kanilang pagiging epektibo. Hindi ito nalalapat sa mga natural, hindi pa binuo na mga lugar, maliban kung saan ang pagguho ay nangyayari bilang direktang resulta ng onsite na aktibidad ng tao, tulad ng paglalagay ng aspalto, pagkagambala sa lupa, pag-aalis ng mga halaman.

Apendise IX
Minimum na BMP para sa Tirahan, Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal na

Blg.	Pamagat ng BMP	Paglalarawan ng BMP/(Mga) Seksyon ng Municipal Code ng San Diego	Pagpapatupad sa mga Tirahan	Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal ¹ na Pagpapatupad
Mabuting Pangangalaga ng Bahay				
15	Regular na linisin ang mga paradahan	Ang mga sementadong paradahan, kalsada at driveway na matatagpuan sa ari-arian ay dapat walisin nang hindi bababa sa isang beses bawat taon. Sa bawat taunang paglilinis ay dapat linisin ang buong sementadong lugar. Ang pagwawalis ay ang mas gustong paraan. Ang mga paraan ng basang paglilinis, tulad ng power washing, ay maaaring palitan ng pagwawalis kung ang lahat ng wash water ay nakapaloob, nakuha, at naitapon nang maayos. SDMC §43.0307(a).	Ang mga paradahan, kalsada at daanan ay maaaring pagmulan ng mga pollutant, kabilang ang mga metal, latak, at langis at grasa. Ang mga hindi karaniwang dinadaan na mga semento tulad ng paradahan, pribadong kalsada at pribadong daan ay dapat walisin taun-taon, sa pinakamababa, gamit ang kagamitan sa pagwawalis sa kalye o sa pamamagitan ng kamay. Ang pagkaipon ng mga pollutant ay maaaring mangailangan ng mas madalas na paglilinis. Ang buong lugar ng hindi karaniwang dinadaan na mga semento ng mga paradahan, kalsada at daanan ay dapat linisin nang hindi bababa sa isang beses bawat taon. Inirerekomenda na ang taunang paglilinis ay mangyari sa tagtuyot (Mayo 1 – Setyembre 30) ng bawat taon. Ang paglilinis sa isang bahagi at/o pagwawalis ay dapat mangyari kung kinakailangan. Ang mga paraan ng basang paglilinis, tulad ng power washing, ay maaaring palitan ng pagwawalis kung ang lahat ng wash water ay nakapaloob, nakuha, at naitapon nang maayos. Tingnan ang BMP 3 para sa mga karagdagang detalye sa pagtatapon ng hugasang tubig. Ang mga lugar lamang ng mga sakop ng istruktura ng paradahan na nakalantad sa pagpatak ng ulan ang kinakailangang linisin ayon sa BMP na ito. Kabilang dito ang anumang nakalantad na mga espasyo ng paradahan at mga pasukan/labasan. Ang anumang lugar na sementado na may pervious na kalsada (hal., buhaghag na konkreto, buhaghag na aspalto, unrouted na kalsada, o graba) ay hindi napapailalim sa taunang kinakailangan na pagwawalis at sa halip ay dapat sumunod sa mga plano sa pagpapanatili na partikular sa bahagi na iyon.	Ang mga paradahan, kalsada at daanan ay maaaring pagmulan ng mga pollutant, kabilang ang mga metal, latak, at langis at grasa. Ang mga hindi karaniwang dinadaan na mga semento tulad ng paradahan, pribadong kalsada at pribadong daan ay dapat walisin taun-taon, sa pinakamababa, gamit ang kagamitan sa pagwawalis sa kalye o sa pamamagitan ng kamay. Ang pagkaipon ng mga pollutant ay maaaring mangailangan ng mas madalas na paglilinis. Ang buong lugar ng hindi karaniwang dinadaan na mga semento ng mga paradahan, kalsada at daanan ay dapat linisin nang hindi bababa sa isang beses bawat taon. Inirerekomenda na ang taunang paglilinis ay mangyari sa tagtuyot (Mayo 1 – Setyembre 30) ng bawat taon. Ang paglilinis sa isang bahagi at/o pagwawalis ay dapat mangyari kung kinakailangan. Ang mga paraan ng basang paglilinis, tulad ng power washing, ay maaaring palitan ng pagwawalis kung ang lahat ng wash water ay nakapaloob, nakuha, at naitapon nang maayos. Tingnan ang BMP 3 para sa mga karagdagang detalye sa pagtatapon ng hugasang tubig. Ang mga lugar lamang ng mga sakop ng istruktura ng paradahan na nakalantad sa pagpatak ng ulan ang kinakailangang linisin ayon sa BMP na ito. Kabilang dito ang anumang nakalantad na mga espasyo ng paradahan at mga pasukan/labasan. Ang anumang sementadong lugar na umaagos sa isang bahagi na bioretention, infiltration, o iba pang may mataas na kahusayan na BMP, na sinukat alinsunod sa mga kinakailangan ng Land Development Manual ng Lungsod para sa Priority Development Projects, ay hindi napapailalim sa taunang kinakailangan sa pagwawalis. Ang anumang lugar na sementado na may pervious na kalsada (hal., buhaghag na konkreto, buhaghag na aspalto, unrouted na kalsada, o graba) ay hindi napapailalim sa taunang kinakailangan na pagwawalis at sa halip ay dapat sumunod sa mga plano sa pagpapanatili na partikular sa bahagi na iyon.

Apendise IX
Minimum na BMP para sa Tirahan, Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal na

Blg.	Pamagat ng BMP	Paglalarawan ng BMP/(Mga) Seksyon ng Municipal Code ng San Diego	Pagpapatupad sa mga Tirahan	Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal ¹ na Pagpapatupad
16	Panatilihing walang latak, basura at mga labi ang mga storm drain inlet at sa ilalim ng daluyan ng tubig.	Ang mga naipon na materyales ay dapat alisin mula sa onsite storm drain at sa ilalim ng daluyan ng tubig nang hindi bababa sa isang beses sa bawat taon. Ang mga storm drain at under drain ay dapat panatilihing walang malaking halaga ng latak, basura at mga natitirang basura. SDMC §43.0307(a).	Ang mga onsite na storm drain at under drain ay dapat linisin gamit ang mga tuyong pamamaraan tulad ng pagwawalis, pagkamot o paggamit ng vacuum truck. Ang anumang pagtatapon sa sistema ng storm drain ng Lungsod na nauugnay sa paglilinis ng storm drain ay isang ipinagbabawal na pagtatapon. Ang mga storm drain at under drain ay dapat linisin nang hindi bababa sa isang beses bawat taon. Inirerekomenda na ang paglilinis ay mangyari sa panahon ng tagtuyot (Mayo 1 – Setyembre 30). Ang pagkaipon ng mga pollutant ay maaaring mangailangan ng mas madalas na paglilinis. Ang mga storm drain ay dapat linisin kung higit sa kalahati ng ilalim ng catch basin ay natatakpan ng mga materyales, o kung ang opisyal ng pagpapatupad ay nag-aatas nito. Ang pagpapanatili ng lahat ng sistema ng storm drain, kabilang ang mga pribadong channel, ay responsibilidad ng may-ari ng ari-arian at dapat isagawa ayon sa idinidikta ng uri ng sistema ng storm drain. Ang mga inlet ay dapat linisin nang hindi bababa sa isang beses bawat taon tulad ng inilarawan sa BMP na ito. Tandaan: Ang pagpasok sa mga storm drain ay itinuturing na "confined space entry", at hindi inirerekomenda nang walang pagsunod sa mga naaangkop na regulasyon. Tingnan ang website ng Occupational Safety and Health Administration (OSHA) para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagpasok tungkol sa confined space entry: http://www.osha.gov.	Ang mga onsite na storm drain at under drain ay dapat linisin gamit ang mga tuyong pamamaraan tulad ng pagwawalis, pagkamot o paggamit ng vacuum truck. Ang anumang pagtatapon sa sistema ng storm drain ng Lungsod na nauugnay sa paglilinis ng storm drain ay isang ipinagbabawal na pagtatapon. Ang mga storm drain at under drain ay maaaring linisin ng onsite staff o sa mga labas na contractor kahit man lang isang beses bawat taon. Inirerekomenda na ang paglilinis ay mangyari sa panahon ng tagtuyot (Mayo 1 – Setyembre 30). Ang pagkaipon ng mga pollutant ay maaaring mangailangan ng mas madalas na paglilinis. Ang mga storm drain ay dapat linisin kung higit sa kalahati ng ilalim ng catch basin ay natatakpan ng mga materyales, o kung ang opisyal ng pagpapatupad ay nag-aatas nito. Ang pagpapanatili ng lahat ng sistema ng storm drain, kabilang ang mga pribadong channel, ay responsibilidad ng may-ari ng ari-arian at dapat isagawa ayon sa idinidikta ng uri ng sistema ng storm drain. Ang mga inlet ay dapat linisin nang hindi bababa sa isang beses bawat taon tulad ng inilarawan sa BMP na ito. Tandaan: Ang pagpasok sa mga storm drain ay itinuturing na "confined space entry", at hindi inirerekomenda nang walang pagsunod sa mga naaangkop na regulasyon. Tingnan ang website ng Occupational Safety and Health Administration (OSHA) para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagpasok tungkol sa confined space entry: http://www.osha.gov.
17	Ipatupad ang mahusay na pangangalaga ng bahay upang mapanatiling walang basura at dumi ang site.	Ang mga panlabas na lugar ay dapat linisin kung kinakailangan upang panatilihing walang mga akumulasyon ng basura, latak, kalat, at iba pang natitirang basura. SDMC §43.0307(a).	Ang regular na pangangalaga sa panlabas na lugar ay nag-aalis ng mga pollutant na malamang na madala sa sistema ng storm drain sa pamamagitan ng tubig bagyo o urban runoff. Ang anumang naipon na basura o kalat ay dapat kunin, at ang mga bahaging may latak o natitirang naipong mga basura ay dapat walisin. Ang mga pamamaraan ng basang paglilinis ay hindi kinakailangan sa karamihan sa mga kaso. Kung ang mga pamamaraan ng basang paglilinis ay ginamit, ang lahat ng tubig na ginamit ay dapat nakapaloob, nakolekta, at naitapon nang maayos. Walang pagtatapon sa sistema ng storm drain ang pinapayagan. Tingnan ang BMP 3 para sa mga karagdagang mga detalye.	Ang regular na pangangalaga sa panlabas na lugar ay nag-aalis ng mga pollutant na malamang na madala sa sistema ng storm drain sa pamamagitan ng tubig bagyo o urban runoff. Ang anumang naipon na basura o kalat ay dapat kunin, at ang mga bahaging may latak o natitirang naipong mga basura ay dapat walisin. Ang mga pamamaraan ng basang paglilinis ay hindi kinakailangan sa karamihan sa mga kaso. Kung ang mga pamamaraan ng basang paglilinis ay ginamit, ang lahat ng tubig na ginamit ay dapat nakapaloob, nakolekta, at naitapon nang maayos. Walang pagtatapon sa sistema ng storm drain ang pinapayagan. Tingnan ang BMP 3 para sa mga karagdagang mga detalye.

Apendise IX
Minimum na BMP para sa Tirahan, Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal na

Blg.	Pamagat ng BMP	Paglalarawan ng BMP/(Mga) Seksyon ng Municipal Code ng San Diego	Pagpapatupad sa mga Tirahan	Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal ¹ na Pagpapatupad
Imbakan at Paghawak ng Materyal				
18	Magbigay at magpanatili ng pangalawang containment upang masalo ang mga natapon kapag nag-iimbak ng mga potensyal na likidong pollutant sa mga panlabas na lugar.	Ang epektibong pangalawang containment ay dapat ibigay at panatilihin para sa lahat ng mga lalagyan ng likido na nakaimbak sa mga panlabas na lugar upang maiwasan ang mga pagtagas o pagtapon mula sa paglabas ng mga pollutant sa sistema ng storm drain. Ang mga lalagyan ay dapat panatilihin sa mabuting kondisyon at ligtas na sarado kapag hindi ginagamit. Ang pangalawang containment ay dapat ding ibigay para sa lahat ng mga likido sa panahon ng transportasyon upang maiwasan ang mga tapon dahil sa mga tagas o mga butas. SDMC §43.0307(a).	Ang pangalawang containment ay dapat gamitin para sa pag-iimbak ng likido sa mga panlabas na lugar. Ang pangalawang containment ay binubuo ng isang lagayan, ligtas sa tagas o curb na istraktura maliban sa pangunahing lagayan, na idinisenyo upang maiwasan ang aksidenteng paglabas ng mga materyales mula sa lugar ng imbakan. Upang mapanatili ang bisa ng pangalawang containment, regular na alisin at wastong itapon ang mga tagas, precipitation, o iba pang likido na naipon sa pangalawang containment. Magbigay ng mga lalagyan ng naimbak na mga likido na may takip upang maiwasan ang precipitation mula sa pagkaipon o nagiging sanhi ng pag-apaw mula sa pangalawang containment. Ang mga materyales na nakaimbak loob ng bahay na malayo sa mga pasukan/labasan tulad ng anumang tagas na hindi dumadaloy sa labas kung sakaling magkaroon ng tagas, ay hindi nangangailangan ng pangalawang containment. Kung naobserbahan ang ebidensya ng tagak dahil sa hindi sapat na containment, maaaring tukuyin ng opisyal ng pagpapatupad ng Lungsod ang isang minimum na kinakailangang kapasidad ng containment. Ang iba pang naaangkop na mga regulasyon ay maaaring ilapat sa paggamit ng pangalawang containment, lalo na para sa mga mapanganib na materyales, na kinokontrol ng County ng San Diego Department of Environmental Health sa 858-505-6880. Tingnan ang mga BMP 19 at 20 para sa karagdagang impormasyon.	Ang pangalawang containment ay dapat gamitin para sa pag-iimbak ng likido sa mga panlabas na lugar. Ang pangalawang containment ay binubuo ng isang lagayan, ligtas sa tagas o curb na istraktura maliban sa pangunahing lagayan, na idinisenyo upang maiwasan ang aksidenteng paglabas ng mga materyales mula sa lugar ng imbakan. Upang mapanatili ang bisa ng pangalawang containment, regular na alisin at wastong itapon ang mga tagas, precipitation, o iba pang likido na naipon sa pangalawang containment. Magbigay ng mga lalagyan ng naimbak na mga likido na may takip upang maiwasan ang precipitation mula sa pagkaipon o nagiging sanhi ng pag-apaw mula sa pangalawang containment. Ang mga materyal na nakaimbak sa loob ng bahay at hindi bababa sa 5 talampakan ang layo mula sa mga pasukan/labasan ay hindi nangangailangan ng pangalawang containment. Kung naobserbahan ang ebidensya ng tagak dahil sa hindi sapat na containment, maaaring tukuyin ng opisyal ng pagpapatupad ng Lungsod ang isang minimum na kinakailangang kapasidad ng containment. Ang iba pang naaangkop na mga regulasyon ay maaaring ilapat sa paggamit ng pangalawang containment, lalo na para sa mga mapanganib na materyales, na kinokontrol ng County ng San Diego Department of Environmental Health sa 858-505-6880. Tingnan ang mga BMP 19 at 20 para sa karagdagang impormasyon.
19	Maayos na iimbak at itapon ang mga mapanganib na mga sangkap.	Ang mga mapanganib na materyales at basura ay dapat itago, pangasiwaan, at itapon alinsunod sa pederal, estado, at lokal na mga batas at regulasyon. Ang mga mapanganib na materyales at mga basura ay dapat ding itago upang hindi sila dumikit sa mga pagdaloy ng tubig baha at hindi tubig baha, kung nangyayari ang pagtagas o pagtapon. SDMC §43.0307(a).	Ang wastong pag-iimbak at pagtapon ng lahat ng mga mapanganib na materyales at basura ay kinakailangan. Ang mga residente ng Lungsod ng San Diego ay maaaring makipag-ugnayan sa Household Hazardous Waste Transfer Facility tungkol sa wastong pagtatapon; tumawag sa 858-694-7000 para mag set up ng appointment. Ang karagdagang impormasyon ay makukuha sa http://www.sandiego.gov/environmental-services/miramar/hhwtransfac.shtml	Ang wastong pag-iimbak at pagtapon ng lahat ng mga mapanganib na materyales at basura ay kinakailangan. Ang mga mapanganib na materyales at basura na nabuo mula sa mga aktibidad sa negosyo ay karagdagang kinokontrol ng County ng San Diego Department of Environmental Health. Ang pagtatapon ng mga mapanganib na dumi gamit ang isang awtorisadong serbisyo sa pangongolekta ng mapanganib na basura ay kinakailangan. Itago ang mga mapanganib na materyales at mga basura, at ang kanilang pangunahing mga lalagyan sa pag-imbak, na may sapat na takip at/o containment upang maiwasang madikit sa tubig baha. Tingnan ang mga BMP 20 at 22 para sa karagdagang impormasyon.

Apendise IX
Minimum na BMP para sa Tirahan, Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal na

Blg.	Pamagat ng BMP	Paglalarawan ng BMP/(Mga) Seksyon ng Municipal Code ng San Diego	Pagpapatupad sa mga Tirahan	Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal ¹ na Pagpapatupad
20	Takpan, pigilin at/o itaas ang mga materyales na nakaimbak sa labas na maaaring pagmulan ng mga pollutant sa tubig baha o hindi tubig baha.	Ang mga materyal na nakaimbak sa labas ay dapat takpan, nakapaloob, at/o itataas upang maiwasang ang tubig baha at hindi tubig baha na magkahalo at magdadala ng mga materyales at pollutant sa sistema ng storm drain. SDMC §43.0307(a).	Kapag ang runoff mula sa pag-ulan, patubig, o tubig mula sa ibang mga pinagmumulan ay gumagalaw sa lupa maaari itong makadampot ng mga pollutant at maihatid ang mga ito sa sistema ng storm drain. Ang pagtatakip, pagpapaloob, at/o pagtataas ng mga materyales mula sa lupa ay pumipigil sa mga pollutant na dumihan ang tubig baha sa pamamagitan ng pagpigil sa run-on mula sa direktang pagkakahalo ng mga materyales, at sa pamamagitan ng pagpigil sa mga materyales mula sa pagdadala ng tubig o hangin. Kasama sa ilang halimbawa ng takip ang mga bubong, awning at tarp. Kung saan ang pagtatakip ay hindi nagagawa o mahal ang gastos, ang mga alternatibong paraan tulad ng pagkakabit ng mga berm sa paligid ng mga nakaimbak na materyales, pagdidirekta ng runoff sa mga pervious na lugar, o pagkabit ng mga kagamitan para sa treatment ay maaaring pahintulutan. Ang mga materyales na panlabas na hindi isang potensyal na mapagkukunan ng mga pollutant ay hindi nangangailangan ng pagtatakip. Itaas ang mga materyales mula sa lupa gamit ang mga papag o ibang mga istante at huwag itago ang mga ito sa daanan ng storm water run-off. Tandaan na ang pagkakabit ng structural coverage ay karaniwang nangangailangan ng pagkuha ng mga permit mula sa Lungsod bago ang pagkakabit. Upang matukoy ang mga naaangkop na mga regulasyon at kung kailangan ng permit, makipag-ugnayan sa Development Services Department sa 619-446-5000.	Kapag ang runoff mula sa pag-ulan, patubig, o tubig mula sa ibang mga pinagmumulan ay gumagalaw sa lupa maaari itong makadampot ng mga pollutant at maihatid ang mga ito sa sistema ng storm drain. Ang pagtatakip, pagpapaloob, at/o pagtataas ng mga materyales mula sa lupa ay pumipigil sa mga pollutant na dumihan ang tubig baha sa pamamagitan ng pagpigil sa run-on mula sa direktang pagkakahalo ng mga materyales, at sa pamamagitan ng pagpigil sa mga materyales mula sa pagdadala ng tubig o hangin. Kasama sa ilang halimbawa ng takip ang mga bubong, awning at tarp. Kung saan ang pagtatakip ay hindi nagagawa o mahal ang gastos, ang mga alternatibong paraan tulad ng pagkakabit ng mga berm sa paligid ng mga nakaimbak na materyales, pagdidirekta ng runoff sa mga pervious na lugar, o pagkabit ng mga kagamitan para sa treatment ay maaaring pahintulutan. Ang mga materyales na panlabas na hindi isang potensyal na mapagkukunan ng mga pollutant ay hindi nangangailangan ng pagtatakip. Itaas ang mga materyales mula sa lupa gamit ang mga papag o ibang mga istante at huwag itago ang mga ito sa daanan ng storm water run-off. Tandaan na ang pagkakabit ng structural coverage ay karaniwang nangangailangan ng pagkuha ng mga permit mula sa Lungsod bago ang pagkakabit. Upang matukoy ang mga naaangkop na mga regulasyon at kung kailangan ng permit, makipag-ugnayan sa Development Services Department sa 619-446-5000.

Apendise IX
Minimum na BMP para sa Tirahan, Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal na

Blg.	Pamagat ng BMP	Paglalarawan ng BMP/(Mga) Seksyon ng Municipal Code ng San Diego	Pagpapatupad sa mga Tirahan	Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal ¹ na Pagpapatupad
Pamamahala ng Pestisidyo at Pataba				
21	Lagyan ng mga pangalan ang lalagyan upang maiwasan ang maling paghawak ng mga mapanganib na materyales at iba pang potensyal na pollutant.	Ang mga panlabas na lalagyan at mga lugar ng imbakan para sa mga pollutant ay dapat lagyan ng pangalan upang mapadali ang wastong paghawak ng materyal at pagtugon sa tapon. Ang mga mapanganib na materyales at basura ay dapat malinaw na nilagyan ng pangalan alinsunod sa lahat ng naaangkop na regulasyon. SDMC §43.0307(a).	Hindi naaangkop.	Ang mga mapanganib na materyales at basura na nabuo mula sa mga aktibidad sa negosyo ay lokal na kinokontrol ng County ng San Diego Department of Environmental Health. Ang mga mapanganib na materyales ay dapat lagyan ng pangalan at ang nasabing pangalan ay dapat samahan ng karagdagang impormasyon gaya ng hinihingi ng ibang ahensya. Makipag-ugnayan sa Department of Pesticide Regulation ng Estado ng California (916) 445- 4038, ang Department of Food and Agriculture (916) 654-0462, at Department of Environmental Health sa (858) 505-6880 para sa karagdagang impormasyon sa pamamahala ng pestisidyo at pataba.
22	Wastong pangasiwaan ang mga pestisidyo at mga pataba.	Ang mga pestisidyo at pataba ay dapat gamitin sa mahigpit na pagsunod sa label ng tagagawa, ayon sa awtorisasyon ng U.S. Environmental Protection Agency upang mabawasan ang pagpasok ng mga pollutant sa mga sistema ng storm drain. Ang mga kemikal ay dapat ligtas na nakaimbak sa isang may takip at nakapaloob na mga lugar. Ang mga produktong basura ay dapat itapon alinsunod sa label ng tagagawa at naaangkop na mga regulasyon sa mapanganib na basura. Ang paggamit ng pinagsamang mga tuntunin sa pamamahala sa peste ay hinihikayat upang bawasan o alisin ang paggamit ng mga kemikal. SDMC §43.0307(a).	Maingat na gamitin ang mga pestisidyo at pataba ayon sa mga kinakailangan sa label ng tagagawa. Kung ang paggamit ng panlabas na pestisidyo o pataba ay kinakailangan, maingat na gamitin lamang ang kinakailangang halaga at linisin pagkatapos upang maiwasan ng tubig sa irigasyon o ibang runoff na magdala ng mga kemikal sa storm drain. Siguraduhing suriin ang label upang mapatunayan na ang produkto ay maaaring gamitin sa mga panlabas na hindi tinatagusan na mga ibabaw, tulad ng mga daanan at pundasyon ng gusali. Bawasan ang panganib ng paggamit ng pestisidyo sa pamamagitan ng paggamit ng hindi gaanong nakakalason na mga alternatibo at Integrated Pest Management (IPM). Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa IPM, tingnan ang University of California Statewide IPM Program sa http://www.ipm.ucdavis.edu.	Maingat na gamitin ang mga pestisidyo at pataba ayon sa mga kinakailangan sa label ng tagagawa. Kung ang paggamit ng panlabas na pestisidyo o pataba ay kinakailangan, maingat na gamitin lamang ang kinakailangang halaga at linisin pagkatapos upang maiwasan ng tubig sa irigasyon o ibang runoff na magdala ng mga kemikal sa storm drain. Siguraduhing suriin ang label upang mapatunayan na ang produkto ay maaaring gamitin sa mga panlabas na hindi tinatagusan na mga ibabaw, tulad ng mga daanan at pundasyon ng gusali. Bawasan ang panganib ng paggamit ng pestisidyo sa pamamagitan ng paggamit ng hindi gaanong nakakalason na mga alternatibo at Integrated Pest Management (IPM). Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa IPM, tingnan ang University of California Statewide IPM Program sa http://www.ipm.ucdavis.edu. Makipag-ugnayan sa Department of Pesticide Regulation ng Estado ng California (916) 445- 4038, ang Department of Food and Agriculture (916) 654-0462, at Department of Environmental Health sa (858) 505-6880 para sa karagdagang impormasyon sa pamamahala ng pestisidyo at pataba.

Apendise IX
Minimum na BMP para sa Tirahan, Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal na

Blg.	Pamagat ng BMP	Paglalarawan ng BMP/(Mga) Seksyon ng Municipal Code ng San Diego	Pagpapatupad sa mga Tirahan	Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal ¹ na Pagpapatupad
Panlabas na Mga Lugar ng Trabaho				
23	Bumuo ng isang nakasulat na plano na tumutukoy sa mga naaangkop na BMP, kabilang ang pagtugon sa tapon, at kasama ang mga pamamaaraan para sa wastong pagpapatupad.	Ang isang nakasulat na plano na partikular sa site o partikular sa aktibidad na mobile, na tinatawag na BMP na Plano, ay dapat panatilihin na tumutukoy sa lahat g BMP na gagamitin at nagbibigay ng malinaw na pagtuturo kung paano maayos na ipatupad ang bawat BMP. Ang BMP na Plano ay dapat sinasamahan ng mga nakasulat na pamamaraan sa pagpigil at pagtugon sa mga pagtapon na naaangkop sa laki sa mga aktibidad sa pasilidad at mga potensyal na pagtapon. Ang BMP na Plano ay dapat angkop na nasukat ayon sa sukat ng pasilidad at potensyal na mga pagtatapon. Ang BMP na Plano ay dapat baguhin habang nagbabago ang kondisyon ng lugar o mga aktibidad. Ang BMP na Plano ay dapat sinasamahan ng isang programa sa pagsasanay ng empleyado. SDMC §43.0307(b).	Hindi naaangkop.	Ang lahat ng pang-industriya at komersyal na negosyo, parehong nakapermi at palipat-lipat sa loob ng Lungsod ng San Diego, ay kinakailangang bumuo ng isang nakasulat na plano na tumutukoy sa mga BMP na ipapatupad upang maiwasan ang polusyon na lumabas mula sa kanilang ari-arian. Ang plano na ito ay dapat sinasamahan ng mga nakasulat na pamamaraan sa pagpigil at pagtugon sa mga pagtapon na naaangkop sa laki sa mga aktibidad sa pasilidad at mga potensyal na pagtapon. Ang mga pasilidad na napapailalim sa mga regulasyon tulad ng Spill Prevention Control, at Countermeasures (SPCC) o Hazardous Materials Business Plan na mga regulasyon, ay dapat bumuo ng mga plano sa mga tapon alinsunod sa patnubay na ibinibigay ng departamento ng pamamahala ng emerhensiya ng Estado, Lungsod, at County. Para sa mga pasilidad na napapailalim sa pagpapahintulot ng tubig sa bagyo alinsunod sa mga regulasyon ng State Industrial General Permit, ang kinakailangang Storm Water Pollution Prevention Plan (SWPPP) ay matutugunan ng pangangailangang ito.

Apendise IX
Minimum na BMP para sa Tirahan, Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal na

Blg.	Pamagat ng BMP	Paglalarawan ng BMP/(Mga) Seksyon ng Municipal Code ng San Diego	Pagpapatupad sa mga Tirahan	Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal ¹ na Pagpapatupad
24	Magpatupad ng mga kontrol upang maiwasan ang polusyon mula sa mga nakalantad na lugar sa gawaing panlabas.	Ang mga aktibidad na maaaring bumuo ng mga pollutant ay dapat isagawa sa nakatakip, nakapaloob na mga lugar. Kapag ang mga aktibidad na ito ay isinasagawa sa labas, ang mga lugar ng trabaho ay linisin nang hindi bababa sa isang beses sa isang araw upang maiwasan ang akumulasyon ng pollutant, at ang mga aktibidad ay hindi dapat isagawa kapag umuulan. Ang mga lugar ng trabaho na hindi natatakpan at nakapaloob ay dapat ding nakatayo upang ang runoff na dumadaloy sa mga lugar ng trabaho ay mababawasan. Ang mga lugar ng trabaho ay dapat nakadiseno upang ang mga konsentradong daloy ay hindi nakadirekta sa mga lugar ng trabaho. SDMC §43.0307(a).	Nalalapat ang BMP na ito sa lahat ng aktibidad na isinasagawa sa labas na maaaring bumuo ng mga pollutant. Ang ilang karaniwang halimbawa ay ang mga lugar ng pagkarga/pagbaba, pagtatapon ng basura, pagkukumpuni ng sasakyan o mga kagamitan, pagputol, paggiling, pagbudbod ng buhangin, pagpipinta, pagproseso ng kahoy, plastik, metal, at kongkreto. Ang mga aktibidad sa labas ay kadalasang nagdudulot ng mga basura o likido na mga basura na may mas mataas na panganib ng mga pagtapon sa labas. Upang maiwasang makontamina ang storm water runoff, ang mga sumusunod na pag-iingat ay dapat gawin kung naaangkop: (1) ilipat ang mga aktibidad sa loob; (2) takpan ang mga bahagi kung saan ang mga panlabas na aktibidad ay isinasagawa, kabilang ang pagtatayo ng mga canopy; (3) takpan ang mga bahagi kung saan ang mga panlabas na aktibidad ay isinasagawa mula sa runoff sa pasalungat sa agos na bahagi, kabilang ang pagtatayo ng mga berm; (4) iwasang makatakas ang mga tapon o by-product mula sa nakapaloob na lugar; (5) huwag magsagawa ng mga aktibidad sa labas na maaaring bumuo ng mga pollutant kapag umuulan; (6) protektahan ang mga storm drain inlet at tiyaking madaling makuha ang sapat na mga materyales sa pagtugon sa tapon; at, (7) lubusang linisin ang mga panlabas na lugar ng trabaho nang hindi bababa sa araw-araw upang alisin ang naipon na latak, tirang basura, langis at grasa, particulate matter, at iba pang mga pollutant.	Nalalapat ang BMP na ito sa lahat ng aktibidad na isinasagawa sa labas na maaaring bumuo ng mga pollutant. Ang ilang karaniwang halimbawa ay ang mga lugar ng pagkarga/pagbaba, pagtatapon ng basura, pagkukumpuni ng sasakyan o mga kagamitan, pagputol, paggiling, pagbudbod ng buhangin, pagpipinta, pagproseso ng kahoy, plastik, metal, at kongkreto. Ang mga aktibidad sa labas ay kadalasang nagdudulot ng mga basura o likido na mga basura na may mas mataas na panganib ng mga pagtapon sa labas. Upang maiwasang makontamina ang storm water runoff, ang mga sumusunod na pag-iingat ay dapat gawin kung naaangkop: (1) ilipat ang mga aktibidad sa loob; (2) takpan ang mga bahagi kung saan ang mga panlabas na aktibidad ay isinasagawa, kabilang ang pagtatayo ng mga canopy; (3) takpan ang mga bahagi kung saan ang mga panlabas na aktibidad ay isinasagawa mula sa runoff sa pasalungat sa agos na bahagi, kabilang ang pagtatayo ng mga berm; (4) iwasang makatakas ang mga tapon o by-product mula sa nakapaloob na lugar; (5) huwag magsagawa ng mga aktibidad sa labas na maaaring bumuo ng mga pollutant kapag umuulan; (6)protektahan ang mga storm drain inlet at tiyaking madaling makuha ang sapat na mga materyales sa pagtugon sa tapon; at, (7) lubusang linisin ang mga panlabas na lugar ng trabaho nang hindi bababa sa araw-araw upang alisin ang naipon na latak, tirang basura, langis at grasa, particulate matter, at iba pang mga pollutant. Dapat ding ikabit ang mga istrukturang panggagamot upang alisin ang mga pollutant mula sa kontaminadong runoff kung ang kontrol ng pinagmulan na mga BMP ay hindi epektibo.

Apendise IX
Minimum na BMP para sa Tirahan, Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal na

Blg.	Pamagat ng BMP	Paglalarawan ng BMP/(Mga) Seksyon ng Municipal Code ng San Diego	Pagpapatupad sa mga Tirahan	Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal ¹ na Pagpapatupad
Pag-iwas at Pagtugon sa Mga Tapon				
25	Iwasan o kunin ang mga tapon mula sa mga sasakyan at kagamitan.	Ang mga sasakyan o kagamitan na tumutulo ay dapat ayusin kaagad. Ang mga bandeha para sa mga tulo o iba pang katumbas na paraan ay dapat gamitin upang makuha ang mga tagos o pagtagas ng langis at iba pang mga likido mula sa mga sasakyang naghihintay ng maintenance at sa panahon ng mga aktibidad sa pagpapanatili. Ang mga nakuhang likido ay dapat itapon alinsunod sa naaangkop na mga regulasyon sa mapanganib na materyales. SDMC §43.0307(a).	Panatilihing nasa ayos ang sasakyan at kagamitan upang maiwasan ang pagtagas at pagtapon. Ito ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pagpapanatili upang maiwasan ang mga pagtagas mula sa mga umaandar na sasakyan, o sa pamamagitan ng pagpapatuyo ng likido kung ang sasakyan ay hindi nilalayong gamitin (tingnan ang BMP 27 para sa mga karagdagang detalye). Pigilan ang kontaminasyon ng tubig bagyo, tubig sa lupa at lupa sa pamamagitan ng pagkuha ng mga tagas bago sila tumama sa lupa. Kolektahin ang mga tagas gamit ang bandeha para sa mga tulo o mga lalagyan na naseselyado at iwasan ang pagtagos gamit ang mga imbudo, basahan, at/o drop cloth sa tuwing ginagawa ang maintenance. Ang mga ginamit na likido sa sasakyan, tulad ng oil o antifreeze, ay itinuturing na mga mapanganib na basura at dapat itapon ayon sa lahat ng pederal, estado at lokal na regulasyon. Makipag-ugnayan sa Environmental Services Department sa 858-694-7000 para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagtapon ng mga mapanganib na basura.	Panatilihing nasa ayos ang sasakyan at kagamitan upang maiwasan ang pagtagas at pagtapon. Ito ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pagpapanatili upang maiwasan ang mga pagtagas mula sa mga umaandar na sasakyan, o sa pamamagitan ng pagpapatuyo ng likido kung ang sasakyan ay hindi nilalayong gamitin (tingnan ang BMP 27 para sa mga karagdagang detalye). Pigilan ang kontaminasyon ng tubig bagyo, tubig sa lupa at lupa sa pamamagitan ng pagkuha ng mga tagas bago sila tumama sa lupa. Kolektahin ang mga tagas gamit ang bandeha para sa mga tulo o mga lalagyan na naseselyado at iwasan ang pagtagos gamit ang mga imbudo, basahan, at/o drop cloth sa tuwing ginagawa ang maintenance. Ang mga ginamit na likido sa sasakyan, tulad ng oil o antifreeze, ay itinuturing na mga mapanganib na basura at dapat itapon ayon sa lahat ng pederal, estado at lokal na regulasyon. Makipag-ugnayan sa Department of Environmental Health ng County ng San Diego sa (858) 505-6880 o sa http://www.sdcounty.ca.gov/deh.
26	Panatilihin ang isang madaling ma-access na cleanup kit para sa mga tapon na angkop sa uri ng materyal na naimbak.	Ang mga materyales at kagamitan na angkop para sa uri at dami ng mga potensyal na tagos ay dapat pinapanatili sa onsite at sa anumang mobile na aktibidad, upang magsilbi bilang isang spill cleanup kit. Panatilihing ang kagamitan sa paglilinis ay malapit sa mga lokasyon kung saan ang mga pagtagos ay maaaring mangyari, na may malinaw na ipinapakitang mga tagubilin para sa kanilang paggamit ng mga ito. SDMC §43.0307(a).	Ang mga uri ng spill kit na kinakailangan ay depende sa mga materyales na maaaring potensyal na dumaloy sa site o aktibidad na mobile. Ang espesyal na atensyon ay dapat ibigay sa mga likido, mapanganib na materyales at pag-iimbak at paghawak ng mga basura. Ang sapat na mga materyales ay dapat panatilihin sa lokasyon upang tumugon sa pinakamalaking potensyal na pagtagos. Kabilang sa mga halimbawa ng mga materyales sa spill kit ang granular absorbents (kalatan ng pusa), absorbent mga pad, absorbent rolls, o mga basahan. Para sa impormasyon sa wastong paghawak at paglilinis ng mga mapanganib na materyales makipag-ugnayan sa Department of Environmental Health ng County ng San Diego. http://sdcounty.ca.gov/deh.	Ang mga uri ng spill kit na kinakailangan ay depende sa mga materyales na maaaring potensyal na dumaloy sa site o aktibidad na mobile. Ang espesyal na atensyon ay dapat ibigay sa mga likido, mapanganib na materyales at pag-iimbak at paghawak ng mga basura. Ang sapat na mga materyales ay dapat panatilihin sa lokasyon upang tumugon sa pinakamalaking potensyal na pagtagos. Kabilang sa mga halimbawa ng mga materyales sa spill kit ang granular absorbents (kalatan ng pusa), absorbent mga pad, absorbent rolls, o mga basahan. Kung ang isang site o aktibidad ay nagdudulot ng panganib ng malaki o mapanganib na mga pagtagos, ang mga numero ng telepono para sa pang-emerhensiya ay dapat ipaskil sa isang nakikitang lugar kasama ang isang spill kit at kasama rin sa talakayan ng pamamaraan sa paglilinis ng pagtagos sa BMP na Plano. Ang mga pagtagos na umabot sa sistema ng storm drain ay dapat iulat kaagad sa Storm Water Division Hotline at (619) 235-1000. Para sa impormasyon tungkol sa wastong paghawak at paglilinis ng mga mapanganib na materyales na nauugnay sa negosyo makipag-ugnayan sa Department of Environmental Health ng County ng San Diego. http://www.sdcounty.ca.gov/deh.
27	Patuluin ang mga likido mula sa hindi umaandar na mga sasakyan at itapon nang naaangkop.	Ang langis, antifreeze, at ibang mga likido ay dapat patuyuin mula sa mga hindi umaandar na mga sasakyan na inilaan para sa pag-recycle o pangmatagalang imbakan sa labas. Ang mga nakuhang likido ay dapat itapon alinsunod sa naaangkop na mga regulasyon sa mapanganib na materyales. SDMC §43.0307(a).	Ang mga hindi umaandar na mga sasakyan ay nagdudulot ng mataas na panganib ng pagtagas ng likido. Ang mga likido ay dapat paagusin bago ang pag-iimbak sa site upang maiwasan ang mga pagtapon at pagtagas na maaaring makahawa sa lupa, mantsahan ang semento, o makahawa sa runoff sa sistema ng storm drain. Ang mga pinatuyong materyales ay dapat hawakan, iimbak, at itatapon alinsunod sa iba pang naaangkop na minimum na BMP, at naaangkop na pederal, estado at lokal na mga kinakailangan para sa mga mapanganib na materyales.	Ang mga hindi umaandar na mga sasakyan ay nagdudulot ng mataas na panganib ng pagtagas ng likido. Ang mga likido ay dapat paagusin bago ang pag-iimbak sa site upang maiwasan ang mga pagtapon at pagtagas na maaaring makahawa sa lupa, mantsahan ang semento, o makahawa sa runoff sa sistema ng storm drain. Ang mga pinatuyong materyales ay dapat hawakan, iimbak, at itatapon alinsunod sa iba pang naaangkop na minimum na BMP, at naaangkop na pederal, estado at lokal na mga kinakailangan para sa mga mapanganib na materyales.

Apendise IX
Minimum na BMP para sa Tirahan, Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal na

Blg.	Pamagat ng BMP	Paglalarawan ng BMP/(Mga) Seksyon ng Municipal Code ng San Diego	Pagpapatupad sa mga Tirahan	Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal ¹ na Pagpapatupad
28	Linisin agad ang mga tapon.	Ang mga tapon ay dapat linisin kaagad at pigilan na makapasok sa sistema ng storm drain. Ang mga tapon na umabot sa sistema ng storm drain at hindi ganap na malilinis ay dapat iulat kaagad sa Storm Water Division Hotline sa (619)-235-1000. SDMC §43.0307(a).	Ang mga tapon ay dapat linisin na pangunahing gamit ang mga tuyong pamamaraan. Kabilang sa mga halimbawa ng mga paraan ng tuyong paglilinis ang paglalagay ng dry absorbent at pag-aalis at wastong pagtatapon ng absorbent, at pagsipsip ng mga natapong materyales gamit ang mga basahan. Ang mga materyales na ginamit sa paglilinis ng mga mapanganib na basura ay dapat itapon alinsunod sa mga naaangkop na regulasyon. Kung ang mga tapon ay hindi mabisang nalinis gamit ang mga tuyong pamamaraan lamang, ang mga basang pamamaraan tulad ng pressure washing o pagpupunas ay maaaring gamitin kung ang lahat ng wash water ay nakapaloob, nakukuha, at itatapon nang naaangkop. Ang anumang kalapit na storm drain ay dapat protektahan upang maiwasan ang isang ipinagbabawal na paglabas gamit ang mga bag ng buhangin/graba o filter na tela. Ang anumang pagtatapon ng tubig sa sistema ng storm drain sa Lungsod mula sa paglilinis ng isang pagtagos ay labag sa batas at ipinagbabawal. Ang pagpapahintulot ng residual na tubig na sumingaw ay isang katanggap-tanggap lamang na paraan ng pagtatapon kung ang lahat ng standing na tubig ay inalis at maayos na itinapon upang maiwasan ang pagsubaybay sa offsite. Ang anumang natitirang latak sa pavement o ibang bahagi na hindi tinatagusan ay dapat alisin upang maiwasan ang paglabas ng pollutant sa hinaharap. Maaaring direktang itapon ang nakuhang wash water sa sanitary sewer na sistema na may pag-apruba ng PUD. Makipag-ugnayan sa PUD sa 858-654-4100 para sa pag-apruba ng anumang pagtatapon sa sistema ng sanitary sewer. Itapon ang wash water na naglalaman ng langis, pintura, o iba pang mapanganib na basura alinsunod sa mga naaangkop na regulasyon. Kung ang mga biodegradable na sabon at hindi kontaminadong tubig lamang ang gagamitin, ang tubig na ginamit ay maaaring direktang itapon sa onsite na naka-landscape o (mga) pervious na lugar upang tumagos o pasingawin, nang hindi nagreresulta ng pagguho o runoff sa sistema ng storm drain o anumang katabing ari-arian.	Ang mga tapon ay dapat linisin na pangunahing gamit ang mga tuyong pamamaraan. Kabilang sa mga halimbawa ng mga paraan ng tuyong paglilinis ang paglalagay ng dry absorbent at pag-aalis at wastong pagtatapon ng absorbent, at pagsipsip ng mga natapong materyales gamit ang mga basahan. Ang mga materyales na ginamit sa paglilinis ng mga mapanganib na basura ay dapat itapon alinsunod sa mga naaangkop na regulasyon. Kung ang mga tapon ay hindi mabisang nalinis gamit ang mga tuyong pamamaraan lamang, ang mga basang pamamaraan tulad ng pressure washing o pagpupunas ay maaaring gamitin kung ang lahat ng wash water ay nakapaloob, nakukuha, at itatapon nang naaangkop. Ang anumang kalapit na storm drain ay dapat protektahan upang maiwasan ang isang ipinagbabawal na paglabas gamit ang mga bag ng buhangin/graba o filter na tela. Ang anumang pagtatapon ng tubig sa sistema ng storm drain sa Lungsod mula sa paglilinis ng isang pagtagos ay labag sa batas at ipinagbabawal. Ang pagpapahintulot ng residual na tubig na sumingaw ay isang katanggap-tanggap lamang na paraan ng pagtatapon kung ang lahat ng standing na tubig ay inalis at maayos na itinapon upang maiwasan ang pagsubaybay sa offsite. Ang anumang natitirang latak sa pavement o ibang bahagi na hindi tinatagusan ay dapat alisin upang maiwasan ang paglabas ng pollutant sa hinaharap. Maaaring direktang itapon ang nakuhang wash water sa sanitary sewer na sistema na may pag-apruba ng PUD. Makipag-ugnayan sa PUD sa 858-654-4100 para sa pag-apruba ng anumang pagtatapon sa sistema ng sanitary sewer. Itapon ang wash water na naglalaman ng langis, pintura, o iba pang mapanganib na basura alinsunod sa mga naaangkop na regulasyon. Kung ang mga biodegradable na sabon at hindi kontaminadong tubig lamang ang gagamitin, ang tubig na ginamit ay maaaring direktang itapon sa onsite na naka-landscape o (mga) pervious na lugar upang tumagos o pasingawin, nang hindi nagreresulta ng pagguho o runoff sa sistema ng storm drain o anumang katabing ari-arian.

Apendise IX
Minimum na BMP para sa Tirahan, Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal na

Blg.	Pamagat ng BMP	Paglalarawan ng BMP/(Mga) Seksyon ng Municipal Code ng San Diego	Pagpapatupad sa mga Tirahan	Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal ¹ na Pagpapatupad
29	Pansamantalang protektahan ang mga storm drains mula sa lumalabas na tubig na hindi galing sa bagyo habang nagsasagawa ng mga aktibidad na may potensyal na magresulta sa isang discharge.	Kung ang mga aktibidad ay hindi ganap na mapigilan, o ang mga maliliit na kabiguan sa pagpigil ay maaaring magresulta sa mga paglabas ng tubig na hindi galing sa bagyo sa sistema ng storm drain, ang mga pansamantalang hakbang ay dapat gamitin upang protektahan ang mga storm drain. Anumang mga materyal na nauugnay sa aktibidad na pumapasok sa sistema ng storm drain ay dapat na alisin kaagad at itatapon nang naaangkop (alinsunod sa ibang minimum na BMP). SDMC §43.0304(a).	Ang mga aktibidad tulad ng konstruksyon, pressure washing, pagputol o pagpapanatili ng mga sasakyan o kagamitan, paggiling, sanding, pagpipinta o pagproseso ng kahoy, plastik, metal at kongkreto ay maaaring makabuo ng mga pollutant na potensyal na magresulta ng paglabas sa sistema ng storm drain. Maaaring kabilang sa mga pansamantalang hakbang ang mga pansamantalang takip, bag ng buhangin, mga produkto ng vendor, at iba pa, na epektibo sa pagharang sa mga pagtagos, mga tirang basura, o kontaminadong runoff na umabot sa sistema ng storm drain. Ang mga halimbawa ng mga materyal na nauugnay sa aktibidad na maaaring hindi sinasadyang makapasok sa storm water conveyance ay ang pagtagas ng likido o mga tapon, sawdust, mga inahit na metal, basura, o ibang mga natitirang basura. Kung ang materyal ay pumasok sa inlet ng storm drain, ang materyal ay dapat agad na alisin sa pamamagitan ng paggamit ng shop vaccum, walis at bandeha, pamunas, o ibang kagamitan. Ang mga materyales ay dapat na itapon nang maayos alinsunod sa mga naaangkop na regulasyon. Tandaan na ang pisikal na pagpasok sa mga storm drain ay itinuturing na "confined space entry," at hindi inirerekomenda nang walang pagsunod sa mga naaangkop na regulasyon. Tingnan ang website ng Occupational Safety and Health Administration (OSHA) para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagpasok tungkol sa confined space entry: http://www.osha.gov.	Ang mga aktibidad tulad ng konstruksyon, pressure washing, pagputol o pagpapanatili ng mga sasakyan o kagamitan, paggiling, sanding, pagpipinta o pagproseso ng kahoy, plastik, metal at kongkreto ay maaaring makabuo ng mga pollutant na potensyal na magresulta ng paglabas sa sistema ng storm drain. Maaaring kabilang sa mga pansamantalang hakbang ang mga pansamantalang takip, bag ng buhangin, mga produkto ng vendor, at iba pa, na epektibo sa pagharang sa mga pagtagos, mga tirang basura, o kontaminadong runoff na umabot sa sistema ng storm drain. Ang mga halimbawa ng mga materyal na nauugnay sa aktibidad na maaaring hindi sinasadyang makapasok sa storm water conveyance ay ang pagtagas ng likido o mga tapon, sawdust, mga inahit na metal, basura, o ibang mga natitirang basura. Kung ang materyal ay pumasok sa inlet ng storm drain, ang materyal ay dapat agad na alisin sa pamamagitan ng paggamit ng shop vaccum, walis at bandeha, pamunas, o ibang kagamitan. Ang mga materyales ay dapat na itapon nang maayos alinsunod sa mga naaangkop na regulasyon. Tandaan na ang pisikal na pagpasok sa mga storm drain ay itinuturing na "confined space entry," at hindi inirerekomenda nang walang pagsunod sa mga naaangkop na regulasyon. Tingnan ang website ng Occupational Safety and Health Administration (OSHA) para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagpasok tungkol sa confined space entry: http://www.osha.gov.

Apendise IX
Minimum na BMP para sa Tirahan, Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal na

Blg.	Pamagat ng BMP	Paglalarawan ng BMP/(Mga) Seksyon ng Municipal Code ng San Diego	Pagpapatupad sa mga Tirahan	Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal ¹ na Pagpapatupad
Pamamahala sa Basura				
30	Magbigay ng signage sa pag-iwas sa polusyon para sa mga storm drain.	Ang mga signage sa pag-iwas sa polusyon ay dapat ibigay para sa lahat ng onsite na storm drain inlet at catch basin na may ipinagbabawal na wika (hal., "Huwag Magtapon - Aagos sa Karagatan"). SDMC §43.0307(a).	Ang mga signage sa pag-iwas sa polusyon ay dapat ibigay para sa lahat ng onsite na storm drain inlet at catch basin sa mga lugar na karaniwang ginagamit. Ang mga halimbawa ng storm drain prohibitive signage ay kinabibilangan ng konkreong panlililak, pag-istensil ng pintura, paglagay ng signage, at pagkabit ng ceramic o plastik na tiles.	Ang mga halimbawa ng storm drain prohibitive signage ay kinabibilangan ng konkreong panlililak, pag-istensil ng pintura, paglagay ng signage, at pagkabit ng ceramic o plastik na tiles.
31	Magpatupad ng sistema ng pag-iwas sa polusyon para sa mga walang takip na panlabas na pinagmumulan ng mga pollutant.	Ang isang sistema upang paalalahanan ang mga empleyado o mga kontratista na kumpletuhin ang kinakailangang pagpapanatili ay dapat ibigay para sa mga lugar ng basura na walang overhead coverage, walang takip na panlabas na lugar ng trabaho, at iba pang mga panlabas na lugar ng site na nangangailangan ng madalas na pagpapanatili upang mabawasana ng potensyal ng polusyon. SDMC §43.0307(a).	Hindi naaangkop.	Ang ilang partikular na lugar, tulad ng mga walang takip na basurahan o walang takip na mga panlabas na lugar ng trabaho, ay nangangailangan ng madalas na pagpapanatili upang mapanatiling malinis ang mga ito at mabawasan ang potensyal na paglabas ng mga pollutant. Dahil ang mga lugar na ito ay nangangailangan ng madalas na pagpapanatili, ang isang sistema upang paalalahanan ang mga naaangkop na empleyado o kontratista ng kinakailangang pagpapanatili ay iniuutos. Maaaring ipatupad ang anumang sistema kung nakikita ng negosyo na epektibo ito, hangga't ang malinaw na ebidensya ng paggamit ng mga ito ay maibibigay sa mga inspektor ng Lungsod. Kasama sa mga halimbawa sa wastong diskarte ang mga karatula na nakatayo sa lugar ng trabaho o sa lugar ng pahingahan, mga tala sa pagpapanatili na kumpleto ng mga empleyado, at mga paalala sa email na ipinadala sa mga responsableng empleyado o kontratista sa tuwing isagawa ang pagpapanatili o maintenance.
32	Sanayin ang mga naaangkop na empleyado sa pag-iwas sa polusyon sa tubig ng bagyo.	Ang pagsasanay sa pagsisimula at taunang pagpapanariwain na pagsasanay ay dapat ibigay sa lahat ng empleyado na may buo o bahagyang responsibilidad para sa pagpapatupad ng BMP sa loob o labas ng lugar. Ang lahat ng naturang empleyado ay dapat alam na alam ang BMP na Plano para sa onsite o mobile na aktibidad. Ang mga rekord ng pagsasanay ay dapat itago nang hindi bababa sa tatlong taon, kabilang ang mga paksa, petsa, at mga pangalan ng empleyado, sa pinakamababa, at dapat na makukuha kapag hiniling. SDMC §43.0307(b).	Hindi naaangkop.	Kasama sa pagsasanay ang pagtuturo sa pagpapatupad ng lahat ng pinakamababang BMP na ito hanggang sa naaangkop ang mga ito sa site o isinasagawang mga aktibidad. Ang dalas ng pagsasanay, mga tala, at mga sakop ng paksa ay dapat isama sa BMP na Plano. Para sa mga mapagkukunang edukasyon sa tubig bagyo at mga fact sheet ng BMP, tingnan ang website ng Storm Water Division ng Lungsod: http://www.sandiego.gov/thinkblue.

Apendise IX
Minimum na BMP para sa Tirahan, Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal na

Blg.	Pamagat ng BMP	Paglalarawan ng BMP/(Mga) Seksyon ng Municipal Code ng San Diego	Pagpapatupad sa mga Tirahan	Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal ¹ na Pagpapatupad
33	Panatilihing walang mga nakalantad na basura, latak at mga labi ang mga lugar na imbakan ng basura/tira.	Ang mga lugar kung saan tinatapon ang basura at iba pang basura ay dapat linisin nang madalas hangga't kinakailangan upang mapanatili ang mga lugar na ito na libre sa nakakalat na basura, kalat, tira-tirang basura, mga likido, mga pulbo, at latak. Ang mga likidong basura, mapanganib na basura, medikal na basura, pangkalahatang basura, at iba pang mga bagay na ipinagbabawal ng kasalukuyang mga regulasyon ay hindi dapat ilagay sa solid waste dumpers. SDMC §43.0307(a).	Ang lahat ng mga lalagyan ng basura ay dapat na takpan at walang mga butas o bitak na nagpapahintulot sa likido o solidong mga dumi na dumaloy sa lupa. Ang mga lugar kung saan ang mga basura o iba pang mga basura ay iniimbak ay dapat linisin kung kinakailangan upang maiwasan ang mga natitirang basura na pumasok sa sistema ng storm drain. • Ang lahat ng basura, latak, mga natitirang basura ay dapat alisin gamit ang mga pamamaraan ng tuyong paglilinis tulad ng pagwawalis kung kinakailangan. • Kung ang mga pamamaraan ng basang paglilinis ay ginagamit upang linisin ang mga likidong natapon, ang lahat ng tubig sa paghuhugas ay dapat nakapaloob, nakuha, at naitapon nang wasto gamit ang isa o higit pa sa mga sumusunod na pamamaraan: ○ Kolektahin at kunin gamit ang isang basang vacuum, sumisipsip na materyal o katumbas. ○ Ang pagpapahintulot ng residual na tubig na sumingaw ay isang katanggap-tanggap na paraan ng pagtatapon kung ang lahat ng standing na tubig ay inalis at maayos na itinapon upang maiwasan ang pagsubaybay sa offsite. Ang anumang natitirang latak sa pavement o ibang bahagi na hindi tinatagusan ay dapat alisin upang maiwasan ang paglabas ng pollutant sa hinaharap. ○ Idirekta sa onsite na naka-landscape o (mga) pervious na lugar upang makalusot o sumingaw, nang hindi nagreresulta sa pagguho o runoff sa sistema ng storm drain o anumang katabing ari-arian. ○ Itapon ang wash water na hindi naglalaman ng mapanganib na basura sa sanitary sewer system kung pinapayagan ng PUD: tumawag sa 858-654- 4100 para sa mga detalye. ○ Ang wash water na naglalaman ng mga mapanganib na basura ay nangangailangan ng pagtapon ng isang naaangkop na kontratista. Sumangguni sa Environmental Services Department sa 858-694-7000 para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagtapon ng mga mapanganib na basura.	Ang lahat ng mga lalagyan ng basura ay dapat na takpan at walang mga butas o bitak na nagpapahintulot sa likido o solidong mga dumi na dumaloy sa lupa. Ang mga lugar kung saan ang mga basura o iba pang mga basura ay iniimbak ay dapat linisin kung kinakailangan upang maiwasan ang mga natitirang basura na pumasok sa sistema ng storm drain. • Ang lahat ng basura, latak, mga natitirang basura ay dapat alisin gamit ang mga pamamaraan ng tuyong paglilinis tulad ng pagwawalis kung kinakailangan. • Kung ang mga pamamaraan ng basang paglilinis ay ginagamit upang linisin ang mga likidong natapon, ang lahat ng tubig sa paghuhugas ay dapat nakapaloob, nakuha, at naitapon nang wasto gamit ang isa o higit pa sa mga sumusunod na pamamaraan: ○ Kolektahin at kunin gamit ang isang basang vacuum, sumisipsip na materyal o katumbas. ○ Ang pagpapahintulot ng residual na tubig na sumingaw ay isang katanggap-tanggap na paraan ng pagtatapon kung ang lahat ng standing na tubig ay inalis at maayos na itinapon upang maiwasan ang pagsubaybay sa offsite. Ang anumang natitirang latak sa pavement o ibang bahagi na hindi tinatagusan ay dapat alisin upang maiwasan ang paglabas ng pollutant sa hinaharap. ○ Idirekta sa onsite na naka-landscape o (mga) pervious na lugar upang makalusot o sumingaw, nang hindi nagreresulta sa pagguho o runoff sa sistema ng storm drain o anumang katabing ari-arian. ○ Itapon ang wash water na hindi naglalaman ng mapanganib na basura sa sanitary sewer system kung pinapayagan ng PUD: tumawag sa 858-654- 4100 para sa mga detalye. ○ Ang wash water na naglalaman ng mga mapanganib na basura ay nangangailangan ng pagtapon ng isang naaangkop na kontratista. Ang karagdagang impormasyon tungkol sa mapanganib na pagtatapon ng materyal ay maaaring makuha mula sa Department of Environmental Health ng County ng San Diego. Higit pang impormasyon tungkol sa kung anong mga uri ng mga bagay ang maaaring ilagay sa mga lalagyan ng basura ang maaaring makuha mula sa iyong kumpanya ng pagtatapon ng basura (sumangguni sa billing statement para sa numero), o, kung ang pagtatapon ng basura ay kinontrata sa pamamagitan ng isang property manager o asosasyon, mula sa iyong pamamahala ng ari-arian o pakikipag-ugnayan sa asosasyon.

Apendise IX
Minimum na BMP para sa Tirahan, Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal na

Blg.	Pamagat ng BMP	Paglalarawan ng BMP/(Mga) Seksyon ng Municipal Code ng San Diego	Pagpapatupad sa mga Tirahan	Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal ¹ na Pagpapatupad
34	Maayos na iimbak at itapon ang berdeng basura.	Ang berdeng basura ay dapat na maayos na iimbak at itatapon upang hindi ito madala sa sistema ng storm drain sa pamamagitan ng tubig baha o hindi tubig baha na runoff. SDMC §43.0307(a).	Ang mga berdeng basura ay hindi dapat iwanan o itapon sa mga lugar kung saan ito ay maaaring pumasok sa mga storm drain o malantad sa mga daloy ng tubig kabilang ang mga curb, kanal at kalye. Ito ay dapat na nakapaloob at natatakpan upang maiwasan ang transportasyon nito sa pamamagitan ng ulan o hangin kung nakaimbak sa isang semento o ibang hindi tinatagusan na mga bahagi. Ang berdeng basura ay dapat kolektahin at gamitin nang naaangkop sa onsite, o itapon nang maayos sa berdeng basura na seksyon ng landfill. Makipag-ugnayan sa Environmental Services Department sa 858-694-7000 para sa nakaiskedyul na petsa ng pagkuha sa iyong lugar o bisitahin ang www.sandiego.gov/environmental-services/miramar/greenery para sa karagdagang impormasyon.	Ang mga berdeng basura ay hindi dapat iwanan o itapon sa mga lugar kung saan ito ay maaaring pumasok sa mga storm drain o malantad sa mga daloy ng tubig kabilang ang mga curb, kanal at kalye. Ito ay dapat na nakapaloob at natatakpan upang maiwasan ang transportasyon nito sa pamamagitan ng ulan o hangin kung nakaimbak sa isang semento o ibang hindi tinatagusan na mga bahagi. Ang berdeng basura ay dapat kolektahin at gamitin nang naaangkop sa onsite, o itapon nang maayos sa berdeng basura na seksyon ng landfill. Ang partikular na impormasyon tungkol sa pangongolekta ng berdeng basura ay maaaring makuha mula sa iyong kumpanya ng pagtatapon ng basura (sumangguni sa billing statement para sa numero), o, kung ang pagtatapon ng basura ay kinontrata sa pamamagitan ng isang property manager o asosasyon, mula sa iyong pamamahala sa ari-arian o pakikipag-ugnayan sa asosasyon.
35	Pamahalaan ang dumi ng hayop at paghuhugas ng hayop sa paraang pumipigil sa pagdadala ng basura at sa panghugas na tubig sa labas ng site.	Ang mga hayop at dumi ng hayop ay dapat pangasiwaan at iimbak sa paraang pumipigil sa mga suplay ng hayop, dumi, at panghugas na tubig na pumasok sa sistema ng storm drain. Kolektahin at itapon ang dumi ng hayop gamit ang mga basurahan o sanitary sewer, kung naaangkop. SDMC §43.0307(a).	Ang dumi ng hayop ay maaaring pagmulan ng bacteria, virus, at iba pang mga pollutant. Ang mga dumi ng hayop ay dapat na kolektahin kaagad upang maiwasan ang pagkalat ng sakit at kontaminasyon sa runoff. Kung ang dumi ng hayop ay kailangang iimbak sa onsite, takpan at pigilan ang naturang lugar ng imbakan upang maiwasang dumaloy ang mga pollutant sa runoff. Anumang tubig na ginamit sa paglilinis ng mga hayop o pagpapabahay sa mga hayop ay dapat itapon sa sanitary sewer o hahayaang tumagos sa landscaping nang walang runoff. Kung mayroong mga lugar na paghuhugasan ng mga hayop sa onsite, dapat itong nakadiseno upang maiwasan ang mga pagtatapon sa sistema ng storm drain. Ang mga lugar na paghuhugasan ng mga hayop ay hindi dapat itatatag malapit sa storm drain. Ang mga daluyan ng sewer o septic system sa loob ng lugar na paghuhugasan ng mga hayop ay napapailalim sa mga kinakailangan sa pagpapahintulot; tawagan ang Development Services Department sa 619- 446-5000 para sa karagdagang mga detalye.	Ang dumi ng hayop ay maaaring pagmulan ng bacteria, virus, at iba pang mga pollutant. Ang mga dumi ng hayop ay dapat na kolektahin kaagad upang maiwasan ang pagkalat ng sakit at kontaminasyon sa runoff. Kung ang dumi ng hayop ay kailangang iimbak sa onsite, takpan at pigilan ang naturang lugar ng imbakan upang maiwasang dumaloy ang mga pollutant sa runoff. Anumang tubig na ginamit sa paglilinis ng mga hayop o pagpapabahay sa mga hayop ay dapat itapon sa sanitary sewer o hahayaang tumagos sa landscaping nang walang runoff. Kung mayroong mga lugar na paghuhugasan ng mga hayop sa onsite, dapat itong nakadiseno upang maiwasan ang mga pagtatapon sa sistema ng storm drain. Ang mga lugar na paghuhugasan ng mga hayop ay hindi dapat itatatag malapit sa storm drain. Ang mga daluyan ng sewer o septic system sa loob ng lugar na paghuhugasan ng mga hayop ay napapailalim sa mga kinakailangan sa pagpapahintulot; tawagan ang Development Services Department sa 5000- 446-5000 para sa karagdagang mga detalye.
36	Protektahan ang mga lugar ng imbakan ng basura mula sa paglapat ng tubig-bagyo at mga hindi tubig-bagyo na dumadaloy sa ari-arian.	Protektahan ang mga nakaimbak na basura at iba pang mga dumi mula sa paglapat sa pagdaloy ng tubig-bagyo at mga hindi tubig-bagyo. Ang mga basura at iba pang mga dumi ay dapat nakapaloob upang maiwasan ang pagdadala ng mga basura sa labas ng site, at upang panatiliing walang basura at iba pang mga dumi ang mga nakapaligid na lugar at on site. SDMC §43.0307(a).	Upang protektahan ang mga materyales, supply, basura, o iba pang mga dumi mula sa paglapat sa pagdaloy ng tubig-bagyo at mga hindi tubig-bagyo, ang mga materyales at basurang iyon ay dapat itago alinman sa: (1) may takip na mga lugar ng imbakan na matibay na naka-screen upang maalis ang pagkakadikit sa ulan at upang maiwasan ang run-on mula sa magkadugtong na mga lugar at off site na transportasyon ng mga basura at mga pollutant; o, (2) ang mga lalagyan na may saradong takip na hindi kasama ang pag-ulan at hindi nagpapahintulot ng run-on. Inirerekomenda na hanapin ang mga nalilipat na lalagyan ng basura (mga basurahan at lata ng basurahan) na malayo sa storm drain at daloy ng tubig-baha. Tingnan din ang BMP 37 para sa karagdagang mga kinakailangan para sa pag-iimbak ng ginamit na langis sa pagluluto.	Upang protektahan ang mga materyales, supply, basura, o iba pang mga dumi mula sa paglapat sa pagdaloy ng tubig-bagyo at mga hindi tubig-bagyo, ang mga materyales at basurang iyon ay dapat itago alinman sa: (1) may takip na mga lugar ng imbakan na matibay na naka-screen upang maalis ang pagkakadikit sa ulan at upang maiwasan ang run-on mula sa magkadugtong na mga lugar at off site na transportasyon ng mga basura at mga pollutant; o, (2) ang mga lalagyan na may saradong takip na hindi kasama ang pag-ulan at hindi nagpapahintulot ng run-on. Inirerekomenda na hanapin ang mga nalilipat na lalagyan ng basura (mga basurahan at lata ng basurahan) na malayo sa storm drain at daloy ng tubig-baha. Tingnan din ang BMP 37 para sa karagdagang mga kinakailangan para sa pag-iimbak ng ginamit na langis sa pagluluto.

Apendise IX
Minimum na BMP para sa Tirahan, Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal na

Blg.	Pamagat ng BMP	Paglalarawan ng BMP/(Mga) Seksyon ng Municipal Code ng San Diego	Pagpapatupad sa mga Tirahan	Pang-industriya, Komersyal, at Munisipal ¹ na Pagpapatupad
37	Ang mga ginamit na langis sa pagluluto ay dapat pamahalaan upang maiwasan ang mga ipinagbabawal na mga tapon.	Ang mga ginamit na langis sa pagluluto ay dapat pangasiwaan sa paraang pumipigil sa mga pagtatapon SDMC §43.0307(a).	Ang langis sa pagluluto at grasa ay hindi dapat itapon sa storm drain o sanitary sewer system. Kasama sa mga opsyon sa pagtataon sa langis sa pagluluto ang pagbuhos sa isang hindi nare-recycle na pakete at itapon sa basurahan kapag lumamig na ito at pagpunas ng kaunting grease off cookware gamit ang tinatapon na towel at pagtatapon sa basurahan. Para sa impormasyon tungkol sa pag-recycle at pagtatapon ng mantika, sumangguni sa Wastewater webpage ng PUD (http://www.sandiego.gov/mwwd) at sa Miramar Landfill sa 858-268-8971.	Ang mga lalagyan ng basura para sa mga langis, grasa, taba, o tallow ay dapat ilagay sa loob kung saan umiiral ang naaangkop na pasilidad upang mapanatili ang pagsunod sa kalusugan, sunog, at iba pang naaangkop na mga code. Karamihan sa mga serbisyo ng grease rendering ay magbibigay na ngayon ng mga lalagyan upang mag-imbak ng ginamit na mantika sa loob ng bahay nang walang bayad. Makipag-ugnayan sa iyong tagapagbigay ng serbisyo sa grease rendering para sa karagdagang mga detalye. Kung ang mga pasilidad sa loob ng bahay ay hindi tugma sa mga naturang code, ang mga lalagyan ng basura ay dapat itago sa loob ng isang sakop at/o nakapaloob na lugar upang maiwasan ang natitirang pagdadala ng basura sa runoff. Ang napiling opsyon sa pag-iimbak (takip, paglalagay, o pareho) ay sapat upang maiwasan ang paglabas ng anumang tubig bagyo na nahalo sa anumang natitirang basurang langis sa bin o mga nakapalibot na lugar. Nangunguhulugan ito na ang overhead cover ay sapat upang maiwasan ang anumang pagkakahalo ng tubig bagyo sa bin at anumang natitirang basura sa nakapalibot na lugar, ang paglalagay ay isang may sapat na mataas na kapasidad upang panatilihing hindi magkahalo ang lahat ng tubig baha sa bin at anumang natitirang basura sa nakapalibot sa lugar, o parehong kasabay na pipigilan ang anumang pagtatapon ng natitirang basurang langis, kahit na sa panahon ng malakas na pag-ulan at/o mahangin na mga kondisyon. Ang mga lugar sa paligid na lalagyan ng basura na hindi natatakpan o nakapaloob ay dapat panatilihing walang mga natitirang pollutant.

¹Ang pagpapatupad ng wika sa munisipal na BMP na partikular sa mga departamento o dibisyon ng Lungsod ay maaaring lumihis mula sa wika na ibinigay sa column na ito, alinsunod sa mga panloob na pamamaraan.