BOOK 125

F.B. 125

125

Table showing the difference of latitude and departure in running 80 chains at any course from 1 to 60 minutes.

Minutes	Lks.	Minutes	Lks.	Minutes	Lks.
1	2 1/3	21	49	41	95 2/3
2	4 2/3	22	51 1/3	42	98
3	7	23	53 2/3	43	100 1/3
4	9 1/3	24	56	44	102 2/3
5	11 2/3	25	58 1/3	45	105
6	14	26	60 2/3	46	107 1/3
7	16 1/3	27	63	47	109 2/3
8	18 2/3	28	65 1/3	48	112
9	21	29	67 2/3	49	114 1/3
10	23 1/3	30	70	50	116 2/3
11	25 2/3	31	72 1/3	51	119
12	28	32	74 2/3	52	121 1/3
13	30 1/3	33	77	53	123 2/3
14	32 2/3	34	79 1/3	54	126
15	35	35	81 2/3	55	128 1/3
16	37 1/3	36	84	56	130 1/3
17	39 2/3	37	86 1/3	57	133
18	42	38	88 2/3	58	135 1/3
19	44 1/3	39	91	59	137 2/3
20	46 2/3	40	93 1/3	60	140

MICROFILMED
DEC 1964
Return to City Engineers Office
City Hall, San Diego, Cal.

TABLE FOR RUNNING ON SLOPES.

In the following table the first column shows the angle, the second the number of links to be added to a chain on the slopes, to make one chain, horizontal measurement.

Angle	Cor. in Links	Angle	Cor. in Links	Angle	Cor. in Links	Angle	Cor. in Links
°		°		°		°	
4	0.24	11	1.88	18	5.14	25	10.54
5	0.38	12	2.24	19	5.76	26	11.26
6	0.55	13	2.63	20	6.42	27	12.24
7	0.76	14	3.06	21	7.11	28	13.37
8	0.98	15	3.53	22	7.85	29	14.34
9	1.24	16	4.02	23	8.64	30	15.47
10	1.55	17	4.56	24	9.47	35	22.07

11, 35½ P.M.

125

56° 28' 30"
56 28 30
112.00
112 57 00 = 101.88
12.12
11.93

Book no. 125

name.

date.

11/23/01
Runner
William
Ken
Daley

Survey for Road from the La Jolla to the Toney Rancho

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.
+37			
+24			
+72.3	⊙L 73°37'	S74°48'W	S60°30'W
+65	⊙L 4°20"	N31°35'W	N45°55'W
	⊙R 5°15"	N27°15'W	N41°35'W
	⊙R 5°55"	N32°30'W	N46°45'W
+15	⊙R 5°06"	N38°25'W	N52°35'W
+55	⊙R 2°37"	N43°31'W	N57°40'W
		N46°08'W	N60°30'W

307.3
265'
200'
185'
160
265'

Rock Track, through Pacific Beach, via Main Line

1

Spike - Center Track - (See page 77)

Post. — 89°41½' — Spike — 2V — Plug - N.E. Cor. P.L. 1797

S60°30'W — S.E. Cor. P.L. 1797 — ⊙Spike

1 V 2 V
13 N. 3
S 11 7

1537
1426
113

22.1 Spk Sta N 7+

Shed

24.5 — 26.3

32.1

33.5 Shed

East Line — Spk Sta 15.

Fence

40' ⊙Spike
40' ⊙Spike
40' ⊙Spike
40' ⊙Spike

P.B. & L.J.T.R.R.

71° 58'

Lot 4

40' ⊙Spike

Graded Road
S61° 54'W

Hedge

Fence

Lot 3

Main Line

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.
37			
36	507.6		
35			
34			
+76.4	Δ R 20° 56'	N 15° 30' W	N 29° 30' W
33			
+41.4	121.0		
32 +01.4	Δ R 89° 31'	N 36° 26' W	N 50° 30' W
31			
30 +11	190.4 Δ L 7° 47'	S 54° 03' W	S 40 0' W
29			
28 +29.2	181.8 Δ L 8° 26'	S 61° 50' W	S 47° 35' W
27			
26	246.2		
25 +83	Δ L 4° 32'	S 70° 16' W	S 56° 25' W
24			
23			
22			
21			
20			
19	1210.7		
18			
17			

S 56° 0' W



11/27/01

Main Line

(3)

3

Sta.	Ang.	Bearing.	Mag. Bear.		
58					
57					
56					
55					
54					
53					
52					
51					
50	9292				
49					
48					
47					
46					
45					
44					
43	+71 △				
42					
41					
40					
39	+84	∅ 89° 55'	S74°35'W	S60°30'W	
38					



Main Line

Sta.	Angle	Bearing	Mag. Bear.
79 + 56.5 △			
78			
77			
76			
75			
74 + 01.2 △			
73			
72			
71			
70			
69			
68			
67			
66			
65			
64			
63			
62			
61			
60 + 06.8 △			
59			



12/2/01

Main Line

Sta.	Dist	Bearing	Mag. Bear.
100			
99			
98			
97			
96			
95			
94			
93			
92			
91			
90			
89			
88			
87			
86			
85			
+81.			
84			
83			
82			
81			
80			



Main Line

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.		
121					
120					
119					
118					
117					
116					
115					
114					
113					
112					
111					
110					
109					
108					
107					
106					
105					
104					
103					
102					
101					



Main Line

Sta.	ang	Bearing	Mag. Bear.		
142					
141					
140	2168.4				
139					
138					
137					
136					
135					
134					
133					
132					
+76 131	90° 0' R	N15° 25' W	N28° 55' W	(N61° 0 E)	Pavement
130					
129					
128					
127					
126					
125					
124					
123					
122					



Ø Plug - Center 2nd Ave
Alabama

Main Line

Sta.	Ang	Bearing	Mag. Bear.		
163					
162					
161	1298.5				
160					
159					
158					
157					
156					
155					
+85.20	L 88°25'	N 15°06' W	N 28°40' W	V	
154	140.8				
+44.4	R 88°44'	N 73°19' E	N 59°45' E		
153+24.4					
152					
151					
150					
149					
148					
147					
146					
145					
144					
143					



11/3/01

Main Line

(9)

9

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.		
184					
183					
182 +08.5		Rad 59°37'	N45°37'W	N59°25'W	
181					
180					
179					
178					
177					
176					
175 +54.1	142°49'				
174 +51					
173					
172					
171 +08					
170					
169					
168					
+83.6		L 90°08"	S74°46'W	S.61°0'W	
167					
166					
165					
164					



Main Line

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.		
205					
204					
203					
202					
201					
200					
199					
198					
197 +38.8					
196					
195					
194					
193					
192					
191					
190					
189					
188					
187					
186					
185					

2541.5



Main Line

Sta.	Angle	Bearing	Mag. Bear.		
226					
225					
224					
223					
222					
221					
220					
219					
218					
217					
216 +13	⊙ R 2° 01'	N 28° 40' W	N 42° 35' W		
215					
214 +75	⊙ R 5° 01'	N 30° 41' W	N 44° 35' W		
213					
212					
211 +26	⊙ R 6° 23'	N 35° 42' W	N 49° 35' W		
210					
209					
208					
207 +50	⊙ R 3° 32'	N 42° 05' W	N 56° 0' W		
206					

38 26.7

238'

249

376'

60'

60' Plug - P.T.

60' Plug

60 Plug

Plug - P.C.

60'

Main Line

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear		
247					
246					
245					
244					
243					
242					
241					
240					
239					
238					
237					
236					
235					
234 +75					
233					
232					
231					
230					
229					
228					
227					

12/5/01

Main Line

(13)

13

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.		
268	+93.6				
267					
266					
265					
264					
263					
262					
261					
260					
259					
258					
257					
256					
255					
254	+39.7	R 36° 6'	N 7° 26' E	N 6° 25' W	
253					
252					
251					
250					
249					
248					

5538.1



Main Line

(4)
14

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.		
289					
288					
287					
286					
285					
284					
283					
282					
281					
280 +70					
279					
278					
277					
276					
275					
274					
273					
272					
271					
270					
269					

Main Line

Sta.	Angle	Bearing	Mag. Bear.		
310					
309 +77.8	℄ L 23° 31'	N 16° 05' W	N 29° 55' W		
308 +32					
307 +50					
306					
305 +31.5 △					
304					
303					
302					
301 +53					
300					
299					
298					
297					
296					
295					
294					
293					
292					
291					
290					



Main Line

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.		
321					
320					
319	+63.7°				
318					
317					
316					
315					
314					
313					
312					
311	218'				
310					
309					
308					
307					
306					
305					
314					
313					
312					
311					

Main Line

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear		
342					
341					
340					
339					
338					
337					
336					
335					
334					
333					
332					
331 +88.8					
330					
329					
328					
327					
326					
325					
324					
323					
322					

Center {Connecticut / Grand ave.}

Main Line

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.		
363					
362					
361					
360					
359					
358					
357					
356					
355					
354					
353					
352					
351					
350					
349					
348					
347					
346					
345					
344					
343					

12/20/01 Main Line

Continued from page 16

Sta.	Ang	Bearing	Mag. Var.		
16					
15					
14					
13 +62.6					
12					
11					
10					
9					
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					
0 = 319+63.7		=N 41.°10'E	N 27° 30' E		

Main Line

Sta.	Ord.	Bearing	Mag. Bear.		
37					
36					
35					
34 +30	⊙ R11°56'	N80°02'E	N66°0'E		
33					
32 +04	△				
31					
30					
29					
28					
27	⊙ R26°56'	N68°06'E	N54°15'E		
26 +50	△				
25					
24					
23					
22					
21					
20					
19 +42	△				
18					
17					



Main Line

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.
58			
57			
56 ~~760~~ +48	⊕ A 42° 0'	S 67° 19' E	S 81° 20' E
55			
54	426.		
53			
52 ~~+37~~ +22	⊕ L 15° 42'	N 70° 41' E	N 56° 45' E
51			
50			
49			
48 +29	⊕ R 57° 25'	N 86° 23' E	N 72° 25' E
47			
46			
45			
+61			
44			
+71	⊕ L 51° 04'	N 28° 58' E	N 15° 0' E
43			
42			
41			
40			
39			
38			



12/23/01

Main Line

Sta.	Ang	Bearing	Mag. Bear		
79					
78					
77					
76					
75					
74					
73					
72					
71					
70					
69					
68					
67 +50	◊				⊡ Plug
66					
65					
64					
63					
62					
61 +80	△				⊡ Plug
60					
59 ~~+70~~ +60	◊	L 37° 15'	N 75° 26' E	N 61° 20' E	⊡ Plug

Main Line

Sta.	Ang	Bearing	Mag. Bea.
100			
99			
98 +48	⊙L 32°05'	N5°12'W	N19°10'W
97			
96	⊙L 24°38'	N26°53'E	N12°50'E
95			
94			
93 +33	⊙L 17°19'	N51°31E	N37°35'E
92			
91			
90			
89			
88			
87			
86 ~~+80~~ +40	⊙L 6°36'	N68°50'E	N54°50'E
85			
84			
83			
82			
81			
80			



Main Line

Sta.	Ang.	Bearing Mag. Var.			
121					
120					
119 +08	∘L 7°07'	N 7° 01'W	N 21° 0'W		
118					
117 +23	∘R 18°23'	N 0° 06'E	N 13° 50'W		
116					
115 +18	∘L 13°09'	N 18° 17'W	N 32° 15'W		
114					
113					
112 +42	△				
111					
110					
109 +76	∘L 2°11'	N 5° 08'W	N 19° 05'W		
108					
107					
106					
105 +06	∘L 2°11'	N 2° 57'W	N 16° 50'W		
104					
103					
102					
101 +50	∘R 4°26'	N 0 46'W	N 14° 45'W		

Log. 276 = 2.440909
" Sin. 55°52' = 9.917891
12.358800
" " 29°21' = 9.690323
" 466.1 = 2.668477



Main Line

Sta.	Ang	Bearing	Mag. Bear.
142			
141 +47	○R 9° 00'	N5° 35'W	N19° 35'W
140 +23.6 △			
139 +53	○L 23° 40'	N14° 36'W	N28° 35'W
138 +57	○R 26° 25'	N9° 06'E	N5° 0'W
137 +50	○L 12° 27'	N17° 19'W	N31° 20'W
136 +62	○L 40° 34'	N4° 52'W	N18° 55'W
135 +59	○R 30° 40'	N35° 42'E	N21° 45'E
134 +46	○L 46° 08'	N5° 02'E	N9° 05'W
+96	○L 25° 53'	N51° 10'E	N37° 10'E
133			
132 +13	○L 10° 40'	N77° 08'E	N63° 00'E
+60.6 △			
131			
130			
129 +09	○R 31° 53'	N87° 43'E	N73° 35'E
128			
127			
+85	○L 4° 44'	N55° 50'E	N41° 50'E
126			
125			
124 +15	○R 49° 38'	N60° 34'E	N46° 35'E
123			
122 +29	○R 17° 57'	N10° 56'E	N3° 05'W



12/30/01

Main Line

Sta.		Ang.	Bearing	Mag. Bear.	
163					
162					
	+87.7	△			
161					
160					
159	+38	⊙R 13° 0′	N 0° 16 W	N 14° 30′ W	
158					
157					
156					
155					
154					
153					
152					
151					
150					
149					
148					
147	+50′	⊙L 14° 17′	N 13° 16 W	N 27° 15′ W	
146	+28.5	△			
	+76	⊙L 6° 47′	N 1° 01′ E	N 12° 55′ W	
145					
144	+46	⊙R 13° 23′	N 7° 48 E	N 6° 10′ W	
143					



Main Line

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.		
306					
305					
304					
303+83.4 △					
291+00 △					
283+00 △					
278+42.8 △					
252+02.8 △					
225+60.7 ⊙					
199+22 ⊙	R 0°02'	N 0°18' W			
172+86 ⊙	L 0°04'	N 0°20' W	N 14°15' W		



1/2/02
Primary
Tie
Basis

Main Line

Sta.	Ang	Bearing	Mag. Bear.		
327					
326					
325					
324 +7.1	⊙	R 17°30'	N 42°58'W	N 56°45'W	Plug
323					
322 +37	⊙	L 60°10'	N 60°28'W	N 74°15'W	Plug
321					
320					
319					
318					
317					
316					
315	△				Plug
314					
313					
312					
311					
310	△				Plug
309					
308					
307					

Main Line

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.
348			
347			
346 +14	∅L 32° 31'	N 63° 22 W	N 77° 15' W
345			
344			
343			
342			
341			
340			
339 +08	∅R 12° 07'	N 30° 51' W	N 44° 45' W
338			
337			
336			
335			
334 +89.6 △			
333			
332			
331			
330			
329			
328			

Tan. 72° 15'

3.124
130
93720
3124
406.120



Main Line

Sta.	Angle	Bearing	Mag. Bear.
368			
367+50	⊙ L 58°19'	S 80°39' W	S 66°50' W
366			
365+31	△		
364			
363			
362			
361			
360+01.8	△		
359			
358			
357			
356			
355			
355			
354+48	⊙ R 22°20'	N 41°02' W	N 54°45' W
353+17	△		
352			
351			
350			
349			



Main Line

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.
371+38 △			
370			
369+34 ⊙	R 50° 54'	N 48° 27' W	N 62° 10' W

△ Spike in stone mound

1/11/02

Survey for Road, from Sta. 80, (Pine Canon Line) through Sorrento, to the Northerly Easterly Boundary or City Limits

Sorrento Line

Sta.	Ang.	Bearing	Mag Bear.
17			
16			
15			
14			
13			
12			
+96			
11			
10			
9	1009'		
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			
0 = 80		N14°13'E	North



See F Book 367 P 24

Page 62 this Book

Sorrento Line

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.
38			
37 +~~50~~ 00	R 10° 35'	N 56° 32' E	N 42° 25' E
36 +~~50~~ 00	R 7° 10'	N 45° 57' E	N 31° 40' E
35			
34 +~~36~~ +86	R 24° 15'	N 38° 47' E	N 24° 40' E
33			
32			
+~~82~~ 31.+33	36° 52'	N 14° 32' E	N 0° 25' E
+~~87~~ 30+07	R 25° 42'	N 51° 24' E	N 37° 20' E
29 +~~80~~ +80	R 32° 43'	N 25° 42' E	N 11° 35' E
28			
27			
26			
25 +~~75~~ +95	R 13° 14'	N 7° 01' W	N 21° 10' W
24			
23 = +~~76~~ 22+26	L 76° 20'	N 20° 15' W	N 34° 30' W.
21			
20			
19 +09	R 41° 52'	N 56° 05' E	N 42° 00' E
18			

Plug

Plug

Plug

Plug

Plug

Plug

Plug

Plug

Plug

300'

214'

273'

126'

285'

269'

317'

1/13/02

Sorrento Line

Sta.		Ang.	Bearing	Mag. Bear.
59	+66	R 28° 45'	N 77° 58' E	N 63° 40' E
58				
57	+55	R 16° 59'	N 49° 13' E	N 34° 55' E
56	+12	L 29° 22'	N 32° 14' E	N 18° 00' E
55				
54	+62	R 44° 20'	N 61° 36' E	N 47° 20' E
53				
52				
51	+85 +54	L 59° 40'	N 17° 16' E	N 3° 0' E
50	+87	R 34° 38'	N 76° 56' E	N 62° 30' E
49				
48				
47	+29	R 5° 32'	N 42° 18' E	N 27° 58' E
46	+06	R 18° 24'	N 36° 26' E	N 22° 0' E
45	+60.5			
44	+84	L 43° 41'	N 18° 02' E	N 3° 45' E
43	+44	R 33° 21'	N 61° 43' E	N 47° 25' E
42	+43	L 44° 58'	N 28° 22' E	N 14° 0' E
41				
40		R 16° 48'	N 73° 20' E	N 59° 0' E
39				

500' N3° W 143.2' 200'

250' 167' 250' 123' 122' 101' N40° W 243'



Sorrento Line

Sta	Ang	Bearing	Mag. Bear	
80				208'
+70	⊙R 11°54'	N 3°10'E	N 9°10'W	
79+15				
78				
77				577'
76				
75				
74				
+98	⊙R 10°28'	N 6°44'W	N 21°10'W	
73				
72				240'
71 +53	⊙L 20°37'	N 17°12'W	N 31°38'W	
70				
69				262'
+91	⊙L 24°31'	N 3°25'E	N 11°0'W	
68				
67				
66				305'
65				
64				
+86	⊙L 20°04'	N 27°56'E	N 13°40'E	
63				
62				220'
+66	⊙L 29°58'	N 48°00'E	N 33°40'E	
61				
60				



1/15/02

Sorrento Line

Sta.	Ang	Bearing	Mag. Bear.		
101 +61 +41					
+68	⊙R 10°49'	N 50°38'E	N 36°10'E		
100					
99					
98					
97					
96					
95					
94					
93					
92					
91					
90					
89 +50	⊙R 5° 0'	N 39°49'E	N 25°25'E		
88					
87					
86					
85					
84					
83					
82					
+78	⊙R 29°39'	N 34°49'E	N 20°30'E		
81					



Sorrento Line

Sta.	Ang.	Bearing	Mag Bear.		
122					
121					
120 +16.5	∅L 89° 58'	N39° 18'W	N53° 50'W		
119					
118					
117 +36.8				670	
116					
115					
114					
113 +46.5	∅R 89° 59'	N50° 40'E	N36° 10'E		
112					
111 +35				719'	
110					
109					
108					
107					
106 +27.5	∅L 89° 59'	N39° 19'W	N53° 40'W		
105					
104					
103				1525.5'	
102 +32.5					



Sorrento Line

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.		
143 +34					
+16.5	R 89° 58'	N 39° 20' W	N 53° 40 W		
142					
141 +16.5	L 90° 0'	S 50° 42' W	S 36° 20' W		
140					
139					
138					
137					
136					
135					
134					
133					
132					
131					
130					
129					
128					
127					
126					
125					
124					
123					

200'

2100'



Sorrento Line

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.
164			
163			
162			
161			
160			
159			
158			
157			
156			
155			
154			
153			
152 + 04	0°R 1° 51'	N 37° 29' W	N 51° 40' W
151			
150			
149			
148			
147			
146			
145			
144 + 30			

207.5'



Sorrento Line

Sta.	Ang	Bearing	Mag. Bear.		
185					
184					
183					
182					
181					
180					
179					
178					
177					
176					
175					
174					
173					
172					
171					
170					
169					
168					
167					
166					
165					

H 055'

50' 30' 30'

50' 30' 30'

Sorrento Line

Sta.		Azi.	Bearing	Mag. Bear.
206	+20	R 11° 18'	N 9° 18' E	N 4° 55' W
205				
204				
	+65	R 21° 25'	N 2° 00' W	N 16° 15' W
203				
	+81			
202				
201				
200				
	+75	R 1° 0'	N 23° 25' W	N 37° 35' W
199				
198		R 4° 15'	N 24° 25' W	N 38° 40' W
197				
196				
	+54	R 5° 46'	N 28° 40' W	N 42° 50' W
195				
194				
193				
	+60	R 3° 03'	N 34° 26' W	N 48° 45' W
192				
191				
190				
189				
188				
187				
186				



Sorrento Line

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.		
211					
210					
209	+82	46° 58'	N 20° 20' E	N 12° 0' W	
208					
207					

+445.80
1627
562'

1/17/02 B. Line, Sta. 99+00 to Sta. 111+35, "Sorrento Line"

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.		
14					
13					
12					
11					
10					
= 111+35 +12	△				
9					
8					
7					
6					
5+14	△				
4					
3 +50	0 L 16° 25'	N 7° 42' E	N 6° 45' W		
2					
1					
0 = 99	▷	N 24° 07' E	N 9° 40' E		



12/10/01
Ramsey Transit
Rear Head Chain
Daley, Rear -"

Survey of graded Road through Rose Canon

Sta.	Ang	Bearing	Mag. Bear.
25+84	R 2° 9½'	N 29° 49' W	N 44° 15' W
22+50	L 5° 24½'	N 31° 58½' W	N 46° 25' W
19+75	L 17° 49½'	N 26° 34' W	N 41° 0' W
8+75	L 5° 8½'	N 8° 44½' W	N 23° 05' W
5+60	R 14° 03'	N 3° 36' W	N 18° 0' W
0		N 17° 39' W	N 32° 0' W



Rose Canon Line

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.	Dist.	
53+66	R 1° 47½'	N 41° 54' W	N 56° 10' W	521'	
48+45	L 9° 15'	N 43° 41½' W	N 57° 55' W	248'	
45+97	R 8° 16½'	N 34° 26½' W	N 48° 45' W	270'	
43+27	L 16° 28'	N 42° 43' W	N 56° 55' W	164'	
41+63	R 8° 31½'	N 26° 15' W	N 40° 35' W	793'	
34+10	R 22° 05'	N 34° 46½' W	N 49° 10' W	187'	
32+23	L 27° 2½'	N 56° 51½' W	N 71° 10' W	639'	* last

Sta 55+65.3 → spike

1032.94

62° 56'

10° 13'

1033'

Log. 199.3 = 2.299507
Cos 73° 36' = 9.981961
2.281468
Sin 10' 40' = 9.267395
Log. 1033 = 3.014073

spike

73° 36'

10° 40'

point

spike

pipe + white stake

1703 bolt

193.05' nail Sta 55+59.60

43° 01' 1032.2

193.60'

spike

nail Sta. 53+46.6

28° 25.50'

10° 21' 35" 2 nail

41

1703 bolt + Stones

spike

spike

spike

spike

12/11/61

Rose Cañon Line

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.		
76+98	⊙ L 9°12'	N48°13½'W	N62°30'W		⊙ Spike
166'					
75+32	⊙ R 28°25½'	N39°01½'W	N53°20'W		⊙ Spike
				75+12 R 20°41'	E = 8.0
177'					
73+57	⊙ L 41°35'	N67°27'W	N81°45'W		E = 10'-12 ⊙ Spike
164'					
71+93	⊙ R 27°20'	N25°52'W	N40°10'W		E 10-12 ⊙ Spike
215'					
69+28	⊙ R 17°10'	N53°12'W	N67°30'W		E 4-6 ⊙ Spike
144'					
67+84	⊙ L 33°58'	N70°22'W	N84°35'		E 9-11 ⊙ Spike
768'					
60+16 ✓	⊙ R 5°31'	N36°23'W	N50°40'W		E 1.0-2 ⊙ Spike
650					



Poe Canon Line

Sta.	Angle	Bearing Mag. Bear.			
99+14	R 54° 12'	N 29° 41' E	N 15° 25' E		E 17-16 Spike
97+80	L 16° 31'	N 24° 31' W	N 38° 45' W	These two can be combined	E 5-10 Spike
96+12	L 24° 34'	N 8° 0' W	N 22° 20' W		E 7.0 - 11.0 Spike
93+59	R 11° 42½'	N 16° 34' E	N 2° 20' E		E 4.0 - 6.0 Spike
90+06	R 27° 29'	N 4° 51½' E	N 9° 25' W		E 10.0 - 12.0 Spike
86+13	R 7° 27'	N 22° 37½' W	N 36° 55' W		E 1-1.5 S.W. Cor. 1777 Spike
79+82	R 18° 09'	N 30° 04½' W	N 44° 20' W	= 79+80.31	Spike
		Equation			
				79+82.31	R 16° 41½' E = 4.0'



Rose Canon Line

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bea.		
122+19	L 21° 43'	N 13° 32½' W	N 27° 45' W		Spike
200'					
120+19	R 33° 17½'	N 8° 10½' E	N 6° 05' W	P.L. 1253	Spike 1252
430'				79° 52' 314½'	Spike
113+89	R 18° 32½'	N 25° 07' W	N 39° 25' W	6"x6" Post	Sta. 115+67
138'					Spike
112+51	L 33° 0½'	N 48° 39½' W	N 57° 55' W	P.L.	1777
396'					Spike
109+55	R 41° 17'	N 10° 39' W	N 24° 55' W	E 7-10	Spike
158'					
107+97	L 44° 41½'	N 51° 56' W	N 66° 15' W	E 10'	Spike
83'					
107+14	L 36° 55½'	N 7° 14½' W	N 21° 20' W	E 10.	Spike
800'					



12/12/01

Rose Canon Line

Sta.	Ang	Bearing	Mag. Bear		
134+97	∠ 28° 56'	N 36° 33½' W	N 50° 45' W		Spike
120'					
133+77	∠ 26° 50½'	N 7° 37½' W	N 21° 45' W		Spike
172'					
132+05	R 23° 09'	N 19° 13' E	N 5° 05' E		Spike
169'					
130+36	R 12° 43'	N 3° 56' W	N 18° 10' W		Spike
276'				pole 46.40	21.25' 20ft
127+38	R 41° 46'	N 16° 39' W	N 30° 56' W	40.6	Spike
267'				25.85	
124+81	∠ 30° 56'	N 58° 25' W	N 72° 40' W		Spike
136'					
123+45	∠ 13° 56½'	N 27° 29' W	N 41° 40' W		Spike
122'					

Rose Canon Line

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.	
157+69	∠ 11° 34'	N 22° 28' W	N 36° 50' W	
				500'
152+69	∠ 5° 32½'	N 10° 54' W	N 25° 10' W	
				362'
149+00	R 43° 00'	N 5° 21½' W	N 19° 40' W	
				100'
148+00	∠ 16° 42'	N 48° 21½' W	N 62° 40' W	
				715'
140+85	∠ 5° 36'	N 31° 39½' W	N 46° 0' W	
				272'
138+13	∠ 35° 34½'	N 26° 03½' W	N 40° 20' W	
				180'
136+65	R 46° 04½'	N 9° 31' E	N 4° 40' W	
				168'

12/13/

DEPARTMENT OF PU

DAILY SURVEY TIM

1 2 3 4 5 6 7

XXXXXXXX

Item

Reconnaissance

Preliminary C/L

Location C/L

Levels

Cross Sections

Topography

Drainage

Right of Way

Land Tube

Survey Total

Prelim. Hard Copy

Projection

Cross Sections

Quantities

JOB

NAME AND RATE

12

P1

Hard Copy Sheet #3

Survey - N 31° 39½' W 715' P. 56 F.B. 125 - Sta 140+85 -

Plotted. " 710.65

O.K. ahead.

Hard Copy Sheet #4

Survey N 13°43'E 391' P.59 F.B. 125 Sta 4+82 -

Plotted " 226.21'

No courses some ahead.

Rose Canon Line

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.	
157+69				
		∠ 11° 34'	N 22° 28' W	N 36° 50' W
	500'			
152+69		∠ 5° 32½'	N 10° 54' W	N 25° 10' W
	369'			
149+00		R 43° 00'	N 5° 21½' W	N 19° 40' W
	100'			
148+00		∠ 16° 42'	N 8° 21½' W	N 26° 40' W
	71.5'			
140+85		∠ 5° 36'	N 31° 39½' W	N 46° 0' W
	272'			
138+13		∠ 35° 34½'	N 26° 03½' W	N 40° 20' W
	140'			
136+65		R 46° 04½'	N 9° 31' E	N 4° 40' W
	168'			

12/13/01



12/19/61

Rose Cañon Line

Sta.	Adj.	Bearing	Mag. Bear.
177			
176 +47	111.6 ℄ L 37° 07½'	N 52° 20½' W	N 66° 40' W
175 +36	℄ L 19° 10'	N 15° 13' W	N 29° 35' W
174 +75	161 ℄ L 19° 54'	N 3° 57" E	N 10° 25' W
173			
172 +51	124 ℄ L 35° 08'	N 23° 51' E	N 9° 35' E
171 +84	137 ℄ R 68° 46½'	N 58° 59' E	N 44° 40' E
170			
169 +23	162 ℄ L 43° 44'	N 9° 47½' W	N 24° 05' W
168			
167 +42	181 ℄ L 37° 52½'	N 33° 56½' E	N 19° 40' E
166 +17	124 ℄ R 62° 23'	N 71° 49' E	N 57° 30' E
165 +18	99 ℄ R 20° 04"	N 9° 26' E	N 4° 55' W
164			
163	205		
162 +59	℄ R 32° 28'	N 29° 30' E	N 15° 15' E
	270'		
159 +81	℄ R 19° 30'	N 2° 58' W	N 17° 05' W
	112'		



12/19/01

Rose Canon Line

Sta.		Ang.	Bearing	Mag. Bear.	
198	+80	⊙L 7° 40½'	N 9° 14' W	N 23° 35' W	⊙Spike
197		240'			
196	+40	⊙L 10° 45½'	N 1° 33½' W	N 15° 55' W	⊙Spike
195		255'			
194	+85	⊙R 22° 37'	N 9° 12' E	N 5° 10' W	⊙Spike
193					
192					
191		317'			
190					
189					
188	+68	⊙L 8° 0½'	N 13° 25' W	N 27° 40' W	⊙Spike
187	+30	⊙R 15° 41'	N 5° 24½' W	N 19° 45' W	⊙Spike
186		265'			
185					
184	+65	⊙L 10° 50'	N 21° 05½' W	N 35° 30' W	⊙Spike
183		244'			
182	+51	⊙L 8° 23½'	N 10° 15½' W	N 24° 35' W	⊙Spike
181		172'			
180	+79	⊙R 19° 46'	N 1° 52' W	N 16° 15' W	⊙Spike
179	+33	⊙L 52° 45½'	N 21° 38' W	N 36° 05' W	⊙Spike
178	+02	131' ⊙R 83° 28'	N 31° 07½' E	N 16° 45' E	⊙Spike

1/7/07

Survey
Kerr
Lewis

Rose Canon Line

Sta.	Curve	Bearing	Magnetic
18			
17+13	⊙L 12°55'	N5°03'W	N19°25'W
16			
15			
+63	⊙R 5°28'	N7°52'E	N6°30'W
14			
13			
12			
+69	⊙R 7°12'	N2°24'E	N11°58'W
11			
10			
9			
+73	⊙L 18°31'	N4°48'W	N19°10'W
8			
7			
6			
5			
+82	⊙R 11°08'	N13°43'E	N0°35'W
4			
3			
+70	⊙R 16°51'	N2°35'E	N11°50'W
2			
1			
0			
201+73	⊙L 5°02"	N14°16'W	N28°40'W

Survy for proposed extension of road from the end of graded portion, to a connection with "Main Line" at sta. 9+77.2

(59)

59



Bon Canon Line

Sta	Ang.	Bearing	Mag Bear		
39					
38					
37	+37.	⊙L 4°41'	N 25°56'W	N 40°10'W	
36					173
35	+64	⊙L 17°15'	N 21°15'W	N 35°30'W	
34					114
33	+50	⊙L 16°29'	N 4°00'W	N 18°10'W	
32					151
31	+99	⊙R 10°13'	N 12°49'E	N 1°25'W	
30					525
29	+71	⊙L 39°57'	N 2°36'E	N 11°35'W	
28					171
27		⊙R 29°23'	N 42°33'E	N 28°20'E	
26	+25	⊙L 6°13'	N 13°10'E	N 1°05'W	
25					1515
24					
23	+11	⊙R 24°26'	N 19°23'E	N 5°05'E	
22					
21					598
20					
19					

314.0
18.6
265.6

(60)

37+37
37+29
37+08

60

37+029
5+6.4
1.38



Pon Canon Line

Sta.		Ang.	Bearing	Mag. Bear.
60	+72	R 27°15'	N 27°56'E	N 13°45'E
	+85	R 62°18'	N 0°41'E	N 13°35'W
59	+95	L 48°48	N 61°37'W	N 75°50'W
58	+40	L 23°35'	N 12°49'W	N 27°05'W
57	+32	R 30°11'	N 10°46'E	N 3°36'W
56				
55				
54				
53	+45	4°55'	N 19°25'W	N 33°40'W
52				
51				
50				
49				
48				
47				
46				
45				
44				
43	+07	R 11°26'	N 14°36'W	N 28°45'W
42				
41				
40				

870 + 1038 = 1908

385

1038

570



Rose Canon Line

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.
81			
80	⊙ L 43°05'	N 45°29' W	N 59°40' W
79			
78			
77			
76			
75			
74			
73			
72			
71			
70			
+93 △			
69			
68			
67			
66			
65 +20 △			
64			
+96	⊙ L 6°01'	N 22°24' W	N 16°35' W
63			
62 +29	⊙ L 24°19'	N 3°37' E	N 10°35' W
61			

1604

167

137

See P. 32



Aloe Cañon Line

Sta.	Anz	Bearing	Mag. Bear.		
= 199+22					
102+08.50 ⊙					
101					
100					
99					
98					
97					
96 +51 ⊙	L 44°31'	WEST	S 75°50' W		
95					
94					
93					
92					
91					
90					
89					
88					
87					
86					
85					
84					
83					
82					

1651



Proj. Line bet. 1311 & 1314

12/7/31.

A Line — Survey of Road West of Motor to Sta. 139+58.7. Prospect and Parma Sts, La Jolla — Track from Sta. 182+08.5 ("Main Line")

Sta.	Orig.	Bearing	Mag Bem
+70	Δ		
16			
15			
14			
13			
12			
11			
10			
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
+69	⊙R 59° 37'	N45°37'W	N59°25'W
1 +69.5			
0 = 182+08.5	Δ "Main Line"	S74°46'W	S61° 0'W
167+88.6	"Main Line"		



A Line

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.
37			
36			
35+13	Δ R 2°30'	N 28°40' W	N 42°35' W
34			
33			
32+10	Δ R 5°10'	N 31°10' W	N 45°05' W
31			
30			
+84	Δ R 5°48'	N 36°20' W	N 50°15' W
29			
28			
27			
26+13.4	Δ R 3°29'	N 42°08' W	N 56°00' W
25			
24			
23			
22			
21			
20			
19			
18			
17			



A Line

(68)

68

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.		
58					
57					
56					
55					
54					
53 +20					
52					
51					
50					
49					
48					
47					
46					
45					
44					
43					
42					
41					
40					
39					
38					

A Line

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.	
79				
+92	⊙R 7°47'	N 13°33'W	N 27°30'W	
78				
77				
76 +40	⊙R 4°16'	N 21°20'W	N 35°15'W	
75				
74				
73 +40	⊙R 3°04'	N 25°36'W	N 39°30'W	
72				
71				
70				
69				
68				
67				
66				
65				
64				
63				
62				
61				
60				
59				

Plug ⊠ 60'

Plug ⊠ 60'

Plug ⊠ 60' P.C.

60'

12/17/01

A Line

Sta.	Adj.	Bearing	Mag. Bear.		
100					
+72.3	⊙L 11° 50'	N16° 02' W	N29° 50' W		
99					
98 +33	⊙				
97					
96					
95					
94					
93					
92					
91					
90					
89					
88					
87					
86 +45	⊙R 2° 57'	N 4° 12' W	N18° 0' W		
85					
84					
83					
82 +28	⊙R 6° 24'	N 7° 09' W	N21° 05' W		
81					
80					



⊙ 60' P.T.

Pin ⊙ 60'

A Line

(71)

71

Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear.		
121					
120					
119					
118					
117					
116					
115					
114					
113					
112					
111					
110 +50					
109					
108					
107					
106					
105					
104					
103					
102					
101					

A Line

Sta.	Angle	Bearing	Mag. Bear.
142			
141			
140			
139 +58.7			
138 +95	⊙L 21°43'	N 46° 34' W	N 60° 25' W
137 +62.5	⊙L 24°45'	N 24° 51' W	N 38° 35' W
136 +66	⊙L 16° 59'	N 0° 06' W	N 13° 50' W
135 +73	⊙R 33° 0'	N 16° 53' E	N 3° 10' E
134 +59.5			
133			
132			
131			
130 +08.5			
129			
128			
127			
126 +08.80	⊙L 90° 01'	N 16° 07' W	N 30° 15' W
125 +74.40	⊙R 89° 56'	N 73° 54' E	N 59° 35' E
124			
123			
122			



Sta.	Ang.	Bearing	Mag. Bear		
164					
163					
162					
160					
159					
158					
157					
156					
155					
154					
153					
152					
151					
150					
149					
148					
147					
146					
145					
144					
143					

11/27/01
Survey of Pacific Beach and La Jolla Track, near the Race Track

(77)
77

Benny
Ken
Daley

Sta		Ang &	Bearing			
16						
15	+55.5	⊙L	19° 25'	S 79° 38' W		
14	+46.8	⊙L	17° 51'	N 80° 57' W		
13	+50					
	+58	⊙L	20° 50'	N 63° 06' W		
12						
11	+39	⊙L	14° 29'	N 42° 16' W		
10						
9		⊙R	1° 05'	N 27° 47' W		
8						
7	+93	⊙R	7° 22'	N 28° 52' W		
6						
5						
4	+48	⊙R	7° 23'	N 36° 14' W		
3						
2	+32	⊙R	2° 28'	N 43° 37' W		
1						
0				N 46° 05' W		



32	+55.7	L 1° 41'	S 46° 18' W
31	+36.8	L 6° 35'	S 47° 59' W
30			
29		L 9° 39'	S 54° 34' W
28			
27		L 7° 14'	S 64° 13' W
26			
25	+12.8 +06.8	L 1° 51'	S 71° 27' W
24			
23	+57		
22			
21			
20			
19			
18	+24 +08		
17	+40	L 16° 20'	S 73° 18' W

Tangent

- P.T. Cent. Track
- 3.4
- Spike = Sta. 32 + 41.4 – Cent. Track
- 4.65
- 6.0
- 20.55
- 4.50
- 1.80
- 4.50
- P.C. – Center Track
- West end of Bridge
- East end of Bridge
- West end of Bridge
- East " " "
- P.T. – Cent. Track
- 6.50

Sta. 32 + 01.8 plus 3 — R — 89° 03'



TRAVERSE TABLE FOR TRANSIT BOOK.

From 1° to 90° for a distance of 100.

Degrees	DEGREES.		¼ DEGREE.		½ DEGREE.		¾ DEGREE.		Degrees.
	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	
0			100.00	0.44	100.00	0.87	99.99	1.31	89
1	99.98	1.75	99.98	2.18	99.97	2.62	99.95	3.05	88
2	99.94	3.49	99.92	3.93	99.91	4.36	99.88	4.80	87
3	99.86	5.23	99.84	5.67	99.81	6.10	99.79	6.54	86
4	99.76	6.98	99.73	7.41	99.69	7.85	99.66	8.28	85
5	99.62	8.72	99.58	9.15	99.54	9.58	99.50	10.02	84
6	99.45	10.45	99.41	10.89	99.36	11.32	99.31	11.75	83
7	99.25	12.19	99.20	12.62	99.14	13.05	99.09	13.49	82
8	99.03	13.92	98.97	14.35	98.90	14.78	98.84	15.21	81
9	98.77	15.64	98.70	16.07	98.63	16.50	98.56	16.93	80
10	98.48	17.36	98.40	17.79	98.33	18.22	98.25	18.65	79
11	98.16	19.08	98.08	19.51	97.99	19.94	97.90	20.36	78
12	97.81	20.79	97.72	21.22	97.63	21.64	97.53	22.07	77
13	97.44	22.50	97.34	22.92	97.24	23.34	97.13	23.77	76
14	97.03	24.19	96.92	24.62	96.81	25.04	96.70	25.46	75
15	96.59	25.88	96.48	26.30	96.36	26.72	96.25	27.14	74
16	96.13	27.56	96.00	27.98	95.88	28.40	95.76	28.82	73
17	95.63	29.24	95.50	29.65	95.37	30.07	95.24	30.49	72
18	95.11	30.90	94.97	31.32	94.83	31.73	94.69	32.14	71
19	94.55	32.56	94.41	32.97	94.26	33.38	94.12	33.79	70
20	93.97	34.20	93.82	34.61	93.67	35.02	93.51	35.43	69
21	93.36	35.84	93.20	36.24	93.04	36.65	92.88	37.06	68
22	92.72	37.46	92.55	37.86	92.39	38.27	92.22	38.67	67
23	92.05	39.07	91.88	39.47	91.71	39.87	91.53	40.27	66
24	91.35	40.67	91.18	41.07	91.00	41.47	90.81	41.87	65
25	90.63	42.26	90.45	42.66	90.26	43.05	90.07	43.44	64
26	89.88	43.84	89.69	44.23	89.49	44.62	89.30	45.01	63
27	89.10	45.40	88.90	45.79	88.70	46.17	88.50	46.56	62
28	88.29	46.95	88.09	47.33	87.88	47.72	87.67	48.10	61
29	87.46	48.48	87.25	48.86	87.04	49.24	86.82	49.62	60
30	86.60	50.00	86.38	50.38	86.16	50.75	85.94	51.13	59
31	85.72	51.50	85.49	51.88	85.26	52.25	85.04	52.62	58
32	84.80	52.99	84.57	53.36	84.34	53.73	84.10	54.10	57
33	83.87	54.46	83.63	54.83	83.39	55.19	83.15	55.56	56
34	82.90	55.92	82.66	56.28	82.41	56.64	82.16	57.00	55
35	81.92	57.36	81.66	57.71	81.41	58.07	81.16	58.42	54
36	80.90	58.78	80.64	59.13	80.39	59.48	80.13	59.83	53
37	79.86	60.18	79.60	60 53	79.34	60.88	79.07	61.22	52
38	78.80	61.57	78.53	61.91	78.26	62.25	77.99	62.59	51
39	77.71	62.93	77.44	63.27	77.16	63.61	76.88	63.94	50
40	76.60	64.28	76.32	64.61	76.04	64.94	75.76	65.28	49
41	75.47	65.61	75.18	65.93	74.90	66.26	74.61	66.59	48
42	74.31	66.91	74.02	67.24	73.73	67.56	73.43	67.88	47
43	73.14	68.20	72.84	68.52	72.54	68.84	72.24	69.15	46
44	71.93	69.47	71.63	69.78	71.33	70.09	71.02	70.40	45
45	70.71	70.71							
	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Degrees.
	DEGREES.		¾ DEGREE.		½ DEGREE.		¼ DEGREE.		

Published by H. S. Crocker Company, Stationers, Drawing Materials, Mathematical Instruments, etc., San Francisco.