
30TH ST WATER MAIN.
217
400
F.B. 217

217

Table showing the difference of latitude and departure in running 80 chains at any course from 1 to 60 minutes.

Minutes	Lks.	Minutes	Lks.	Minutes	Lks.
1	2 1/3	21	49	41	95 2/3
2	4 2/3	22	51 1/3	42	98
3	7	23	53 2/3	43	100 1/3
4	9 1/3	24	56	44	102 2/3
5	11 2/3	25	58 1/3	45	105
6	14	26	60 2/3	46	107 1/3
7	16 1/3	27	63	47	109 2/3
8	18 2/3	28	65 1/3	48	112
9	21	29	67 2/3	49	114 1/3
10	23 1/3	30	70	50	116 2/3
11	25 2/3	31	72 1/3	51	119
12	28	32	74 2/3	52	121 1/3
13	30 1/3	33	77	53	123 2/3
14	32 2/3	34	79 1/3	54	126
15	35	35	81 2/3	55	128 1/3
16	37 1/3	36	84	56	130 1/3
17	39 2/3	37	86 1/3	57	133
18	42	38	88 2/3	58	135 1/3
19	44 1/3	39	91	59	137 2/3
20	46 2/3	40	93 1/3	60	140

Return to City Engineers Office
City Hall, San Diego, Cal.

TABLE FOR RUNNING ON SLOPES.

In the following table the first column shows the angle, the second the number of links to be added to a chain on the slopes, to make one chain horizontal measurement.

MICROFILMED
DEC 8 1964

Angle	Cor. in Links	Angle	Cor. in Links	Angle	Cor. in Links	Angle	Cor. in Links
o		o		o		o	
4	0.24	11	1.88	18	5.14	25	10.54
5	0.38	12	2.24	19	5.76	26	11.26
6	0.55	13	2.63	20	6.42	27	12.24
7	0.76	14	3.06	21	7.11	28	13.37
8	0.98	15	3.53	22	7.85	29	14.34
9	1.24	16	4.02	23	8.64	30	15.47
10	1.55	17	4.56	24	9.47	35	22.07

217

Return to City Engineers Office
City Hall, San Diego, Cal.

LEVELS FOR 30TH ST WATER MAIN.

Sta	Rod	Ground	Grade	±
5.56	372.88		367.32 BM	
			360.00	
-58=Wood Pipe in El Cajon Ave.				
0+52 EC.	7.14	365.74	360.44	+5.3
+50	7.70	365.18	360.82	+4.36
1	7.06	365.82	361.20	+4.62
+50	6.47	366.41	361.57	+4.84
2	5.58	367.30	361.95	+5.35
+50	5.35	367.53	362.33	+5.20
3	5.24	367.64	362.71	+4.93
138=No Line Hw'd	5.53	367.35	363.00	+4.35
+78 Ctr.	5.67	367.21	362.75	+4.46
0+50 Line	5.87	367.01	362.50	+4.51
+50	4.20	368.68	362.17	+6.51
1	6.51	366.37	361.83	+4.54
+50	6.56	366.32	361.50	+4.82
2	5.56	367.32	361.17	+6.15
+50	7.61	365.27	360.83	+4.44
TP	4.21	369.47	7.62	365.26

Note - Levels Re-run as far as ... 2
Univ Ave - on account of Cave in.

Sta	Rod	Ground	Grade	±
	369.47			
3	4.72	364.75	360.50	+4.25
+50	5.20	364.27	360.17	+4.10
4	5.60	363.87	359.83	+4.04
+50	5.64	363.83	359.50	+4.33
5	5.60	363.87	359.17	+4.70
+50	5.77	363.70	358.83	+4.87
6=No. Polk	5.50	363.97	358.50	+5.47
3.38	368.52		365.14 BM N.E. Polk	
+40=Ctr	4.56	363.96	359.00	+5.0
1+80+00=So line Polk	3.80	364.72	359.50	+5.22
+50	4.04	364.48	359.67	+4.81
1	3.35	365.17	359.83	+5.34
+50	3.90	364.62	360.0	+4.6
2	3.00	365.52	360.17	+5.35
+50	2.52	366.00	360.33	+5.67
3	4.00	364.52	360.50	+4.02
+50	4.32	364.20	359.97	+4.23

7/14/06 { David, Evans, Tyrone, Thomas

Sta		Rod	Ground	Grade	±
		368.52 HI			
4		4.45	364.07	359.45	+4.62
+50		4.05	364.47	358.97	+5.55
5		4.80	363.72	358.39	+5.33
+50		6.52	362.00	357.87	+4.13
6=No line Lincoln		6.16	362.36	357.34	+5.02
+40=Ch		5.90	362.62	356.92	+5.70
+80=00 Soline		8.30	360.22	356.50	+3.72
+50		9.20	359.32	356.08	+3.24
T.P	4.49	363.78	9.23	359.29	
1		3.75	360.03	355.67	+4.36
+50		4.60	359.18	355.25	+3.93
2		3.80	359.98	354.83	+5.15
+50		3.75	360.03	354.42	+5.61
3		4.03	359.75	354.00	+5.75
+50		3.64	360.14	353.58	+6.56
4		4.62	359.16	353.17	+6.00
+50		5.55	358.23	352.75	+5.48

Sta		Rod	Ground	Grade	±
		363.78 HI			
5		6.35	357.43	352.33	+5.1
+50		7.05	356.73	351.92	+4.81
6=Noline University		6.13	357.65	351.50	+6.15
	3.42	359.26	7.91	358.87 HI	351.84
+63.3=100 Ch.		2.20	357.06	351.20	+5.86
7+61.5=50 line Univ		3.90	355.36	351.00	+4.36
+50		6.34	353.92	350.29	+3.63
1		5.20	354.06	349.58	+4.48
+50		5.76	353.50	348.88	+4.62
2		5.90	353.36	348.17	+5.19
+50		7.20	352.06	347.46	+4.60
3		7.66	351.60	346.75	+4.85
+50		8.90	350.36	346.05	+4.31
4		10.20	349.06	345.34	+3.72
+50		10.86	348.40	344.63	+3.77
T.P	4.17	349.57	10.86	348.40	
5		2.35	347.22	343.92	+3.30
+50		2.50	347.07	343.22	+3.85

Sta	Rod	Ground	Grade	±
	349.57			
6 +00	3.30	346.27	342.51	+3.76
+50	3.20	346.37	341.80	+4.57
7	4.50	345.07	341.09	+3.98
+50	5.00	344.57	340.39	+4.18
8	5.50	344.07	339.68	+4.39
+50	6.00	343.57	338.97	+4.60
9	6.25	343.32	338.26	+5.06
+50	7.00	342.57	337.56	+5.01
10	7.75	341.82	336.85	+4.97
00+ +60. No line Landis	8.30	341.27	336.0	+5.27
T.P. 2.27	343.54	8.30	341.27	
+50	3.20	340.34	335.62	+4.72
1	3.94	339.60	335.25	+4.35
+50	4.30	339.24	334.89	+4.35
2	5.74	337.80	334.53	+3.27
+50	5.00	338.54	334.16	+4.38
3	5.60	337.94	333.79	+4.15

Sta.	Rod 343.54	Ground	Grade	±
3+50			333.4	
+80: N.L. Dwight	4.74	338.80	333.20	+5.60
	2.38 341.16		338.80 Sta on N.L. Dwt	
0+50	2.40	338.73	333.04	+5.69
1	3.20	337.93	332.88	+5.05
+50	3.20	337.93	332.73	+5.20
2	3.10	338.03	332.57	+5.46
+50	2.83	338.30	332.41	+5.89
3	3.23	337.90	332.25	+5.65
+50	3.60	337.53	332.09	+5.44
+80.00 N.L. Capps	3.63	337.50	332.00	+5.50
+50	4.20	336.93	331.35	+5.58
1	5.13	336.00	330.70	+5.30
+50	6.10	335.03	330.06	+4.97
2	7.43	333.70	329.41	+4.29
+50	7.73	333.40	328.76	+4.64
3	8.70	332.43	328.11	+4.32

Sta.	Rod 343.54			
1.98	340.24	5.28	338.26	
2.62	334.92	7.94	332.30	
		9.05	325.87	325.83

Sta		Rod 371.13	Ground	Grade	±
3+50		8.65	332.48	327.46	+5.02
T.P.	2.00	334.48	8.65	332.48	
4		3.03	331.45	326.81	+4.64
+50		3.88	330.60	326.17	+4.43
5		3.68	330.80	325.52	+5.28
+50		4.98	329.50	324.87	+4.63
6		6.20	328.28	324.22	+4.06
+50		6.88	327.60	323.57	+4.03
7		6.88	327.60	322.93	+4.67
+60 N.L. Upas		8.20	326.28	322.15	+4.13
8+10 1.5 Ctr Upas.		8.87	225.61	321.50	+4.11

N.C.
334.48

8.65 325.83 ✓ 325.83 ✓

CUTS FOR 30TH ST. MAIN.

3/06 Flavin, Moore, Thurman

Sta.	Rod	Ground	Grade	±
	372.34			
-58= Wood Pipe El.C.	6.30	366.04	360.00	
0+00= So line " "	6.30	366.04	360.44	+5.60
+50	6.80	365.54	360.82	+4.72
1	6.34	366.00	361.20	+4.80
+50	5.60	366.74	361.57	+5.17
2	5.15	367.19	361.95	+5.24
+50	4.65	367.69	362.33	+5.36
3	4.50	367.84	362.71	+5.13
+38= N.L. Hwd.	4.90	367.44	363.00	+4.44
+78= S.L. "	5.64	366.70	362.75	+3.95
0= So Line "	5.64	366.70	362.50	+4.20
+50	5.40	366.94	362.17	+4.77
1	5.84	366.50	361.83	+4.67
	370.16			
+50	4.20	365.96	361.50	+4.46
2	4.70	365.46	361.17	+4.29
+50	4.10	366.06	360.83	+5.23

5.02	372.34			367.32
3.70	370.16	5.88	366.46	

370.16

TP	6.06	369.97	6.25	363.91

Sta	Rod	Ground	Grade	±
	370.16			
3	5.50	364.66	360.50	+4.16
+50	6.00	364.16	360.17	+4.00
4	6.20	363.96	359.83	+4.13
+50	6.30	363.86	359.50	+4.36
5	6.50	363.66	359.17	+4.49
+50	6.40	363.76	358.83	+4.93
6 - No. line Pole	6.20	363.96	358.50	+5.46
+40 Ctr "	369.97 HI 5.85	364.12	359.0	+5.12
00 S.L. "	4.60	365.37	359.50	+5.87
+50	5.40	364.57	359.67	+4.90
1	5.07	364.90	359.83	+5.07
+50	5.17	364.80	360.0	+4.8
2	4.94	365.03	360.17	+4.86
+50	4.40	365.57	360.33	+5.24
3	5.84	364.13	360.50	+3.63
+50	5.10	364.87	359.97	+4.90

		369.97			
T.P.	2.31	366.02	6.26	363.71	

Sta	Rod	Ground	Grade	±
	H 369.97			
4	5.90	364.07	359.45	+4.62
+50	4.47	365.50	358.92	+6.58
5	6.27	363.70	358.39	+5.31
	H 366.02			
+50	2.90	363.12	357.89	+5.23
6" No. L. Lincoln	4.10	361.92	357.34	+4.58
+40	3.35	362.67	356.92	+5.75
+80=00 S.L. "	5.52	360.50	356.50	+4.00
+50	5.40	360.62	356.08	+4.54
1	5.50	360.52	355.67	+4.85
+50	6.60	359.42	355.25	+4.17
2	6.00	360.02	354.83	+5.19
+50	5.66	360.36	354.42	+5.94
3	6.70	359.32	354.00	+5.32
+50	6.70	359.32	353.58	+5.74
4	7.72	358.30	353.17	+5.13
+50	6.40	359.62	352.75	+6.87

366.02

BM. Hub N.W. Ohio Ave. 10.20 355.8 2 355.84

Sta	Rod (+) 366.02	Ground	Grade	±
5	8.50	357.52	352.33	+5.19
+50	9.40	356.62	351.92	+4.70
6 = No. Ind. Univ.	8.50	357.52	351.50	+6.02

Sta	Rod	Ground	Grade	±

Mountain Water Co. Line in Lincoln. Mar. 27, 1906.

Alice
Harlan
Hawkins

Sta	Grade	H.I.	Rod	Elev. surf.	
15' E. Wisconsin	238.5	350.29	6.5	343.8	5.3
W. line Wisconsin	238.58		3.5	344.8	6.2
50' W	238.83		3.6	346.7	7.9
100 W	239.09		3.5	346.8	7.7
150' W	239.34		3.9	346.4	7.1
200' W	239.60		4.7	345.6	6.0
250' W	239.85		6.1	344.2	4.4
E. line Missouri	240.1		6.5	343.8	3.7
W. line "	240.5		7.5	342.8	2.3
50' W	244.25		1.37	348.92	4.7
100' W	248.00	361.57	8.3	353.3	5.3
150' W	251.75		4.3	357.3	5.6
200' W	255.5		1.68	359.89	4.4
250' W	256.05	367.66	6.8	360.9	4.9
E. line Iowa	256.61		3.4	364.3	7.7

Sta.	Grade	H.I.	Rod	Elev.	cut
W. line Iowa	257.5	367.66	4.9	362.8	5.3
50' W	257.7		4.8	362.9	5.2
100' W	257.9		4.4	363.3	5.4
150' W	258.1		4.4	363.3	5.2
200' W	258.3		4.6	363.1	4.8
250 W'	258.5		4.6	363.1	4.6
E. line Illinois	258.7		4.7	363.0	4.3
W. line "	258.63	369.38	6.4	363.0	4.4
50' W	258.58		6.3	363.1	4.5
100' W	258.54		6.4	363.0	4.5
150' W	258.50		6.4	363.0	4.5
200' W	258.45		6.3	363.1	4.6
250' W	258.41		5.0	364.4	6.0
E line Ohio	258.37		5.3	364.1	5.7

Sta.	Grade	H. I.	Rod	Elev.	Cut
W. line Ohio	25+8.3	369.38	6.8	362.6	4.3
50' W	25+7.5		6.4	363.0	5.5
100' W	25+6.7		5.6	363.8	7.1
150' W	25+5.9		6.9	362.5	6.6
200' W	25+5.1		6.1	363.3	8.2
250' W	25+4.3		7.1	362.3	8.0
E line 30th	25+3.5		6.7	362.7	9.2
W line 30th	25+3.5		7.43	361.95	8.4
50' W	25+4.5	368.98	6.6	362.4	7.9
100' W	25+5.5		6.7	362.3	6.8
150' W	25+6.5		6.1	362.9	6.4
200' W	25+7.5		6.0	363.0	5.5
250' W	25+8.5		5.8	363.2	4.7
E. line Kansas	25+9.5		5.4	363.6	4.1

Sta	Grade	H.I.	Rod	Elev.	cut
W. line Kansas	25-9.41	368.98	4.7	364.3	4.9
50' W	25-9.36		4.4	364.6	5.2
100' W	25-9.31		4.7	364.3	5.0
150' W	25-9.25		4.1	364.9	5.7
200' W	25-9.20		4.2	364.8	5.6
250' W	25-9.14		4.6	364.4	5.3
E. line Utah	25-9.09		3.6	365.4	6.3
W. line 4	25-9.0	367.51	2.6	364.9	5.9
50' W	25-8.67		2.2	365.3	6.6
100' W	25-8.33		3.7	363.8	5.5
150' W	25-8.0		3.3	364.2	6.2
200' W	25-7.67		3.4	364.1	6.4
250' W	25-7.33		3.6	363.9	6.6
E. line Idaho	25-7.0		3.1	364.4	7.4

Sta		Grade	H.I.	Rod	Elev.	cut
W. line Idaho		255.67	367.5	4.5	363.0	7.3
50' W		254.83		7.2	360.3	5.5
100' W		254.0		8.2	359.3	5.3
146 W	5' East center gulley	253.25				
160' W	W. line alley	253.0				

2.37	75.01			72.64
4.67	79.11	0.57	74.44	

Levels for 30th St Water Main from National Ave North.

Sta	Rod	Ground	Grade	±
	HI.= 75.01			
0=No. L. Natl.	10.35	64.66	61.84	+2.82
1	8.05	66.96	63.05	+3.91
2	6.30	68.71	64.42	+4.29
3=S.L. Logan	5.55	69.46	65.79	+3.67
0=N.L	4.40	70.61	66.89	+3.72
1	2.75	72.26	68.26	+4.00
2	0.90	74.11	69.63	+4.48
	HI.= 79.11			
3 S.L Greely	3.60	75.51	71.00	+4.51
0=N.L	4.00	75.11	71.00	+4.11
1	4.30	74.81	69.55	+5.26
2	4.80	74.31	68.10	+6.21
3 S.L. Martin	6.40	72.71	66.66	+6.05
+80=N.L 11=20	11.60	67.51	65.50	+2.01
1	13.30	65.81	67.34	-1.53
2	6.35	72.76	69.18	+3.58
3=S.L. Valle	4.30	74.81	71.02	+3.79

10.40	85.96	3.55	75.56.		
8.74	92.86	1.84	84.12		
5.19	92.26			87.07	

Sta		Rod	Ground	Grade	±
	H.I.	85.96			
0 = N.L. Valle		7.80	78.16	72.50	+5.66
+50		6.05	79.91	74.33	+5.58
1		2.60	83.36	76.17	+7.19
	H.I.	92.86			
+50		5.60	87.26	78.00	+9.26
2		5.24	87.62	79.83	+7.79
+50		5.70	87.16	81.67	+5.49
3 = S.L. Woolman		5.34	86.82	83.50	+3.32
	H.I.	92.26			
N.L.	"	4.30	87.96	83.50	+4.46
+50		1.65	90.61	82.97	+7.64
1		3.60	88.66	82.45	+6.21
+50		5.80	86.46	81.92	+4.54
2		7.85	84.41	81.39	+3.02
+50		9.00	83.26	80.87	+2.39
3		8.20	84.06	80.34	+3.72
00 = N.L. [illegible]		7.55	84.61	79.50	+5.11
+50		8.30	83.96	77.96	+6.00

					Sta		Rod	Ground	Grade	±
		92.26				HI.	92.26			
0.82	85.19	7.39	84.87		1		8.00	84.26	76.41	+7.85
						HI.	85.19			
					+50		5.00	80.19	74.87	+5.32
					2		6.20	78.99	73.32	+5.67
					+50		9.00	76.19	71.78	+4.41
					3		11.50	73.69	70.23	+3.46
2.75	78.12			75.37	+40 Ctr Clay		12.65	72.54	69.00	+3.54
						HI.	78.12			
					+80-00 N.L	"	7.90	70.22	68.89	+1.33
					+50		5.70	72.42	68.76	+3.66
					1		4.40	73.72	68.63	+5.09
					+50		4.40	73.72	68.50	+5.22
					2		4.70	73.42	68.37	+5.05
					+50		5.10	73.02	68.24	+4.78
4.34	77.87			73.53	3		5.90	72.22	68.10	+4.12
						HI.	77.87			
					+40 Ctr Wbstr		6.00	71.87	68.00	+3.87
					+80-00 N.L	"	5.85	72.02	68.18	+3.84
					+50					

				Sta	Rod	Ground	Grade	±
	77.87				~~HI 77.87~~			
				1	6.05	71.82	68.89	+2.93
				+50				
				2	6.25	71.62	69.36	+2.26
				+50				
				00=+80 . "N" St.	6.44	71.43	69.50	+1.93
				+50	5.50	72.37	69.78	+2.59
				1 = N.L " "	5.90	71.97	70.07	+1.90
				+50				
				2	4.90	72.97	70.64	+2.33
				+50				
				3	1.50	76.37	71.20	+5.17
				+50				
3.14	77.87	3.14	74.73	4	3.15	74.72	71.77	+2.95
					HI=77.87			
				c =+40= Ctr "M" St	2.50	75.37	72.00	+3.37
				00+80= N.L " "	3.20	74.67	71.74	+2.93
				+50				

77.87

3.89 73.98 73.98

Sta	Rod	Ground	Grade	±
	27.87			
	4.70	73.17	71.08	+2.09
1				
+50				
2	5.30	72.57	70.42	+2.15
+50				
3 - S.L. "L" Sta	5.05	72.82	69.76	+3.06
00+80 = X.L. "L" Sta	4.80	73.07	69.24	+3.83
+50				
1	5.50	72.37	68.58	+3.79
+50	6.			
2	6.30	71.57	67.92	+3.65
+50				
3	6.40	71.47	67.26	+4.21
+30=1+50 Ctr "K"	5.80	72.07	67.06	+5.00
+40= Ctr "			67.00	

						Sta	Rod	Ground	Grade	±
							HI. 22.15			
						10+ Cur K - 50			67.06	
						+50	4.70	72.45	67.40	+5.05
						1	5.80	71.35	67.73	+3.62
						+50	6.10	71.05	67.06	+3.00
						00-2:00 = 10+ Cur K - No.	6.00	71.15	68.40	+2.75
						+50 = N.L.K.	5.50	71.65	68.86	+2.79
						1	5.30	71.85	69.32	+2.53
						+50	5.10	72.05	69.78	+2.27
						2	5.00	72.15	70.25	+1.90
						+50	4.10	73.05	70.71	+2.34
						3	3.40	73.75	71.17	+2.58
						+50	2.10	75.05	71.63	+3.42
						4:00 = 90 + Curve	0.90	76.25	72.00	+4.25
							HI. 89.65			
						+50	11.40	78.25	76.17	+2.08
						1	8.30	81.35	80.33	+1.62
						+50	4.60	85.05	84.50	+0.55
							HI. ~~102.32~~			
						2	12.80	89.52	88.67	+0.85

	102.32		
12.83	114.52	0.62	101.69
12.69	126.90	0.31	114.21
12.71	139.40	0.21	126.69
12.69	151.55	0.54	138.86
11.94	162.98	0.51	151.04
0.88	151.19	12.67	150.31

Sta		Rod	Ground	Grade	±
	H.I.	102.32			
2+40=0.0		8.40	93.92	92.00	+1.92
+50		2.40	99.92	97.55	+2.37
	H.I.	114.52			
1		8.00	106.52	103.11	+3.41
	H.I.	126.90			
00=+80=N.L. "I"		9.30	117.60	112.00	+5.60
+50		0.10	126.80	116.50	+10.30
	H.I.	139.40			
1		3.30	136.10	121.00	+15.10
	H.I.	151.55			
+50		5.45	146.10	125.50	+20.60
	H.I.	162.98			
2		9.55	153.43	130.00	+23.43
+50		4.28	158.70	134.50	+24.20
3=S.L. "H" St		2.60	160.38	139.0	+21.38
Ctr " "		3.58	159.40	140	+19.40
N.L. "H" St		6.30	156.68	141.0	+15.68
+50		9.83	153.15	142.13	+11.02
	H.I.	151.19			
1		4.00	147.19	143.23	+3.96
+50		8.13	143.06	144.34	-1.3
2				145.43	

Sta	Rod	Ground	Grade	±
7+50			146.53	
3+01.6			147.63	
+31.6 on G 5			148.79	
	HI 157.07			
150' E 30th on G	4.4	153.27	152.34	+0.93

for Levels on 'G' St See Levels for Trestles back of Book

						Sta		Rod	Ground	Grade	±
							H.I.	163.94			
6.77	163.94			157.17		0+10 S. ctr G		8.80	155.14	153.73	+1.41
						+50		7.35	156.59	154.42	+2.17
						1		6.65	157.29	155.11	+2.18
						+50		5.75	158.19	155.81	+2.38
						2		4.85	159.09	156.50	+2.59
						+50		1.90	162.04	158.35	+3.69
							H.I.	176.12			
12.36	176.12	0.18	168.76			2		10.85	165.27	160.19	+5.08
						+50		8.20	167.92	162.04	+5.88
12.67	187.93	0.86	175.26			3+00 = N.L. FS		17.0	171.42	165.00	+6.42
5.27	189.78	3.37	184.51			+50		23.0	173.82	167.66	+6.16
		0.74	189.04	189.04		1	H.I.	187.93 / 12.05	175.88	170.33	+5.55
						+50		10.05	177.88	173.00	+4.88
						2		7.80	180.13	175.67	+4.46
						+50		5.45	182.48	178.33	+4.15
						3 = SL E		3.35	184.58	181.00	+3.58

	HI.			
6.13	195.17			189.04
4.10	199.05	0.22	194.95	
		4.38	194.67	194.67

Sta		Rod	Ground	Grade	±
	HI.	195.17			
10+50 CH "E" = 8.0		9.83	185.34	182.04	+3.30
1+50		7.94	187.23	183.78	+3.45
1		5.57	189.60	185.52	+4.08
+50		3.45	191.72	187.26	+4.46
2		1.42	193.75	189.00	+4.75
	HI.	199.05			
+50		3.65	195.40	189.00	+6.40
3		2.70	196.35	189.00	+7.35
+50 = S.L. "D"		5.00	194.05	189.00	+5.05
+80 = 10+50 CH "D"				189.00	

Trestle

	H.I.			
11.96	199.02			187.06
12.73	211.66	0.09	198.93	
9.93	221.10	0.49	211.17	
0.84	233.50			232.66

Sta	Rod	Ground	Grade	±
	199.02			
0=N.L. "C" St	5.34	193.68	190.00	+3.68
H.I.	211.66			
+50	10.05	201.61	194.17	+7.44
1	2.00	209.66	198.33	+11.33
H.I.	221.10			
+50	7.10	214.00	202.50	+11.50
2	5.48	215.62	206.67	+8.95
+50	4.38	216.72	210.83	+5.89
3=S.L "B"	3.70	217.40	215.00	+2.40
105 Ct	3.03	218.07	215.00	+3.07
N.L. "B"=00	1.10	220.00	215.00	+5.00
H.I.	233.50			
+50	12.00	221.50	216.18	+5.32
1	10.35	223.15	217.35	+5.80
+50	8.50	225.00	218.53	+6.47
2	8.90	224.60	219.71	+4.89
+50	7.94	225.56	220.88	+4.68
3	7.16	226.40	222.06	+4.34
+27=△=00	6.90	226.60	222.69	+3.91

Sta		Rod	Ground	Grade	±
	HI.	233.50			
07.00 ⊙		6.90	226.60	222.69	+3.91
+50		7.70	225.80	221.36	+4.44
1		8.50	225.00	220.07	+5.00
+50		9.35	224.15	218.69	+5.46
+76.5 = 0400		10.30	223.20	218.00	+5.20
+50		10.60	222.90	218.29	+4.61
1		12.80	220.70	218.59	+2.11
+50		10.70	222.80	218.88	+3.92
2		10.15	223.35	219.17	+4.18

No Levels Run In Park Add

So.

	HI			BM Seaman	
1.14	238.62			237.48	
				BM	
12.84	250.32			237.48	
12.84	262.99	0.17	250.15		

		HI 262.99				
12.73	275.54	0.18	262.81			

Sta		Rod	Ground	Grade	±
	HI	275.54			
1+50		12.10	263.44	258.00	+5.44
2		10.60	264.94	259.83	+5.11
+50		9.10	266.44	261.67	+4.77
3=S.L. VanN.		7.45	268.09	263.50	+4.59
+30-10'Sa Ctr		7.50	268.04	264.13	+3.91
+80=00=N.L.		6.10	269.44	265.18	+4.26
+50		5.05	270.49	266.23	+4.26
1		4.05	271.49	267.29	+4.20
+50		2.74	272.80	268.34	+4.46
2		1.22	274.32	269.39	+4.93
+50		0.47	275.07	270.44	+4.63
	HI	284.25			
3=S.L. Williams		8.70	275.55	271.50	+4.05
+27.5=10'Sa Ctr		8.20	276.05	271.81	+4.24
0+75=N.L. Williams		7.40	276.85	272.36	+4.49
+50		6.83	277.42	272.94	+4.48
1		6.18	278.07	273.51	+4.56

		291.10			
			1.20	289.90 ✓	289.90
B.M.	4.11	H.I. 294.01		289.90	

Sta	Rod	Ground	Grade	±
H.I.	291.10			
1+50	3.20	287.90	282.82	+5.08
2	2.95	288.15	283.39	+4.76
+50	2.45	288.65	283.96	+4.69
3 = S.L. Vassar	2.20	288.90	284.54	+4.36
+30 = 1's Sta Ctr = H.I. 294.01			289.80	
0+00 ~~+30~~ 10' Ro. Ctr. Vassar	4.6	289.4	285.00	+4.4
+50	4.5	289.5	283.39	6.1
1+00	7.2	286.8	281.78	5.0
1+50	9.8	284.2	280.0	+4.2

H.I.

B.M. 4.70 294.60 289.90

Sta.		Rod	Ground Grade		±
	H.I. = 294.60				
	10' So. c Vasca	10.4	284.2	280.0	+4.2
0+00	N line Vasca	10.3	284.3	281.19	+3.1
+50		9.2	285.4	282.38	+3.0
1+00		8.9	285.7	283.57	+2.1
+50		5.9	288.7	284.76	+3.9
+60.15	Pubelotine	5.7	288.9	285.0	+3.9
2+00		5.2	289.4	285.12	+4.3
+50		5.0	289.6	285.27	+4.3
3+00		4.9	289.7	285.44	+4.3
+50		5.2	289.4	285.59	+3.8
4+00		5.4	289.2	285.75	+3.5
+50		5.6	289.0	285.90	+3.1
+80		5.6	289.0	286.0	+3.0
5+00		5.3	289.3	285.73	+3.6
+50		4.5	290.1	285.07	+5.0
6+00		4.6	290.0	284.42	+5.6
+50		4.6	290.0	283.76	+6.2

		H.I.		
T.P.	3.83	293.91	4.5⁻²	290.08
		H.I.		
T.P.	0.08	281.80	12.19	281.72
		H.I.		
T.P.	0.88	251.29		250.41
		H.I.		
T.P.	0.49	238.80	12.98	238.31
		H.I.		
T.P.	1.26	227.63	12.43	226.37

Sta		Rod	Ground	Grade	±
6+70		4.5⁻	290.1	283.5⁻	+6.6
7+00		4.5⁻²	290.1	282.38	+7.7
+50	H.I. 293.91	3.5⁻	290.4	280.52	+9.9
8+00		3.4	290.5	278.66	+11.8
+50		3.0	290.9	276.8	+14.1
9+00		3.6	290.3	276.4	+13.9
+25		4.9	289.0	276.2	+12.8
+40		6.3	287.6	276.1	+11.5
+50		7.6	286.3	276.00	+10.3
+75⁻		5.4	276.4	267.66	+8.7
10+00		15.7	266.1	259.33	+6.8
+10			262.1	256.0	+6.1
+50		5.1	246.2	240.0	+6.2
+60		8.7	242.6	236.0	+6.6
+70			239.0	232.0	+7.0
11+00		10.0	228.8	228.79	+0.0
+50		9.6	218.0	223.46	−5.5
12+00		9.4	218.2	218.13	+0.1
+20		12.3	215.3	216.0	−0.3

		H.I.		
T.P.	1.28	216.60	12.31	215.32
T.P.	1.26	H.I. 227.63	12.43	226.37

Sta		Rod	Ground	Grade	±
12+50		6.8	209.8	212.37	−2.6
13+00		11.8	204.8	206.33	−1.5
+40	×	14.1	202.5	201.5	+1.0
+50		12.3	204.3	202.2	+2.1
13+90	×	5.2	211.4	205.0	+6.4
14+00		12.6	215.0	209.7	+5.3
+20	×	6.7	220.9	219.0	+1.9
+50		8.4	219.2	223.45	−4.2
+81.5	Pubelo line angle.	3.4	224.2	228.12	−3.9

at Woodruff

		H.I.		
T.P.	1.26	227.63	12.43	226.37
T.P.	0.49	238.80	12.98	238.31
T.P.	0.88	251.29	12.98	250.41
		H.I.		
T.P.	0.02	263.39	12.82	263.37
T.P.	1.83	287.55	12.75	285.72
		H.I.		
B.M.	.700	298.47		296.47
		H.I.		
B.M.	12.07	308.54		296.47

Sta.		Rod	Ground	Grade	±
0+00	Pt. & line to Woodruff	3.4	224.2	228.12	-3.9
+50		4.6	234.2	235.54	-1.3
+80	x	10.8	240.5	240.0	+0.5
1+00		8.7	242.6	242.5	+0.1
+50		6.5	244.8	248.75	-4.0
+60	x	1.9	249.4	250.0	-0.6
2+00	x	1.7	261.7	264.0	-2.3
+40	x	12.7	274.9	271.5	+3.4
+50		11.6	276.0	272.25	+3.8
3+00	So. line Mountain	4.5	283.1	276.0	+7.1
+60'	N. line "	6.3	292.2	278.0	+14.2
+50		2.3	296.2	281.33	+14.9
4		8.0	300.5	284.67	+15.8
+50		9.8	302.7	288.00	+14.7
5		3.8	304.7	291.34	+13.4
+50		2.6	305.9	294.67	+11.2

		H.I. 309.54		
		H.I.		
JB.	8.40	316.72	0,2.2	308.32

Sta.	Rod	Grnd	Grade	±
3+ Ctr. Silka	1.4	307.1	298.0	+9.1
+50	8.4	308.3	299.33	+9.0
4	7.3	309.4	300.67	+8.7
+50	6.6	310.1	302.0	+8.1
5	5.7	311.0	303.34	+7.7
+50	5.6	311.1	304.67	+6.4
6 So. Line Alaska	5.2	311.5	306.0	+5.5
60' No. Line "	4.7	312.0	306.0	+6.0
+50	4.4	312.3	304.67	+7.6
1	4.6	312.1	303.34	+8.8
+50	5.6	311.1	302.0	+9.1
2	7.4	309.3	300.67	+8.6
+50	9.1	307.6	299.33	+8.3
+70 Solid Objn.	9.8	306.9	298.80	+8.1
3 Ctr. "	14.1	302.6	298.0	+4.6

					Sta		Rod	Ground	Grade	±
T.P.	3.84	H.I. 318.56	2.00	314.72	2 +30		16.6	302.0	304.57	-2.6
					+80		7.7	310.9	306.00	+4.9
					3 +30		3.8	314.8	307.43	+7.4
					+80		2.1	316.5	308.85	+7.7
					4 +30		0.8	317.8	310.28	+7.5
T.P.	8.14	H.I. 325.93	0.77	317.79	+80		8.0	317.9	311.71	+6.2
					5 +30		7.2	318.7	312.14	+5.6
					+80		7.0	318.9	314.57	+4.3
					6 +30	Solid line crnr	6.4	319.5	316.0	+3.5
					+70		6.2	319.7	316.43	+3.3
					7 +20		5.6	320.3	316.98	+3.3
					+70		5.0	320.9	317.52	+3.4
					8 +20		3.9	322.0	318.06	+4.0
					+70		3.2	322.7	318.61	+4.1
					9 +20		2.5	323.4	319.15	+4.2

		H.I. 325.93			
T.P.	8.82	H.I. 333.29	1.46	324.47	

Sta.		Rod	Ground	Grade	±
9+70		2.1	323.8	319.69	+4.1
10+20		1.5	324.4	320.24	+4.2
+70		7.7	325.6	320.78	+4.8
11+20		8.2	325.1	321.32	+3.8
+70		7.6	325.7	321.86	+3.8
12+20		6.7	326.6	322.41	+4.2
+70		6.0	327.3	322.95	+4.3
13+20	10' So. C. Appro.	5.2	328.1	323.5	+4.6
+37		5.6	327.7	323.34	+4.4
+87		6.3	327.0	322.88	+4.1
14+37		6.6	326.7	322.42	+4.3
+87		7.4	325.9	321.96	+3.9
15+37	10' So. C. Appro.	7.7	325.6	321.5	+4.1

Change of Water line across Switzer's canyon.

		H.I.		
B.M.	0.10	296.57		296.47
T.S.	0.53	H.I. 284.35	12.75	283.82
T.S.	0.29	H.I. 271.88	12.76	271.59
T.S.	0.15	H.I. 259.54	12.49	259.39
T.S.	1.80	H.I. 248.57	12.77	246.77
T.S.	0.05	H.I. 235.73	12.89	235.68
T.S.	1.11	H.I. 224.31	12.53	223.20
T.S.	0.59	H.I. 212.83	12.07	212.24

July 5, 1906

Childs
Harlan
Butler

Sta		Rod	Ground	Grade	±
M. Line	Montana Southern Montana	2.4	294.2	278.0	+16.2
0+00		10.1	286.5	276.0	+10.5
+30		6.3	278.0	272.25	+5.8
+60	x	7.1	277.2	271.50	+5.7
1+00	x	4.9	267.0	264.0	+3.0
+40	x	8.0	251.5	248.0	+3.5
+50	x	13.1	246.4	246.75	−0.3
2+00		3.7	244.9	240.5	+4.4
+20	x	7.2	241.4	238.0	+3.4
+50		2.6	233.1	233.5	−0.4
3+00		10.8	224.9	226.0	−1.1
+50		5.1	219.2	218.5	+0.7
+60	x	2.9	221.4	217.0	+4.4
+90	x	12.1	212.2	205.0	+7.2
4+00		3.3	209.5	204.3	+5.2
+40	x	9.9	202.9	201.5	+1.4
+50		7.9	204.9	202.71	+2.2

		H.I. 212.83		
T.P.	1.11	H.I. 224.31	12.53	223.20
T.P.	0.05	H.I. 235.73	12.89	235.68
T.P.	1.80	H.I. 248.57	12.77	246.77
T.P.	0.15	H.I. 259.54	12.49	259.39
T.P.	0.29	H.I 271.88	12.76	271.59
B.M.	10.66	H.I. 295.69		285.03

Sta.	Rod	Ground	Grade	±
5+00	5.9	206.9	208.75	−1.8
+50	8.6	215.7	214.79	+0.9
+60	6.7	217.6	216.0	+1.6
6+00	13.7	222.0	220.0	+2.0
+50	17.8	217.9	225.0	−7.1
7+00	14.1	234.5	230.0	+4.5
+20	9.2	239.4	232.0	+7.4
+50	8.9	250.6	244.0	+6.6
+80	9.0	262.9	256.0	+6.9
8+00	1.0	270.9	262.67	+8.2
+40	9.8	285.9	276.0	+9.9
+50	8.5	287.2	276.09	+11.1
9+00	5.2	290.5	276.53	+14.0
+30	4.9	290.8	276.8	+14.0
+80	5.1	290.6	278.66	+11.9
10+30	5.3	290.4	280.52	+9.9

0.72	157.89			157.17
1.23	146.20	12.92	144.97	

Trestle for 30th St Water Main at "G" Street.

Bents 10' Apart - Stakes on Ctr.

Bent No.	Rod	Ground	Grade	Heighth.
Ht.	146.20			
1	3.05	143.15	144.34	1.19
2	3.11	143.09	144.56	1.47
3	3.23	142.97	144.78	1.81
4	3.95	142.25	145.00	2.75
5	5.07	141.13	145.22	4.09
6	6.82	139.38	145.43	6.05
7	7.85	138.35	145.65	7.30
8	8.85	137.35	145.87	8.52
9	10.55	135.65	146.09	10.44
10	11.04	135.16	146.31	11.15
11	10.38	135.82	146.53	10.71
12	10.17	136.03	146.75	10.72
13	9.53	136.67	146.97	10.30
14	8.48	137.72	147.19	9.47
15	7.66	138.54	147.41	8.87
16	6.34	139.86	147.63	7.77

			146.20			

0.26	194.93			194.67
0.99	183.01	12.91	182.02	

Trestle on 30th St Water Main
bet "C" & "D" - Bents 10' apart
Stakes Set at 0.5' No of Ctr.
9/06 (2 Lines Broken Hairlines)

Sta	Rod	Ground	Grade	Height of Bent
	HI 194.93			
0=Ctr "D"	5.93	189.00	189.00	0.0
+10=Bent N°1	7.35	187.58	189.00	1.42
+20	8.58	186.35	189.00	2.65
+30	9.48	185.45	189.00	3.55
+40=Ctr "D"	10.04	184.89	189.00	4.11
+10	10.85	184.08	188.97	4.89
+20	11.42	183.81	188.93	5.12
+30	11.27	183.66	188.90	5.24
+40	11.14	183.79	188.87	5.08
+50	11.28	183.65	188.83	5.18
+60	11.47	183.46	188.80	5.34
+70	11.86	183.07	188.77	5.70
+80	12.31	182.62	188.73	6.11
+90	12.91	182.02	188.70	6.68
	HI 183.01			
+00	1.48	181.53	188.67	7.14
1+10 Bent N°13	2.23	180.78	188.63	7.85

Sta		Rod	Ground	Grade	Height of Bent
	Ht.	183.01			
1+20	BM 16	2.73	180.28	188.60	8.32
1+30		3.46	179.55	188.57	9.02
+40		4.49	178.52	188.53	10.01
+50		5.50	177.51	188.50	10.99
+60		6.09	176.92	188.47	11.55
+70		6.95	176.06	188.43	12.37
+80		8.56	174.45	188.40	13.95
+90		10.12	172.89	188.37	15.48
2+00		11.37	171.64	188.33	16.69
+10		11.80	171.21	188.30	17.09
+20		11.60	171.41	188.27	16.86
+30		9.73	173.28	188.23	14.95
+40		7.83	175.18	188.20	13.02
+50		6.27	176.74	188.17	11.43
+60		4.89	178.12	188.13	10.01
+70	BM '31	3.44	179.77	188.10	8.33

		183.01				Sta	Rod	Ground	Grade	Height of Bent.
10.99	192.68	1.32	181.69				H.I. 183.01			
						2+80 BM #32	1.32	181.69	188.07	6.38
						H.I.	192.68			
						+90	8.82	183.86	188.03	4.17
						3+00 5.2 "C"	8.63	184.05	188.00	3.95
						+10	8.93	183.75	188.25	4.50
						+20	8.52	184.16	188.50	4.34
						+30	8.16	184.52	188.75	4.23
						+40	7.65	185.03	189.00	3.97
						+50	6.37	186.31	189.25	2.94
		5.63	187.05	187.06		+60	3.18	189.50	189.50	0.0

Trestle for 30" St Water Main
bet Edgar and Crane.

Sta		Rod	Ground	Grade	Height of Bent
	12.92	309.39			296.47
	6.73	315.20	0.92	308.47	
	0.33	303.34	12.19	303.01	
20' No of Cir. Edgar					
0+00	Grade Point	4.77	298.57	298.57	0.0
+10	Bent # 1	6.12	297.22	298.86	1.64
+20	" 2	6.97	296.37	299.14	2.77
+30	" 3	7.96	295.38	299.43	4.05
+40	" 4	10.28	293.06	299.71	6.65
+50	" 5	12.94	290.40	300.00	9.60
T.P		0.21	290.61	12.94	290.40
+60	" 6	3.13	287.48	300.28	12.80
+70	" 7	4.44	286.17	300.57	14.40
+80	" 8	5.54	285.07	300.86	15.79
+90	" 9	6.90	283.71	301.14	17.43
1+00	" 10	8.29	282.32	301.43	19.11
+10	" 11	9.16	281.45	301.71	20.26
+20	" 12	9.34	281.27	302.00	20.73

Sta		Rod	Ground	Grade	Height of Bent
+30	Bent # 13	9.60	281.01	302.28	21.27
+40	" 14	10.00	280.61	302.57	21.96
+50	" 15	11.12	279.49	302.85	23.36
+60	" 16	9.82	280.79	303.14	22.35
+70	" 17	5.30	285.31	303.43	18.12
+80	" 18	0.44	290.17	303.71	13.54
T.P	12.01	302.18	0.44	290.17	
+90	" 19	7.31	294.87	304.00	9.13
2+00	" 20	7.78	299.40	304.28	4.88
T.P	9.05	310.17	1.06	301.12	
+10	" 21	7.70	302.47	304.57	2.10
+20	" 22	5.71	304.46	304.86	0.40

5.60 278.78 273.18

Levels for Water Pipe- Spruce

2nd to 4th 06 (David Burton Surveyor)

Sta	Rod	Ground	Grade	±
	H 278.78			
0 = EL 2nd	5.65	273.13	270.35	+2.78
+50	4.34	274.44	271.10	+3.34
1	3.80	274.98	271.85	+3.13
+50	3.40	275.38	272.60	+2.78
2 = W.L. 3rd	3.90	274.88	272.35	+1.53
0 = EL 3rd	6.30	272.48	273.35	-0.77
+50	7.20	271.58	272.44	-0.86
1	7.05	271.73	271.53	+0.20
+50	6.90	271.88	270.62	+1.26
2 = W.L. 4th	6.65	272.13	269.72	+2.41

Ctr Edgar 298.0 - 60/20

S.L. Crane 316 -

630

7+50 = 10+30

20) 80 (4.25
80
200
160
40

140) 210 (1.50
140
700
700

3.50

120) 14.50 (12.087
120
250
240
1000
960
400

160) 160 (40
2.08

285.03

296.47 meter Run

90) 800 (8.88
720
80
60

420) 450 (7.5
420
300
300

355.84 NW Hub 302 Am.

460) 5000 (10.8
460
40000

100.108
.01666 80 80
1.33280 .08640
.05 4

915) 8000 (8.7
7320
6800
6405
395

300) 200.0 (.666
150.0
2000 33

240) 400 (1.666 80
240
1600
1440
1600

.874
35
4370
2622
30590

.666
15
8330
1666
.24990

8330
6664
.74970

B.364,64
2.87
367.37

1481.5
1781.5
10
871.5

Degrees.



TRAVERSE TABLE FOR TRANSIT BOOK.

From 1° to 90° for a distance of 100.

Degrees.	DEGREES.		¼ DEGREE.		½ DEGREE.		¾ DEGREE.		Degrees.
	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	
0			100.00	0.44	100.00	0.87	99.99	1.31	89
1	99.98	1.75	99.98	2.18	99.97	2.62	99.95	3.05	88
2	99.94	3.49	99.92	3.93	99.91	4.36	99.88	4.80	87
3	99.86	5.23	99.84	5.67	99.81	6.10	99.79	6.54	86
4	99.76	6.98	99.73	7.41	99.69	7.85	99.66	8.28	85
5	99.62	8.72	99.58	9.15	99.54	9.58	99.50	10.02	84
6	99.45	10.45	99.41	10.89	99.36	11.32	99.31	11.75	83
7	99.25	12.19	99.20	12.62	99.14	13.05	99.09	13.49	82
8	99.03	13.92	98.97	14.35	98.90	14.78	98.84	15.21	81
9	98.77	15.64	98.70	16.07	98.63	16.50	98.56	16.93	80
10	98.48	17.36	98.40	17.79	98.33	18.22	98.25	18.65	79
11	98.16	19.08	98.08	19.51	97.99	19.94	97.90	20.36	78
12	97.81	20.79	97.72	21.22	97.63	21.64	97.53	22.07	77
13	97.44	22.50	97.34	22.92	97.24	23.34	97.13	23.77	76
14	97.03	24.19	96.92	24 62	96.81	25.04	96.70	25.46	75
15	96.59	25.88	96.48	26.30	96.36	26.72	96.25	27.14	74
16	96.13	27.56	96.00	27.98	95.88	28 40	95.76	28.82	73
17	95.63	29.24	95.50	29.65	95.37	30.07	95.24	30.49	72
18	95.11	30.90	94.97	31.32	94.83	31.73	94.69	32.14	71
19	94.55	32.56	94.41	32.97	94.26	33.38	94.12	33.79	70
20	93.97	34.20	93.82	34.61	93.67	35.02	93.51	35.43	69
21	93.36	35.84	93.20	36.24	93.04	36.65	92.88	37.06	68
22	92.72	37.46	92.55	37.86	92.39	38.27	92.22	38.67	67
23	92.05	39.07	91.88	39 47	91.71	39.87	91.53	40.27	66
24	91.35	40.67	91.18	41.07	91.00	41.47	90.81	41.87	65
25	90.63	42.26	90.45	42.66	90.26	43.05	90.07	43.44	64
26	89.88	43.84	89 69	44.23	89.49	44.62	89.30	45.01	63
27	89.10	45.40	88.90	45.79	88.70	46.17	88.50	46.56	62
28	88.29	46.95	88.09	47.33	87.88	47.72	87.67	48.10	61
29	87.46	48.48	87.25	48.86	87.04	49.24	86.82	49.62	60
30	86.60	50.00	86.38	50.38	86.16	50.75	85.94	51.13	59
31	85.72	51.50	85.49	51.88	85.26	52.25	85.04	52.62	58
32	84.80	52.99	84.57	53.36	84.34	53.73	84.10	54.10	57
33	83.87	54.46	83.63	54.83	83.39	55.19	83.15	55.56	56
34	82.90	55.92	82.66	56.28	82.41	56.64	82.16	57.00	55
35	81.92	57.36	81.66	57.71	81.41	58.07	81.16	58.42	54
36	80.90	58.78	80.64	59.13	80.39	59.48	80.13	59.83	53
37	79.86	60.18	79.60	60 53	79.34	60.88	79.07	61.22	52
38	78.80	61.57	78.53	61.91	78.26	62.25	77.99	62.59	51
39	77.71	62.93	77.44	63.27	77.16	63.61	76.88	63.94	50
40	76.60	64.28	76.32	64.61	76.04	64.94	75.76	65.28	49
41	75.47	65.61	75.18	65.93	74.90	66.26	74.61	66.59	48
42	74.31	66.91	74.02	67.24	73.73	67.56	73.43	67.88	47
43	73.14	68.20	72.84	68.52	72.54	68.84	72.24	69.15	46
44	71.93	69.47	71.63	69.78	71.33	70.09	71.02	70.40	45
45	70.71	70.71							
Degrees.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Dep.	Lat.	Degrees.
	DEGREES.		¾ DEGREE.		½ DEGREE.		¼ DEGREE.		

Return to City Engineers Office
City Hall, San Diego, Cal.

Published by H. S. Crocker Company, Stationers, Drawing Materials, Mathematical Instruments, etc., San Francisco.